

[illegible]

--	--

-
- Four empty ten-frames are provided for recording the number of dots. Each ten-frame consists of a horizontal row of five squares and a vertical column of five squares, forming a 2x5 grid. To the left of each ten-frame is a solid black dot, and to the right is a horizontal line for writing.

“ []
[]

--	--	--	--

项目	数据库	前端
数据库	MySQL 数据库 编码: utf8 字符集: utf8mb3 校对: 4 排序规则: utf8mb3_bin	前端编码: utf8mb4
后端	使用 <code>[\u4e00-\u9fa5]</code> 正则表达式 匹配中文字符 使用 <code>new String(bytes, "UTF-16")</code> 方法 将字节数组转换为字符串	使用 <code>Unicode</code> 编码 JavaScript 使用 <code>/\p{Script=Han}/u</code> 正则表达式
中间件	使用 <code>UTF-16</code> 编码 使用 <code>new String(bytes, "UTF-16")</code> 方法 将字节数组转换为字符串	使用 <code>UTF-16</code> 编码
前端	使用 <code>UTF-16</code> 编码 使用 <code>new String(bytes, "UTF-16")</code> 方法 将字节数组转换为字符串	使用 <code>UTF-16</code> 编码
前端	使用 <code>GBK</code> 编码 使用 <code>new String(bytes, "GBK")</code> 方法 将字节数组转换为字符串	使用 <code>UTF-8</code> 编码 使用 <code>new String(bytes, "UTF-8")</code> 方法 将字节数组转换为字符串
前端	使用 <code>UTF-8</code> 编码 使用 <code>new String(bytes, "UTF-8")</code> 方法 将字节数组转换为字符串	使用 <code>UTF-8</code> 编码 使用 <code>new String(bytes, "UTF-8")</code> 方法 将字节数组转换为字符串

□□□□

□□□ #4

□ □□□ □□□ 2026-10-29 03:03:06 UTC

□ □□□ □□□ 2026-10-29 04:47:52 UTC