listUsers · GET /users

目录

- 列出用户
  - Query 参数
  - 请求示例
  - 响应
    - 200 成功
    - 400 参数错误
- 创建用户
  - 参数
- 删除用户

列出用户

GET `/api/v1/users`

operationId: `listUsers` · 分组 ：Users · 鉴权 ：Header `X-Demo-Key`

演示用 GET：带 query 分页与搜索。响应来自文档示例（真源 OpenAPI）；本页不嵌入第三方调试器。侧栏 / 导航 /深浅色一律沿用主题。

Query 参数

名称	位置	类型	必填	说明
`page`	query	integer	否	页码，默认 `1`，最小 `1`
`q`	query	string	否	搜索关键字
`token`	header	string	必填	演示必填微标（浅底方章甲案）

□□□□

curl□□□□□□□□□□□□□□

```
curl -sS 'https://api.example.com/api/v1/users?page=1&q=demo' \
  -H 'X-Demo-Key: YOUR_KEY'
```

fetch

```
fetch('https://api.example.com/api/v1/users?page=1&q=demo', {
  headers: { 'X-Demo-Key': 'YOUR_KEY' }
}).then(r => r.json())
```

□□

200 □□

```
{
  "args": { "page": "1", "q": "demo" },
  "url": "https://api.example.com/api/v1/users?page=1&q=demo"
}
```

400 □□□

□□□□□□

□□□□

POST `/api/v1/users`

operationId: `createUser` · □□ : Users

POST □□ stub□□□□□□□□□

□□

□□	□□	□□	□□	□□
`name`	body	string	□□	□□□

curl

```
curl -sS -X POST 'https://api.example.com/api/v1/users' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-Demo-Key: YOUR_KEY' \
  -d '{"name":"demo"}'
```

□□□□

DELETE `/api/v1/users/{id}`

operationId: `deleteUser` · □□ : Users

DELETE □□□ muted red□□□□□

curl

```
curl -sS -X DELETE 'https://api.example.com/api/v1/users/42' \
  -H 'X-Demo-Key: YOUR_KEY'
```

□□□ #1
□ □□□ □□□ 2026-11-01 01:59:56 UTC
□ □□□ □□□ 2026-11-01 01:59:57 UTC