5.[illegible]


[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
  - 2.1 [illegible]
  - 2.2 [illegible]
    - Prompt
    - [illegible]
    - [illegible]
    - [illegible]
    - [illegible]
- [illegible]

[illegible]

> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]

[illegible]



今天我们介绍的主角是文本生成应用，这个不起眼的小模块可能大家还没有关注过 ~

整体的页面不算很难理解，你需要填入 query
并结合提示词就能完成提示词编写。然后可以配一些不同的变量做为用户的传参。也可以使用知识库进行辅助
。右边也可以开启一些增强体验的功能。我们这次主要给大家介绍基础功能，对于其他知识库及增强的内容后
续课程会有相关介绍 ~

一般的文本生成应用开发流程如下 ~

批量完成弹幕关键字提取

我们先相互约定好。为了帮大家更好的完成这个任务，假定你现在就是一个数据标注师，而你不太会写
代码标注。你现在的任务是使用大模型完成对视频弹幕的标注任务，你需要抽取出弹幕的关键字并实现
词云。

2.1 任务分解
我们首先需要收集到一些弹幕数据，这里我提前给大家准备好了。下面是两个弹幕文件（一个是全量一个是

10% 的随机采样数据，大家按需求获取），根据何同学的 【何同学】为了不用倒垃圾，我们做了这个 ..._

哔哩哔哩 _bilibili视频弹幕汇总。我们来做数据分析。

【如果有同学需要抽取其他视频，可以在油猴浏览器安装 Bilibili Evolved，注意仅供学习使用】

接下来就是处理。我们使用文本生成应用来抽取关键字，最后使用 trae ide 生成 python
导出关键词成词云。简单的思路敲定我们来入手操作 ~

2.2 [illegible]

Prompt

[illegible] prompt
[illegible]
[illegible] {{query}} [illegible]

```
# [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
{{query}}
```

[illegible]

1. [illegible]

1. [illegible] prompt [illegible] Deepseek V3 0324 [illegible] 0 [illegible]



1. [illegible]


[illegible]

[illegible]

**Run Batch **Query


10% 10%



10% 10%

EXECUTE Download




prompt

```
#
```

```
□□□□□□□□□
□□□□□;□□

□□□□□
{{query}}
```


□□□□ ~




□□□□□□

□□□□□

□□



□□□□□□ trae□□□□□□ https://www.trae.cn/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ~



□□□□

```
result (1).csv □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□python□□□□□□□□□

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□list□

2.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
```

□□□ trae □□□□□□□□□□□□□□□□□□ mac□ linux □□□□ debug□

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
from wordcloud import WordCloud
from matplotlib.font_manager import FontProperties  # □□□□□□□□□□□□
from collections import defaultdict

# □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
positive_words = []
negative_words = []
neutral_words = []

# □□CSV□□□□□□□□
with open('result (1).csv', 'r', encoding='utf-8') as file:
    reader = csv.reader(file)
    next(reader)  # □□□□□
    for row in reader:
        if len(row) >= 2:
            # □□□□□□□□□
            sentiment_part, keywords_part = row[1].split(';')
            # □□□□□□□□
            keywords = keywords_part.split(',')
            # □□□□□□□□□□□□□□□
            if sentiment_part == '□□':
                positive_words.extend(keywords)
            elif sentiment_part == '□□':
                negative_words.extend(keywords)
            elif sentiment_part == '□□':
                neutral_words.extend(keywords)

# □□□□□□□□
def generate_wordcloud(word_list, title, colormap):
    text = ' '.join(word_list)
    wordcloud = WordCloud(
        font_path='C:\\Windows\\Fonts\\msyh.ttc',  # □□□□□□□□□□□□□□□
        background_color='white',
        colormap=colormap,
        width=800,
        height=400
    ).generate(text)
    # □□□□□□□□□□□
    return wordcloud
```

```
# □□□□□□
plt.figure(figsize=(20, 10))

# □□□□□□
font = FontProperties(fname='C:\\Windows\\Fonts\\msyh.ttc', size=14)

# □□□□ - □□□□□□□□
plt.subplot(131)
plt.imshow(generate_wordcloud(positive_words, '□□□□□□', 'Reds'), interpolation='bilinear')
plt.title('□□□□□□', fontproperties=font)  # □□□□□□
plt.axis('off')

# □□□□ - □□□□□□□□
plt.subplot(132)
plt.imshow(generate_wordcloud(negative_words, '□□□□□□', 'Greys'), interpolation='bilinear')
plt.title('□□□□□□', fontproperties=font)  # □□□□□□
plt.axis('off')

# □□□□ - □□□□□□□□
plt.subplot(133)
plt.imshow(generate_wordcloud(neutral_words, '□□□□□□', 'Greens'), interpolation='bilinear')
plt.title('□□□□□□', fontproperties=font)  # □□□□□□
plt.axis('off')

plt.tight_layout()
# □□□□□□
# plt.show()

# □□□□□□
plt.savefig('sentiment_wordclouds.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
```

□□

[illegible]

[illegible] ~[illegible]

□□□ #2
□ □□□ □□□ 2026-10-31 13:06:40 UTC
□ □□□ □□□ 2026-10-31 13:06:41 UTC