8.text2sql及echart数据分析

目录
数据库相关介绍
1.1 数据库介绍
1.2 mysql 介绍
1.3 SQL 介绍
1.4 Text2SQL
1.5 安装 mysql
windows 入口
Linux
MAC
1.6 测试
1.7 导入数据
1.8 数据关系
表结构设计 ：
三个表的基本信息
1. comments 表（评论表）
2. keywords 表（关键字表）
3. comment_keywords 表（评论 -关键字关联表）
表关联关系
基本查询 SQL 案例
1. 查询所有积极情绪的评论及其关键字
2. 统计各情绪类型的评论数量
3. 查询出现频率最高的前 10 个关键字
4. 查询包含特定关键字的所有评论
echart 介绍
2.1 基本介绍
2.2 使用原理
dify 使用 mysql 及 echart
3.1 mysql 工具

- 3.2 echats □□
- 3.3 dify □□ mysql
  - □□□□
  - dify □□□□□
- □□□□□□□□
  - □□□□□□
  - □□□□□
  - □□□□
  - □□□□□□

> □□□ mysql □□□□□□□□

MySQL [redacted]

[redacted]

[redacted] mysql [redacted] mysql [redacted]



1.3 SQL [redacted]

SQL (Structured Query Language:[redacted]) [redacted] RDBMS[redacted]

SQL [redacted] ,
[redacted]

[redacted] SQL [redacted] MySQL [redacted] SQL [redacted] MySQL [redacted]

1.4 Text2SQL

[redacted] text2SQL[redacted] Text2SQL
[redacted]

Text2SQL [redacted] “[redacted] 2023 [redacted] ”[redacted] SQL
[redacted]
[redacted] SQL
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]

Text2SQL [redacted] “[redacted] 2023 [redacted] ”[redacted] SQL
[redacted] BI [redacted] 1. Prompt
[redacted] Schema+ [redacted] SQL[redacted] 2.
SQLDatabaseChain [redacted] LangChain [redacted] “[redacted] →SQL [redacted] → [redacted] → [redacted] ”
[redacted] 3. Agent [redacted] RAG [redacted] Few-shot
[redacted] FAISS[redacted] “alis in chain”[redacted] “Alice In
Chains”[redacted]

核心挑战在于语义歧义性（如 “最厉害的销售 ”指销量还是金额）和 “正常运行假象 ”
（语法正确但逻辑错误），解决方案包括：动态注入相关表结构（非全库 Schema
）、多结果投票机制（多次生成 SQL 取共识）、注入领域知识提示（如定义 “客户流失率 =流失用户数 /
总用户数 ”）。

开源框架 Vanna 提供成熟落地方案：支持主流数据库（ MySQL/Snowflake 等）与大模型（ OpenAI/
智谱等），通过 “训练 RAG 模型 → 自然语言提问 → 自动执行 SQL”三步简化流程，并集成 Streamlit/Flask 等部署工具。未来优化聚焦动态 Schema 压缩、多模态交互及领域知识强化。

“详见：《 Text2SQL 圣经》，完整实现详见 原文 。

1.5 安装 mysql

windows 入口
首先下载上面的文件，然后根据下面的配置安装即可。

1. 双击启动
2. 取消更新

1. 选择 server only

1. 然后继续

1. 接着点击 next

1. 密码配置。这里我设了两个 root 配进来，你可以根据自己需要设计，要记住哦。然后点击 next。



1. 后面 next 即可





1. 这一步如果卡在中间请查看自己的电脑是不是中文名作为用户名，是的话请改为英文。

没问题点击 finish，next，finish 即可。

Linux

Ubuntu 上安装和配置 MySQL

在 Ubuntu 系统中安装 MySQL 可以通过在线或离线方式完成。以下是详细步骤，帮助您快速完成 MySQL 的安装与配置。

在线安装 MySQL
1. 更新软件包列表 运行以下命令以确保系统的软件包列表是最新的：

sudo apt update

1. 安装 MySQL 服务器 使用以下命令安装 MySQL：

sudo apt install -y mysql-server

1. 启动并设置开机自启动 启动 MySQL 服务并设置为开机自启动：

sudo systemctl start mysql

sudo systemctl enable mysql

1. 检查 MySQL 状态 确认 MySQL 是否正常运行：

sudo systemctl status mysql

1. □□ **MySQL** □□□ □□□□□□□□□□□□□

```
sudo mysql_secure_installation
```

□□□□□□ root □□□□□□□□□□□□ root □□□□□□

□□□□ **MySQL**

1. □□ **MySQL** □□□ □□□□□□□□ MySQL □□□□ □□□□ Ubuntu □ _.deb_□□□
2. □□□□□□□ □□□□□□□□ USB □□□□□□□□ Ubuntu □□□
3. □□ **MySQL** □ □□□□□□□□□

```
sudo dpkg -i mysql-apt-config_*.deb

sudo apt update

sudo apt install -y mysql-server
```

□□□□□□

- □□□□□□□

```
sudo vim /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```

- □□□□□□□□□ □□ MySQL □□□□□□□□

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'your_password';

FLUSH PRIVILEGES;
```

□□□□□

- □□ MySQL□

```
sudo mysql -u root -p
```

- □□□□□□□

```
sudo systemctl status mysql
```

□□□□□□□□□□□□ Ubuntu □□□□□□ MySQL □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

MAC

Mac □□□ MySQL

□ Mac □□□ MySQL □□□□□□□□□□□□ Homebrew □□□□□□□□□□□□

1. □□□□□ **MySQL**

□□ **Homebrew** □□

```
brew install mysql
```

□□ MySQL □□□

```
brew services start mysql
```

□□□□□□□

1. □□ MySQL □□ □□□□□ macOS □ .dmg □□□
2. □□□□□ .dmg □□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□ root □□□□□□
4. □□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ .bash_profile □□□

```
vim ~/.bash_profile
```

□□□□□□□□□□□

```
export PATH=$PATH:/usr/local/mysql/bin
```

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
source ~/.bash_profile
```

1. □□□□

□□□□□□□□□□□ MySQL □□□

```
mysql --version
```

1. □□□□□ **MySQL**

□□ MySQL □□□

```
mysql.server start
```

□□ root □□□□ MySQL□

```
mysql -u root -p
```

□□□□□□□□□□□□□□ MySQL □□□□□□

通过以上步骤，你可以在 Mac 上成功安装和配置 MySQL 。如果遇到任何问题，可以参考相关文档或社区资源获取帮助。

1.6 测试
windows 为例。我们需要使用 cmd，输入：
cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin

然后需要输入：（接着输入密码）
mysql -u root -proot
可能遇到下面情况 密码可能输错了，记不起来需要重新安装。

没问题会出现下图这样：

1.7 导入数据
1. 下载文件到 C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin 目录文件如下：
1. 进入数据库，输入下面内容创建一个数据库
create database test；
1. 打开 mysql 的目录 cmd，输入下面内容，导入数据。

```
mysql -u root -p test < comments.sql
```

1. □□□□□□□□□□□□□

```
use test;
select * from comments where comment_id<10;
```

□□□□□□□□□□□□

□□□	□□□□	□□	□□
comment_id	INT	□□ ID□□□□	FOREIGN KEY
keyword_id	INT	□□□ ID□□□□	FOREIGN KEY
		□□□□	PRIMARY KEY (comment_id, keyword_id)

□□□□

- □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ comment_keywords □□
- □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ comment_keywords □□
- □□□□□ □ comments □□ keywords □□□ comment_keywords □□□□□□□□

□□□ SQL □□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□

```
SELECT
  c.comment_id,
  c.query AS comment_content,
  GROUP_CONCAT(k.keyword SEPARATOR ', ') AS keywords
FROM
  comments c
JOIN
  comment_keywords ck ON c.comment_id = ck.comment_id
JOIN
  keywords k ON ck.keyword_id = k.keyword_id
WHERE
  c.sentiment = '□□'
GROUP BY
  c.comment_id, c.query;
```

2. □□□□□□□□□□□□

```
SELECT
  sentiment,
  COUNT(*) AS comment_count
FROM
  comments
```

```
GROUP BY
  sentiment;
```

3. □□□□□□□□□□ 10 □□□□

```
SELECT
  k.keyword,
  COUNT(ck.keyword_id) AS occurrence_count
FROM
  keywords k
JOIN
  comment_keywords ck ON k.keyword_id = ck.keyword_id
GROUP BY
  k.keyword
ORDER BY
  occurrence_count DESC
LIMIT 10;
```

4. □□□□□□□□□□□□□□

```
SELECT
  c.comment_id,
  c.query AS comment_content,
  c.sentiment
FROM
  comments c
JOIN
  comment_keywords ck ON c.comment_id = ck.comment_id
JOIN
  keywords k ON ck.keyword_id = k.keyword_id
WHERE
  k.keyword = '□□';
```

echart □□

2.1 □□□

echart □□ apache □□□□□ js
□□□□

大家需要到应用市场搜索 echart，第一个安装一下就是 echat 的对应服务。因为目前插件市场的 echart 工具只有三种，目前大家用起来不太够，也有一些其他的方法实现更复杂的表格。

3.3 dify 连接 mysql

前期准备

本地电脑需要的配置： https://blog.csdn.net/xiaoyao961/article/details/139524263
注意：需要提前关闭防火墙

云服务器需要的配置： https://blog.csdn.net/m0_73385807/article/details/148160241

dify 工作流配置

1. 请先创建一个 chatflow
2. 需要配置一个环境变量，这里是我们的端口号，因为工具有点问题可以在这里配置变量加载

1. 配置模板转换模块存储我们的表结构 prompt，输入变量随便写一下就好

表结构设计 ：
- comments ：存储评论ID、查询内容和情绪分类
- keywords ：存储唯一关键字及自增ID（确保关键字不重复）
- comment_keywords ：多对多关联表，连接评论和关键字

三个表的基本信息
1. comments表（评论表）
字段名
数据类型
说明
约束
comment_id
INT
评论ID（主键）
PRIMARY KEY
query
TEXT
评论内容
NOT NULL
sentiment
VARCHAR(20)
情绪分类（积极/消极/中性）
NOT NULL

2. keywords表（关键字表）
字段名
数据类型
说明
约束
keyword_id
INT
关键字ID（主键）
PRIMARY KEY

keyword
VARCHAR(255)
关键字内容
NOT NULL, UNIQUE

3. comment_keywords表（评论-关键字关联表）字段名
数据类型
说明
约束
comment_id
INT

评论ID（外键）
FOREIGN KEY

keyword_id
INT
关键字ID（外键）
FOREIGN KEY

复合主键
PRIMARY KEY (comment_id, keyword_id)

表关联关系
- 一对多关系：一个评论可以对应多个关键字（通过comment_keywords表）
- 一对多关系：一个关键字可以属于多个评论（通过comment_keywords表）
- 多对多关系：comments表和keywords表通过comment_keywords表建立多对多关联

基本查询SQL案例

1. 查询所有积极情绪的评论及其关键字
SELECT

c.comment_id,
c.query AS comment_content,
GROUP_CONCAT(k.keyword SEPARATOR ', ') AS keywords FROM
comments c
JOIN

comment_keywords ck ON c.comment_id = ck.comment_id JOIN

keywords k ON ck.keyword_id = k.keyword_id
WHERE

c.sentiment = '积极'
GROUP BY

c.comment_id, c.query;

2. 统计各情绪类型的评论数量
SELECT
sentiment,
COUNT(*) AS comment_count
FROM
comments
GROUP BY


```
  sentiment;

3. □□□□□□□□□□□10□□□□
SELECT
  k.keyword,
  COUNT(ck.keyword_id) AS occurrence_count
FROM
  keywords k
JOIN
  comment_keywords ck ON k.keyword_id = ck.keyword_id
GROUP BY
  k.keyword
ORDER BY
  occurrence_count DESC
LIMIT 10;


4. □□□□□□□□□□□□□□□□
SELECT
  c.comment_id,
  c.query AS comment_content,
  c.sentiment
FROM
  comments c
JOIN
  comment_keywords ck ON c.comment_id = ck.comment_id
JOIN
  keywords k ON ck.keyword_id = k.keyword_id
WHERE
  k.keyword = '□□';
```


1. □□ agent

□□□□□□□□□□□□□ agent □□□□□□□



□□□□ agent □□□□□□□□□□□□□ agent □ react □□□□□□□ v3□□□□□ SQL □□□







具体的配置可以参考我的：记得一定要使用局域网 IP，而且在前期准备里根据参考内容配置完毕。局域网 IP 的查询方式大家可以在群里问一下我 ~





智能体指令如下，最后的查询内容就是用户的 query





你是数据库查询助手，根据用户输入命令调用工具查询数据库，查询的数据库为test，它包含的表结构:
{output}

根据输入分析，如果需要输出表格请组合成json输出

x轴数据为类型，y轴数据为数值。数据之间需要用；隔开。请输出
{
"xdata":["a";"b";"c";"d";"e"],
"ydata":[1;2;3;4;5]
}

1. 统计图绘制

这里的 echarts 我们选择柱状图，你也可以参考之前的教程做意图识别把多种图表同步加载进来。使用
echarts 需要导入数据和 x
轴来做绘制图像的基本数据。那么基本数据从哪里来呢？我们通过智能体把数据基本获取到，这里使用两个 llm 来做格式汇总，最后输出图表需要的数据即可。

□□□□□□□□□□□□ few-short □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ~

prompt □□□




```
□□□□□□□□□□□json□□y data□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
```

```
{agent/text}


□□□
```

1. □□□□

□□□

□□□□

1. □□□□□□□□
   - □□□□□□□□　　(133 □)□□□□□　　38%
   - □□□□□□□□　　(121 □)□□□□□　　35%
   - □□□□□□□□　　(95 □)□□□□□　　27%
2. □□□□
   - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
   - □□
   - □□

□□□□□□

1. □□□□□□□
2. SQL
3. `-- □□□□□□□□□□□□□□ ``SELECT k.keyword, COUNT(*) as count` `FROM keywords k` `JOIN comment_keywords ck ON k.keyword_id = ck.keyword_id` `JOIN comments c ON ck.comment_id = c.comment_id` `WHERE c.sentiment = '□□' ``GROUP BY k.keyword` `ORDER BY count DESC ``LIMIT 10;`
4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
   - □□□□□□□□□□□□□□□□
   - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
5. □□□□□□□□□□□□□□
   - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　　/□□□□□□
   - □□□□□　　-□□□□□□□□



□□□　　#2
□ □□□　　□□□　　2026-10-31 13:06:50 UTC
□ □□□　　□□□　　2026-10-31 13:06:52 UTC