文本描边组控件

目录

- 参数
- 返回值
- 用法

Elementor

文本描边组控件显示用于定义文本描边的输入字段，包括水平描边、垂直描边、描边模糊和描边颜色。

该控件在继承 `Group_Control_Base` 类的 `Group_Control_Text_Stroke` 类中定义。

使用此组控件时，应将 `type` 设置为 `Group_Control_Text_Stroke::get_type()` 方法。

参数

名称	类型	默认值	描述
`type`	`string`	text-stroke	控件的类型。
`separator`	`string`	default	设置控件分隔符的位置。可用值为 `default`、`before` 和 `after`。`default` 将隐藏分隔符，除非控件类型有特定的分隔符设置。`before` / `after` 会将分隔符定位在控件之前 / 之后。
`exclude`	`array`		从组控件中排除某些控件。示例：`['text_stroke']`

返回值

(*`array`*) 包含文本描边值的数组。

```
<?php
class Elementor_Test_Widget extends \Elementor\Widget_Base {

□protected function register_controls(): void {

□□$this->start_controls_section(
□□□'content_section',
□□□[
□□□□'label' => esc_html__( 'Style', 'textdomain' ),
□□□□'tab' => \Elementor\Controls_Manager::TAB_STYLE,
□□□]
□□);

□□$this->add_group_control(
□□□\Elementor\Group_Control_Text_Stroke::get_type(),
□□□[
□□□□'name' => 'text_stroke',
□□□□'selector' => '{{WRAPPER}} .your-class',
□□□]
□□);

□□$this->end_controls_section();

□}

□protected function render(): void {
□□$settings = $this->get_settings_for_display();
□□?>
□□<div class="your-class">
□□□...
□□</div>
□□<?php
□}

□protected function content_template(): void {
□□?>
□□<div class="your-class">
```

□□□...

□□

□□<?php

□}

}

□□□ #2

□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:44 UTC

□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:44 UTC