

--	--	--	--

--	--

-  _____
-  _____

--	--	--	--

```
$_base_settings
```

名前	型	初期値	説明
label	string		ラベル名
description	string		説明
show_label	bool	true	ラベルを表示するかどうか
label_block	bool	false	ラベルブロックを表示するかどうか
separator	string	default	ラベルと説明の区切り文字 <div> <div> <div> <div>default</div> <div>before</div> </div> <div>after</div> <div>default</div> </div> <div> <div> <div>before</div> <div>/ after</div> </div> <div>/</div> </div> </div>

[illegible]

--	--	--	--

The diagram illustrates a memory layout. At the top, there is a long horizontal array consisting of 32 small square slots. Below this array, on the left, is a light blue rounded rectangle containing the text `get_default_settings()`. To the right of this rectangle is a smaller horizontal array of 16 square slots. A thin line connects the bottom of the `get_default_settings()` box to the first slot of the 16-slot array, indicating that the function points to or manages this specific memory region.

```
class Elementor_Test_Control extends \Elementor\Base_Control {

    protected function get_default_settings(): array {

        return [
            'label_block' => true,
            'separator' => 'after',
            'new_settings_value' => '',
            'new_multiple_values' => [],
        ];

    }

}
```

██████ ████ ██████████

██ #2
 ██ ██ 2026-03-26 17:08:44 UTC
 ██ ██ 2026-03-26 17:08:44 UTC