小部件元素

目录

- JSON 结构
- JSON 值
- 嵌套元素
- 控件数据
- Examples
  - A Page with Widgets

Elementor 小部件是一个拥有自定义属性的元素。小部件对象包含元素 ID 、元素类型、小部件类型以及基于小部件控件的所有元素设置等信息。

JSON 结构

Widget 元素结构:

```
{
"id": "12345678",
"elType": "widget",
"widgetType": "heading",
"isInner": false,
"settings": [],
"elements": []
}
```

JSON 值

参数	类型	描述

`id`	*`string`*	代表该元素的唯一标识键。
`elType`	*`string`*	元素类型。
`widgetType`	*`string`*	Widget 类型。
`isInner`	*`boolean`*	该元素是否为内部元素。
`settings`	*`array`* / *`object`*	来自面板的元素数据，保存了编辑器控件的值。如果未定义设置，则为空 `array` ；如果元素有设置，则为 `object` 。
`elements`	*`array`*	一个包含所有嵌套元素的对象数组。

嵌套元素

最初， Elementor 小部件不支持嵌套功能。最近， Elementor 开始探索允许嵌套功能的新方法。新的 “菜单 ” 小部件已支持嵌套功能，我们计划发布支持嵌套功能的 “手风琴 ”、“选项卡 ”、“轮播 ”及其他小部件。

控件数据

每个控件都有一组自定义设置项。当用户将控件拖入页面并设置自定义值时，这些信息会以键值对形式保存在 `settings` 对象中。控件 ID 作为键名，数据作为键值。

Examples

A Page with Widgets

An example of a page that has a container element with three nested containers:

```
{
  "title": "About Page",
  "type": "page",
  "version": "0.4",
  "page_settings": [],
  "content": [
    {
      "id": "6af611eb",
      "elType": "container",
      "isInner": false,
```

```
"settings": [],
"elements": [
{
"id": "6a637978",
"elType": "widget",
"widgetType": "heading",
"isInner": false,
"settings": {
"title": "Add Your Heading Text Here",
"align": "center"
},
"elements": []
},
{
"id": "687dba89",
"elType": "widget",
"widgetType": "image",
"isInner": false,
"settings": {
"_padding": {
"unit": "px",
"top": "100",
"right": "0",
"bottom": "100",
"left": "0",
"isLinked": false
}
},
"elements": []
},
{
"id": "6f58bb5",
"elType": "widget",
"widgetType": "button",
"isInner": false,
"settings": {
"text": "Click Me",
"button_text_color": "#000000",
"background_color": "#E7DFF5"
},
"elements": []
```

□□□□}
□□□]
□□}
□]
}

□□□ #2
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:44 UTC
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:44 UTC