偏好设置

目录
选择器
get
操作
set
setDefaults
setPersistenceLayer
toggle

命名空间： core/preferences。

选择器

get
返回一个布尔值，指示特定作用域中的偏好是否处于活动状态。

参数

state StoreState: 存储状态。
scope string: 功能的作用域（例如 core/edit-post）。 name string: 功能的名称。

返回值

*: 该功能是否启用？

操作

set

返回一个操作对象，用于发出信号，表示应将偏好设置为某个值。

参数

scope string: 偏好作用域（例如 core/edit-post）。 name string: 偏好名称。
value *: 要设置的值。

返回值

SetAction: 操作对象。

setDefaults

返回一个操作对象，用于发出信号，表示应设置偏好默认值。

参数

scope string: 偏好作用域（例如 core/edit-post）。 defaults ScopedDefaults: 偏好名称到值的键 /值映射。

返回值

SetDefaultsAction: 操作对象。

setPersistenceLayer
设置持久化层。

当设置持久化层时，偏好设置存储将：

立即调用 get 并将存储状态更新为返回的值。
每当偏好值发生变化时，调用 set 并传入所有偏好。

理想情况下，应在应用程序生命周期的开始、向偏好设置存储分发任何其他操作之前，分发
setPersistenceLayer。

参数

persistenceLayer WPPreferencesPersistenceLayer< D >: 持久化层。

返回值

Promise< SetPersistenceLayerAction< D > >: 操作对象。

toggle
返回一个操作对象，用于发出信号，表示应切换某个偏好。

参数

scope string: 偏好作用域（例如 core/edit-post）。 name string: 偏好名称。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:43 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:43 UTC