核心区块参考

目录

- 手风琴____
- 手风琴标题_____
- 手风琴项目_____
- 手风琴面板_____
- 归档___
- 音频___
- 头像___
- 模式___
- 面包屑导航_____
- 按钮___
- 按钮___
- 日历___
- 术语列表_____
- 代码___
- 列_
- 列_
- 评论作者头像（已弃用）_____
- 评论作者姓名_____
- 评论内容_____
- 评论日期_____
- 评论编辑链接_____
- 评论回复链接_____
- 评论模板_____
- 评论___
- 评论分页_____
- 评论下一页_____
- 评论分页页码_____
- 评论上一页_____

- 评论标题_____
- 封面___
- 详情___
- 嵌入___
- 文件___
- 脚注___
- 表单___
- 输入字段_____
- 表单提交通知_____
- 表单提交按钮_____
- 经典编辑器_____
- 画廊___
- 群组___
- 标题___
- 首页链接_____
- 自定义_____HTML
- 图标___
- 图片___
- 最新评论_____
- 最新文章_____
- 列表___
- 列表项____
- 登录___/登出___
- 数学___
- 媒体与文本_____
- 不支持____
- 更多信息_____
- 导航___
- 自定义链接_____
- 导航浮层关闭按钮_____
- 子菜单____
- 分页符____
- 页面列表_____
- 页面列表项_____

段落
图案占位符
播放列表
播放列表曲目
作者（已弃用）
作者简介
作者姓名
评论（已弃用）
评论数量
评论表单
评论链接
内容
日期
摘要
特色图片
文章导航链接
文章模板
文章术语
阅读时长
标题
预格式化文本
引用块
查询循环
无结果
分页
下一页
页码
上一页
查询标题
查询总数
引用
阅读更多
RSS
搜索

分隔线
短代码
站点标志
网站标语
站点标题
社交图标
社交图标
间距块
Tab
标签面板
表格
目录
选项卡
标签页菜单
选项卡菜单项
标签云
模板部件
词条计数
术语描述
术语名称
术语模板
术语查询区块
文本列（已弃用）
诗歌
视频

本页面列出了 block-library 包中包含的区块。

标有删除线（ 删除线 ）的项目已被明确禁用。
标记为 Experimental: true 的区块仅在 Gutenberg 激活时可用。
标记为 Experimental: fse 的区块仅在站点编辑器中可用。

手风琴

显示可折叠布局，将内容分组到可收起部分中。 (源代码)

名称: core/accordion
分类:设计
允许的区块 : core/accordion-item
支持:对齐（全宽、宽幅）、锚点、 ariaLabel
、背景（背景图片、背景尺寸）、颜色（背景、渐变、文本）、内容角色、交互性、布局、列表视图
、阴影、间距（区块间隙、边距、内边距）、排版（字体大小、行高）、 html 属性:自动关闭、标题级别、图标位置、级别选项、显示图标

手风琴标题

显示用于切换手风琴面板的标题。 (源代码)

名称: core/accordion-heading
分类:设计
父级: core/accordion-item
支持:锚点、颜色（背景、渐变、文本）、交互性、阴影、间距（内边距）、排版（字体大小）、
对齐 、锁定 、可见性
属性: iconPosition, level, openByDefault, showIcon, title

手风琴项目

将标题和面板封装为一个单元。（ 源代码 ）

名称： core/accordion-item
分类： 设计
父级： core/accordion
允许的区块： core/accordion-heading, core/accordion-panel
支持： 颜色（背景、渐变、文本）、内容角色、交互性、布局（ 允许编辑
）、阴影、间距（区块间隙、边距）、排版（字体大小、行高）、 html
属性： 默认展开

手风琴面板

包含标题下方隐藏或显示的内容。 (来源)

名称: core/accordion-panel
分类:设计
父级: core/accordion-item
支持: allowedBlocks, color (background, gradients, text), contentRole, interactivity, layout (allowEditing), shadow, spacing (blockGap, padding), typography (fontSize, lineHeight),
html, lock, visibility
属性: templateLock

归档

显示您文章的日期归档。 (源代码)

名称: core/archives
分类:小工具
支持:
对齐方式、锚点、颜色（背景、渐变、链接、文本）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距
）、排版（字体大小、行高）、 html
属性: displayAsDropdown, showLabel, showPostCounts, type

音频

嵌入一个简单的音频播放器。 (源码)

名称： core/audio
分类： 媒体
支持： 对齐方式、锚点、交互性（客户端导航）、间距（外边距、内边距）
属性： 自动播放、二进制数据、说明文字、 ID、循环、预加载、源地址

头像

添加用户的头像。 (源代码)

名称: core/avatar
分类:主题
支持:对齐、锚点、颜色（ 背景 、文本
）、滤镜（双色调）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、 宽对齐 、 HTML 属性: isLink、 linkTarget、size、userId

模式

在您的网站中复用此设计。 (来源__)

- 名称 : core/block
- 分类 : 可复用
- 支持 : 交互性 (clientNavigation), ~~customCSS~~, ~~customClassName~~, ~~html~~, ~~inserter~~, ~~renaming~~
- 属性 : content, ref

面包屑导航

显示指向当前页面的路径导航轨迹。 (源码__)

- 名称: core/breadcrumbs
- 分类: 主题
- 支持:

  对齐 (全宽、宽幅) 、锚点、颜色 (背景、渐变、链接、文本) 、交互性 (客户端导航) 、间距 (边距、内边距) 、排版 (字体大小、行高) 、 ~~html~~
- 属性: prefersTaxonomy、separator、showCurrentItem、showHomeItem、showOnHomePage

按钮

通过按钮样式的链接提示访客采取行动。 (源码__)

- 名称 : core/button
- 分类 : 设计
- 父级 : core/buttons
- 支持 :

  锚点、颜色 (背景、渐变、文本) 、尺寸 (宽度) 、交互性 (客户端导航) 、阴影、间距 (内边距) 、拆分、排版 (字体大小、行高、文本对齐) 、 宽对齐——、 对齐、 可重用——
- 属性 : backgroundColor, gradient, linkTarget, placeholder, rel, tagName, text, textColor, title, type, url

按钮

通过一组按钮式链接引导访客执行操作。 (源码)

名称: core/buttons
分类:设计
允许的区块 : core/button
支持:对齐（全宽，宽），锚点，颜色（背景，渐变， 文本
），内容角色，交互性（客户端导航），布局（默认， 允许继承 ，允许切换
），列表视图，间距（区块间隙，外边距，内边距），排版（字体大小，行高）， HTML

日历

显示您网站文章的日历。 (源代码)

名称: core/calendar
分类:小工具
支持:
对齐方式、锚点、颜色（背景、链接、文本）、交互性（客户端导航）、排版（字体大小、行高）、 html
属性:月份、年份

术语列表

显示指定分类法下的所有术语列表。 (源码)

名称: core/categories
分类: widgets
支持: align, anchor, color (background, gradients, link, text), interactivity (clientNavigation), spacing (margin, padding), typography (fontSize, lineHeight), html 属性: displayAsDropdown, label, showEmpty, showHierarchy, showLabel, showOnlyTopLevel, showPostCounts, taxonomy

代码

显示尊重空格和制表符的代码片段。 (来源)

名称: core/code
分类:文本

支持:
对齐（宽对齐）、锚点、颜色（背景、渐变、文本）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距
）、排版（字体大小、行高）
属性: content

列

列块中的单个列。 (来源)

名称: core/column
分类:设计
父级: core/columns
支持: allowedBlocks, anchor, color (background, button, gradients, heading, link, text), interactivity (clientNavigation), layout, shadow, spacing (blockGap, padding), typography (fontSize, lineHeight), html, reusable
属性: templateLock, verticalAlignment, width

列

在多列中显示内容，每个列可添加区块。 (源代码)

名称: core/columns
分类:设计
允许的区块 : core/column
支持:
对齐（全宽、宽），锚点，颜色（背景、按钮、渐变、标题、链接、文本），交互性（客户端导航）
，布局（默认， 允许编辑 ，允许继承 ，允许切换
），阴影，间距（区块间隙、边距、内边距），排版（字体大小、行高）， html 属性: isStackedOnMobile, templateLock, verticalAlignment

评论作者头像（已弃用）

此区块已弃用。请改用头像区块。 (来源)

名称: core/comment-author-avatar
实验性: fse
分类:主题
祖先区块 : core/comment-template

支持:颜色（背景， 文本 ），交互性（客户端导航），间距（边距，内边距）， html，插入器属性:高度，宽度

评论作者姓名

显示评论作者的姓名。 (来源)

名称: core/comment-author-name
分类:主题
上级区块 : core/comment-template
支持:
锚点、颜色（背景、渐变、链接、文本）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、排版（
字体大小、行高、文本对齐）、 html
属性: isLink, linkTarget

评论内容

显示评论的内容。 (来源)

名称: core/comment-content
分类:主题
上级区块 : core/comment-template
支持:
锚点、颜色（背景、渐变、链接、文本）、间距（内边距）、排版（字体大小、行高、文本对齐）、 html

评论日期

显示评论发布的日期。 (来源)

名称: core/comment-date
分类:主题
父级: core/comment-template
支持:
锚点、颜色（背景、渐变、链接、文本）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、排版（
字体大小、行高、文本对齐）、 html
属性:格式、是否为链接

评论编辑链接

显示指向 WordPress 仪表盘中编辑评论的链接。此链接仅对具备编辑评论权限的用户可见。 (来源)

名称: core/comment-edit-link
分类:主题
祖先块: core/comment-template
支持:锚点、颜色（背景、渐变、链接、 文本
）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、排版（字体大小、行高、文本对齐）、 HTML 属性: linkTarget

评论回复链接

显示用于回复评论的链接。 (源码)

名称： core/comment-reply-link
分类： 主题
祖先块： core/comment-template
支持： 锚点、颜色（背景、渐变、链接、 文本
）、间距（外边距、内边距）、排版（字体大小、行高、文本对齐）、 HTML

评论模板

包含用于显示评论的块元素，如标题、日期、作者、头像等。 (源码)

名称: core/comment-template
分类:设计
父级: core/comments
支持:对齐、锚点、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、排版（字体大小、行高）、
HTML、可重用

评论

一个高级区块，允许使用不同的视觉配置显示文章评论。 (源代码)

名称: core/comments

分类:主题
支持:
对齐（全宽，宽），锚点，颜色（背景，渐变，标题，链接，文本），间距（外边距，内边距），排
版（字体大小，行高）， html
属性: legacy, tagName

评论分页

在适用时显示分页导航，用于浏览上一组 /下一组评论。 (源代码)

名称: core/comments-pagination
分类:主题
父级: core/comments
允许的区块 : core/comments-pagination-previous, core/comments-pagination-numbers, core/comments-pagination-next
支持:对齐方式, 锚点, 颜色 (背景, 渐变, 链接, 文本), 交互性 (客户端导航), 布局 (默认, allowInheriting, allowSwitching), 排版 (字体大小, 行高), html, 可重用
属性: paginationArrow

评论下一页

显示下一页评论的链接。 (源码)

名称: core/comments-pagination-next
分类:主题
父级: core/comments-pagination
支持:锚点、颜色（背景、渐变、 文本 ）、交互性（客户端导航）、排版（字体大小、行高）、 HTML、可重用
属性:标签

评论分页页码

显示用于评论分页的页码列表。 (源码)

名称: core/comments-pagination-numbers
分类:主题
父级: core/comments-pagination

- 支持 ：锚点、颜色（背景、渐变、 文本—— ）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、排版（字体大小、行高）、 ~~HTML~~、可重用——

评论上一页

显示上一页评论的链接。 （源码__）

- 名称 ：core/comments-pagination-previous
- 分类 ：主题
- 父级 ：core/comments-pagination
- 支持 ：锚点、颜色（背景、渐变、 文本~~）~~、交互性（客户端导航）、排版（字体大小、行高）、 ~~HTML~~、可重用——
- 属性 ：标签

评论标题

显示带有评论数量的标题。 （源码__）

- 名称 ：core/comments-title
- 分类 ：主题
- 父级 ：core/comments
- 支持 ：对齐、锚点、颜色（背景、渐变、文本）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、排版（字体大小、行高、文本对齐）、 ~~html~~
- 属性 ：级别、级别选项、显示评论数量、显示文章标题

封面

添加带有文字叠加的图像或视频。 （来源__）

- 名称 ：core/cover
- 分类 ：媒体
- 支持 ：align, allowedBlocks, anchor, color (heading, text, ~~background~~, ~~enableContrastChecker~~), dimensions (aspectRatio), filter (duotone), interactivity (clientNavigation), layout (~~allowJustification~~), shadow, spacing (blockGap, margin, padding), typography (fontSize, lineHeight), ~~html~~
- 属性 ：alt, backgroundType, contentPosition, customGradient, customOverlayColor, dimRatio, focalPoint, gradient, hasParallax, id, isDark, isRepeated, isUserOverlayColor,

minHeight, minHeightUnit, overlayColor, poster, sizeSlug, tagName, templateLock, url, useFeaturedImage

详情

隐藏和显示额外内容。 (来源)

名称: core/details
分类:文本
支持:
对齐（全宽，宽），允许的区块，锚点，颜色（背景，渐变，链接，文本），交互性（客户端导航）
，布局（ 允许编辑 ），间距（区块间隙，外边距，内边距），排版（字体大小，行高）， html 属性:名称，占位符，显示内容，摘要

嵌入

添加一个显示从其他网站（如 Twitter 或 YouTube）拉取内容的区块。 (源代码)

名称： core/embed
分类： embed
支持： align, anchor, interactivity (clientNavigation), spacing (margin)
属性： allowResponsive, caption, previewable, providerNameSlug, responsive, type, url

文件

添加指向可下载文件的链接。 (源码)

名称: core/file
分类:媒体
支持:对齐方式、锚点、颜色（背景、渐变、链接、 文本 ）、交互性、间距（外边距、内边距）
属性: blob、displayPreview、downloadButtonText、fileId、fileName、href、id、 previewHeight、showDownloadButton、textLinkHref、textLinkTarget

脚注

显示添加到页面的脚注。 (来源)

名称: core/footnotes
分类:文本
支持:
锚点、颜色（背景、链接、文本）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、排版（字体大
小、行高）、 html、插入器 、多个 、可重用

表单

一个表单组件。 (源码)

名称: core/form
实验性:是
分类:常用
允许的子块 : core/paragraph, core/heading, core/form-input, core/form-submit-button, core/form-submission-notification, core/group, core/columns
支持的功能 :
锚点、颜色（背景、渐变、链接、文本）、间距（外边距、内边距）、排版（字体大小、行高）
属性: action, email, method, submissionMethod

输入字段

表单的基础构建块。 (来源)

名称: core/form-input
实验性:是
分类:常用
祖先块: core/form
支持:锚点、间距（外边距）、 可重用
属性: inlineLabel、label、 name、placeholder、required、type、value、 visibilityPermissions

表单提交通知

在表单提交后提供通知消息。（ 来源 ）

名称： core/form-submission-notification
实验性： 是
分类： 常用

祖先块： core/form
属性： type

表单提交按钮

用于表单的提交按钮。 (源代码)

名称: core/form-submit-button
实验性:是
分类:常用
父级块: core/form
允许的子块 : core/buttons, core/button

经典编辑器

使用经典的 WordPress 编辑器。 (源代码)

名称: core/freeform
分类:文本
支持: className, customCSS, customClassName, lock, renaming, reusable, visibility 属性: content

画廊

在丰富的画廊中展示多张图片。 (源码)

名称: core/gallery
分类:媒体
允许的区块 : core/image
支持:对齐方式、锚点、颜色（背景、渐变、 文本 ）、交互性（客户端导航）、布局（默认、
允许编辑 、 允许继承 、允许切换 ）、列表视图、间距（区块间隙、外边距、内边距）、单位（ em、
px、 rem、vh、vw）、 html
属性: allowResize, aspectRatio, caption, columns, fixedHeight, ids, imageCrop, images, linkTarget, linkTo, navigationButtonType, randomOrder, shortCodeTransforms, sizeSlug

群组

将区块收集到布局容器中。 （源代码）

- 名称 ：core/group
- 分类 ：设计
- 支持 ：对齐（全宽，宽），允许的区块，锚点，ariaLabel，背景（背景图片，背景尺寸），颜色（背景，按钮，渐变，标题，链接，文本），尺寸（最小高度），交互性（客户端导航），布局（允许调整子元素大小），定位（粘性），阴影，间距（区块间隙，外边距，内边距），排版（字体大小，行高），~~html~~
- 属性 ：tagName, templateLock

标题

引入新章节并组织内容，帮助访客（及搜索引擎）理解内容结构。 （来源）

- 名称 ：core/heading
- 分类 ：文本
- 支持 ：__unstablePasteTextInline, align (full, wide), anchor, className, color (background, gradients, link, text), interactivity (clientNavigation), spacing (margin, padding), splitting, typography (fitText, fontSize, lineHeight, textAlign)
- 属性 ：content, level, levelOptions, placeholder

首页链接

创建一个始终指向网站首页的链接。如果页眉中已存在网站标题链接，则通常无需使用此功能。 （来源）

- 名称 ：core/home-link
- 分类 ：设计
- 父级 ：core/navigation
- 支持 ：锚点、交互性（客户端导航）、排版（字体大小、行高）、~~html~~、可重用——
- 属性 ：标签

自定义 HTML

添加自定义 HTML 代码并在编辑时预览。 （源码）

- 名称 ：core/html
- 分类 ：小工具

支持:交互性 (clientNavigation), className, customCSS, customClassName, html, visibility 属性: content

图标

插入一个 SVG 图标。 (源码)

名称: core/icon
分类:媒体
支持:对齐（居中、左、右）、锚点、 ariaLabel
、颜色（背景、文本）、尺寸（宽度）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、 html 属性: icon

图片

插入图片以进行视觉表达。 (来源)

名称: core/image
分类:媒体
支持:对齐（居中、全宽、左、右、宽幅）、锚点、颜色（ 背景 、文本
）、滤镜（双色调）、交互性、阴影、间距（外边距）
属性: alt、aspectRatio、blob、caption、focalPoint、height、href、id、lightbox、linkClass
、 linkDestination、 linkTarget、rel、scale、sizeSlug、title、url、width

最新评论

显示您最近评论的列表。 (源码)

名称: core/latest-comments
分类:小工具
支持:
对齐、锚点、颜色（背景、渐变、链接、文本）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、
排版（字体大小、行高）、 html
属性: commentsToShow, displayAvatar, displayContent, displayDate

最新文章

显示您最新文章的列表。 (源代码)

名称: core/latest-posts
分类:小工具
支持:
对齐方式、锚点、颜色（背景、渐变、链接、文本）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距
）、排版（字体大小、行高）、 html
属性: addLinkToFeaturedImage, categories, columns, displayAuthor, displayFeaturedImage, displayPostContent, displayPostContentRadio, displayPostDate, excerptLength, featuredImageAlign, featuredImageSizeHeight, featuredImageSizeSlug, featuredImageSizeWidth, order, orderBy, postLayout, postsToShow, selectedAuthor

列表

按特定顺序显示的有序项目集合。 (来源)

名称: core/list
分类:文本
允许的区块 : core/list-item
支持: __unstablePasteTextInline, anchor, color (background, gradients, link, text), interactivity (clientNavigation), listView, spacing (margin, padding), typography (fontSize, lineHeight), html
属性: ordered, placeholder, reversed, start, type, values

列表项

列表中的单个项目。 (来源)

名称: core/list-item
分类:文本
父级: core/list
允许的区块 : core/list
支持:
锚点、颜色（背景、渐变、链接、文本）、交互性（客户端导航）、间距（外边距、内边距）、拆分
、排版（字体大小、行高）、 className
属性: content, placeholder

登录 /登出

显示登录与登出链接。 （源码）

- 名称 ：core/loginout
- 分类 ：主题
- 支持 ：锚点、类名、颜色（背景、渐变、链接、 文本—
  ）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、排版（字体大小、行高）
- 属性 ：displayLoginAsForm, redirectToCurrent

数学

使用 LaTeX 显示数学符号。 （来源）

- 名称 ：core/math
- 分类 ：文本
- 支持 ：锚点、颜色（背景、渐变、文本）、间距（边距、内边距）、排版（字体大小）、 ~~html~~
- 属性 ：latex、mathML

媒体与文本

将媒体和文字并排放置，实现更丰富的布局。 （来源）

- 名称 ：core/media-text
- 分类 ：media
- 支持 ：align (full, wide), allowedBlocks, anchor, color (background, gradients, heading, link, text), interactivity (clientNavigation), spacing (margin, padding), typography (fontSize, lineHeight), ~~html~~
- 属性 ：align, focalPoint, href, imageFill, isStackedOnMobile, linkClass, linkDestination, linkTarget, mediaAlt, mediaId, mediaLink, mediaPosition, mediaSizeSlug, mediaType, mediaUrl, mediaWidth, rel, useFeaturedImage, verticalAlignment

不支持

您的站点不支持此区块。 （来源）

- 名称 ：core/missing
- 分类 ：text

- □□ : □□□ (clientNavigation), ~~className~~, ~~customCSS~~, ~~customClassName~~, ~~html~~, ~~inserter~~, ~~lock~~, ~~renaming~~, ~~reusable~~, ~~visibility~~
- □□ : originalContent, originalName, originalUndelimitedContent

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□ __)

- □□ : core/more
- □□ : □□
- □□ : □□□ (clientNavigation), ~~className~~, ~~customCSS~~, ~~customClassName~~, ~~html~~, ~~multiple~~, ~~visibility~~
- □□ : customText, noTeaser

□□

□□□□□□□□□□□□□□□ (□□ __)

- □□ : core/navigation
- □□ : □□
- □□□□□ : core/navigation-link, core/search, core/social-links, core/page-list, core/spacer, core/home-link, core/icon, core/site-title, core/site-logo, core/navigation-submenu, core/loginout, core/buttons
- □□ : align (full, wide), anchor, ariaLabel, contentRole, inserter, interactivity, layout (allowSizingOnChildren, default, ~~allowInheriting~~, ~~allowSwitching~~, ~~allowVerticalAlignment~~), spacing (blockGap, units), typography (fontSize, lineHeight), ~~html~~, ~~renaming~~
- □□ : __unstableLocation, backgroundColor, customBackgroundColor, customOverlayBackgroundColor, customOverlayTextColor, customTextColor, hasIcon, icon, maxNestingLevel, overlay, overlayBackgroundColor, overlayMenu, overlayTextColor, ref, rgbBackgroundColor, rgbTextColor, showSubmenuIcon, submenuVisibility, templateLock, textColor

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□ __)

- □□ : core/navigation-link
- □□ : □□

父级: core/navigation
允许的区块 : core/navigation-link, core/navigation-submenu, core/page-list
支持:锚点、交互性（客户端导航）、排版（字体大小、行高）、 html、重命名 、可复用
属性:描述、 ID、是否为顶级链接、种类、标签、在新标签页打开、 rel、标题、类型、 URL

导航浮层关闭按钮

用于关闭浮层的可自定义按钮。 (源码)

名称: core/navigation-overlay-close
分类:设计
支持:颜色（背景、文本、 渐变 ）、间距（内边距）、版式（字体大小、行高）
属性: displayMode, text

子菜单

为您的导航添加子菜单。 (源代码)

名称: core/navigation-submenu
分类:设计
父级: core/navigation
支持:锚点、交互性（客户端导航）、排版（字体大小、行高）、 html、可重用
属性:描述、 ID、是否为顶级项目、种类、标签、在新标签页中打开、 rel、标题、类型、 URL

分页符

将您的内容分隔为多页体验。（ 来源 ）

名称： core/nextpage
分类： 设计
父级： core/post-content
支持： 交互性 (clientNavigation), className, customCSS, customClassName, html, visibility

页面列表

□□□□□□□□□□ (□□□ __)

- □□ : core/page-list
- □□ : widgets
- □□□□□ : core/page-list-item
- □□ : anchor, color (background, gradients, link, text), contentRole, interactivity (clientNavigation), spacing (margin, padding), typography (fontSize, lineHeight), ~~html~~, ~~reusable~~
- □□ : isNested, parentPageID

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□ __)

- □□ : core/page-list-item
- □□ : □□□
- □□ : core/page-list
- □□ : □□□□□□□□□□□□□□□ ~~html~~□ □□□—□ □□—□ □□□—
- □□ : hasChildren□ id□ label□ link□ title

□□

□□□□□□□□□□□□□□ (□□ __)

- □□ : core/paragraph
- □□ : □□
- □□ : __unstablePasteTextInline, align (full, wide), anchor, color (background, gradients, link, text), interactivity (clientNavigation), spacing (margin, padding), splitting, typography (fitText, fontSize, lineHeight, textAlign, textColumns, textIndent), ~~className~~
- □□ : content, direction, dropCap, placeholder

□□□□

□□□□□□□□□ (□□ __)

- □□ : core/pattern
- □□ : □□

支持:交互性 (clientNavigation), html, 插入器, 重命名, 可见性属性: slug

播放列表

嵌入一个简单的播放列表。 (源代码)

名称: core/playlist
实验性:是
分类:媒体
允许的区块 : core/playlist-track
支持:对齐方式、锚点、颜色（背景、渐变、链接、文本）、交互性、间距（外边距、内边距）属性:说明文字、当前曲目、顺序、显示艺术家、显示图像、显示编号、显示曲目列表、类型

播放列表曲目

播放列表曲目。 (来源)

名称: core/playlist-track
实验性:是
分类:媒体
父级: core/playlist
支持:交互性 (clientNavigation), html, 可重用
属性: album, artist, blob, id, image, length, src, title, type, uniqueId

作者（已弃用）

此区块已弃用。请改用头像区块、作者姓名区块和作者简介区块。（ 来源 ）

名称： core/post-author
分类： 主题
支持：
锚点、颜色（背景、渐变、链接、文本）、滤镜（双色调）、交互性（客户端导航）、间距（边距、
内边距）、排版（字体大小、行高）、 html、插入器
属性： avatarSize, byline, isLink, linkTarget, showAvatar, showBio, textAlign

作者简介

作者的个人简介。 （来源__）

- 名称 ：core/post-author-biography
- 分类 ：主题
- 支持功能 ：
  锚点、颜色（背景、渐变、链接、文本）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、排版（字体大小、行高、文本对齐）

作者姓名

作者姓名。 （来源__）

- 名称 ：core/post-author-name
- 分类 ：主题
- 支持 ：
  锚点、颜色（背景、渐变、链接、文本）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、排版（字体大小、行高、文本对齐）、 ~~html~~
- 属性 ：isLink, linkTarget

评论（已弃用）

此区块已弃用。请改用评论区块。 （来源__）

- 名称 ：core/post-comment
- 实验性 ：fse
- 分类 ：主题
- 允许的区块 ：core/avatar, core/comment-author-name, core/comment-content, core/comment-date, core/comment-edit-link, core/comment-reply-link
- 支持 ：交互性 (clientNavigation), ~~html~~, 插入器——
- 属性 ：commentId

评论数量

显示文章的评论数量。 （源码__）

名称: core/post-comments-count
分类:主题
支持:
锚点、颜色（背景、渐变、文本）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、排版（字体大
小、行高、文本对齐）、 html

评论表单

显示文章的评论表单。 (源代码)

名称: core/post-comments-form
分类:主题
支持:
锚点、颜色（背景、渐变、标题、链接、文本）、间距（边距、内边距）、排版（字体大小、行高、
文本对齐）、 html

评论链接

显示当前文章评论的链接。 (源码)

名称: core/post-comments-link
分类:主题
支持:锚点、颜色（背景、链接、 文本
）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、排版（字体大小、行高、文本对齐）、 HTML

内容

显示文章或页面的内容。 (源码)

名称: core/post-content
分类:主题
支持:
对齐（全宽，宽），锚点，背景（背景图片，背景尺寸），颜色（背景，渐变，标题，链接，文本）
，尺寸（最小高度），交互性（客户端导航），布局，间距（块间距，外边距，内边距），排版（字
体大小，行高）， html
属性: tagName

日期

显示自定义日期。 (源码)

名称: core/post-date
分类:主题
支持:
锚点、颜色（背景、渐变、链接、文本）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、排版（
字体大小、行高、文本对齐）、 html
属性: datetime, format, isLink

摘要

显示文章摘要。 (源码)

名称: core/post-excerpt
分类:主题
支持:
锚点、颜色（背景、渐变、链接、文本）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、排版（
字体大小、行高、文本对齐、文本分栏）、 html
属性: excerptLength, moreText, showMoreOnNewLine

特色图片

显示文章的精选图片。 (源码)

名称: core/post-featured-image
分类:主题
支持:对齐（居中、全宽、左、右、宽），锚点，颜色（ 背景 ，文本
），滤镜（双色调），交互性（客户端导航），阴影，间距（外边距，内边距）， html 属性:
宽高比，自定义渐变，自定义覆盖颜色，暗化比例，渐变，高度，是否为链接，链接目标，覆盖颜色
， rel 属性，缩放，尺寸别名，使用文章首张图片，宽度

文章导航链接

显示与当前文章相邻的上一篇或下一篇文章链接。 (源码)

名称: core/post-navigation-link
分类:主题
支持:
锚点、颜色（背景、链接、文本）、交互性（客户端导航）、排版（字体大小、行高、文本对齐）、
html、可复用
属性: arrow, label, linkLabel, showTitle, taxonomy, type

文章模板

包含用于渲染文章的块元素，如标题、日期、特色图片、内容或摘要等。 (源码)

名称: core/post-template
分类:主题
父级块: core/query
支持:
对齐（全宽、宽幅）、锚点、颜色（背景、渐变、链接、文本）、交互性（客户端导航）、布局、间
距（块间距、外边距、内边距）、排版（字体大小、行高）、 html、可重用

文章术语

文章术语。 (来源)

名称： core/post-terms
分类： 主题
支持：
锚点、颜色（背景、渐变、链接、文本）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、排版（
字体大小、行高、文本对齐）、 html
属性： 前缀、分隔符、后缀、术语

阅读时长

显示完成阅读文章所需的分钟数。也可显示字数统计。（ 来源 ）

名称： core/post-time-to-read
分类： 主题

支持：
锚点、颜色（背景、渐变、文本）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、排版（字体大
小、行高、文本对齐）、 html
属性： averageReadingSpeed, displayAsRange, displayMode

标题

显示文章、页面或任何其他内容类型的标题。 (源码)

名称: core/post-title
分类:主题
支持:
对齐（全宽，宽），锚点，颜色（背景，渐变，链接，文本），交互性（客户端导航），间距（边距
，内边距），排版（字体大小，行高，文本对齐）， html
属性: isLink, level, levelOptions, linkTarget, placeholder, rel

预格式化文本

添加尊重间距和制表符并允许样式设置的文本。 (来源)

名称: core/preformatted
分类:文本
支持:
锚点、颜色（背景、渐变、文本）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、排版（字体大
小、行高）
属性: content

引用块

为文本中的引述内容赋予特殊的视觉强调效果。 (来源)

名称: core/pullquote
分类:文本
支持:
对齐（全宽、左、右、宽），锚点，背景（背景图片、背景尺寸），颜色（背景、渐变、链接、文本
），尺寸（最小高度），交互性（客户端导航），间距（边距、内边距），排版（字体大小、行高）属性:引文来源，文本对齐，值

查询循环

这是一个高级区块，允许根据不同的查询参数和可视化配置来显示文章类型。 (源代码)

名称: core/query
分类:主题
支持:对齐（全宽，宽），锚点，交互性，布局， html
属性: enhancedPagination, namespace, query, queryId, tagName

无结果

包含在未找到查询结果时用于渲染内容的区块元素。 (来源)

名称: core/query-no-results
分类:主题
父级: core/query
支持:
对齐方式、锚点、颜色（背景、渐变、链接、文本）、交互性（客户端导航）、排版（字体大小、行
高）、 HTML、可复用

分页

在适用时显示分页导航，用于跳转到上一组 /下一组文章。 (源代码)

名称: core/query-pagination
分类:主题
父级: core/query
允许的子块 : core/query-pagination-previous, core/query-pagination-numbers, core/query-pagination-next
支持:对齐方式, 锚点, 颜色 (背景, 渐变, 链接, 文本), 交互性 (客户端导航), 布局 (默认, allowInheriting, allowSwitching), 排版 (字体大小, 行高), html, 可复用
属性: paginationArrow, showLabel

下一页

显示下一篇文章页面的链接。 (源码)

名称: core/query-pagination-next
分类:主题
父级: core/query-pagination
支持:锚点、颜色（背景、渐变、 文本 ）、交互性（客户端导航）、排版（字体大小、行高）、
HTML、可重用
属性:标签

页码

显示用于分页的页码列表。 (源代码)

名称: core/query-pagination-numbers
分类:主题
父级: core/query-pagination
支持:锚点、颜色（背景、渐变、 文本 ）、交互性（客户端导航）、排版（字体大小、行高）、
HTML、可重用
属性: midSize

上一页

显示上一篇文章页面的链接。 (源代码)

名称: core/query-pagination-previous
分类:主题
父级: core/query-pagination
支持:锚点、颜色（背景、渐变、 文本 ）、交互性（客户端导航）、排版（字体大小、行高）、
HTML、可重用
属性:标签

查询标题

显示查询标题。 (来源)

名称: core/query-title
分类:主题
支持:
对齐（全宽、宽），锚点，颜色（背景、渐变、文本），交互性（客户端导航），间距（边距、内边
距），排版（字体大小、行高、文本对齐）， html

属性:级别，级别选项，显示前缀，显示搜索词，类型

查询总数

显示查询结果的总数。 (来源)

名称: core/query-total
分类:主题
父级: core/query
支持:
对齐（全宽、宽），锚点，颜色（背景、渐变、文本），交互性（客户端导航），间距（边距、内边
距），排版（字体大小、行高）， html
属性: displayType

引用

为引述文本提供视觉强调。 "在引用他人时，我们也在引用自己。 " — 胡里奥 ·科塔萨尔 (来源)

名称: core/quote
分类:文本
支持:
对齐（全宽、左、右、宽），允许的区块，锚点，背景（背景图片、背景尺寸），颜色（背景、渐变
、标题、链接、文本），尺寸（最小高度），交互性（客户端导航），布局（ 允许编辑
），间距（区块间距、边距、内边距），排版（字体大小、行高）， html
属性:引文来源，文本对齐，值

阅读更多

显示文章、页面或任何其他内容类型的链接。 (来源)

名称: core/read-more
分类:主题
支持:
锚点、颜色（背景、渐变、文本）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、排版（字体大
小、行高）、 html
属性:内容、链接目标

RSS

显示来自任何 RSS 或 Atom 订阅源的内容。 (源代码)

名称： core/rss
分类： 小工具
支持：
对齐方式、锚点、颜色（背景、渐变、链接、文本）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距
）、 html
属性： blockLayout, columns, displayAuthor, displayDate, displayExcerpt, excerptLength, feedURL, itemsToShow, openInNewTab, rel

搜索

帮助访客查找您的内容。 (来源)

名称: core/search
类别: widgets
支持: align (center, left, right), anchor, color (background, gradients, text), interactivity, spacing (margin), typography (fontSize, lineHeight), html
属性: buttonPosition, buttonText, buttonUseIcon, isSearchFieldHidden, label, placeholder, query, showLabel, width, widthUnit

分隔线

使用水平分隔线在内容或区块之间创建视觉间隔。 (来源)

名称: core/separator
分类:设计
支持:对齐（居中、全宽、宽幅）、锚点、颜色（背景、渐变、 启用对比度检查器 、文本
）、交互性（客户端导航）、间距（边距）
属性:不透明度、标签名称

短代码

通过 WordPress 短代码插入额外的自定义元素。 (来源)

名称: core/shortcode
分类:小工具
支持: className, customCSS, customClassName, html, visibility 属性: text

站点标志

显示代表此站点的图像。更新此区块，更改将应用于所有位置。 (源代码)

名称: core/site-logo
分类:主题
支持:对齐方式、锚点、颜色（ 背景 、文本
）、滤镜（双色调）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、 宽对齐 、 HTML
属性: isLink、 linkTarget、shouldSyncIcon、width

网站标语

用几句话描述本网站的主题。这对于搜索结果、社交媒体分享以及向访客提供整体清晰度非常重要。（ 来源 ）

名称： core/site-tagline
分类： 主题
支持：
对齐（全宽、宽幅）、锚点、颜色（背景、渐变、文本）、内容角色、交互性（客户端导航）、间距
（边距、内边距）、排版（字体大小、行高、文本对齐）、 html
属性： 标题级别、标题级别选项

站点标题
显示此站点的名称。更新此区块，更改将应用于所有使用它的地方。这也会出现在浏览器标题栏和搜索结果中

。 (来源)

名称: core/site-title
分类:主题
支持:
对齐（全宽，宽），锚点，颜色（背景，渐变，链接，文本），交互性（客户端导航），间距（边距
，内边距），排版（字体大小，行高，文本对齐）， html 属性: isLink, level, levelOptions, linkTarget

社交图标

显示链接至社交资料或网站的图标。 (源码)

名称: core/social-link
分类:小工具
父级: core/social-links
支持:锚点、交互性（客户端导航）、 html、可复用属性:标签、 rel、服务、网址

社交图标

显示链接到您的社交资料或网站的图标。 (来源)

名称: core/social-links
分类: widgets
允许的区块 : core/social-link
支持: align (center, left, right), anchor, color (background, gradients,
enableContrastChecker, text), contentRole, interactivity (clientNavigation), layout (default, allowInheriting, allowSwitching, allowVerticalAlignment), listView, spacing (blockGap,
margin, padding, units), html
属性: customIconBackgroundColor, customIconColor, iconBackgroundColor, iconBackgroundColorValue, iconColor, iconColorValue, openInNewTab, showLabels, size

间距块

在区块之间添加空白区域并自定义其高度。 (源代码)

名称： core/spacer
分类： 设计
支持： 锚点、交互性（客户端导航）、间距（外边距）
属性： 高度、宽度

Tab

选项卡界面中单个选项卡的内容。 (来源)

名称: core/tab
实验性:是
分类:设计
父级: core/tab-panel
支持:锚点、颜色（背景、文本）、布局、重命名、间距（块间距、内边距、 外边距
）、排版（字体大小）、 html、可重用
属性: label

标签面板

标签式界面中用于容纳标签面板内容的容器。 (来源)

名称: core/tab-panel
实验性:是
分类:设计
父级: core/tabs
允许的区块 : core/tab
支持:颜色（背景、标题、链接、文本），尺寸（ 宽高比 、高度 、最小高度 、宽度
），布局（允许对齐、默认、 允许方向 、允许子项调整大小 、允许切换 、允许垂直对齐
），间距（边距、内边距、 区块间隙 ），排版（字体大小）， 锚点 、 HTML、锁定 、可重用

表格

在行和列中创建结构化内容以展示信息。 (来源)

名称: core/table
分类:文本
支持:
对齐方式、锚点、颜色（背景、渐变、文本）、交互性（客户端导航）、间距（边距、内边距）、排
版（字体大小、行高）
属性: body, caption, foot, hasFixedLayout, head

目录

使用标题列表总结您的文章。为标题块添加 HTML 锚点以在此处链接它们。 (来源)

名称: core/table-of-contents
实验性: true

- 分类 ：design
- 支持 ：anchor, ariaLabel, color (background, gradients, link, text), interactivity (clientNavigation), spacing (margin, padding), typography (fontSize, lineHeight), ~~html~~
- 属性 ：headings, maxLevel, onlyIncludeCurrentPage, ordered

选项卡

在选项卡式界面中显示内容，帮助用户轻松浏览详细信息。 (来源__)

- 名称 ：core/tabs
- 实验性 ：是
- 分类 ：设计
- 允许的区块 ：core/tabs-menu, core/tab-panel
- 支持 ：对齐方式、锚点、颜色（背景、文本）、交互性、布局（允许两端对齐、允许方向、允许子项调整大小、允许垂直对齐、默认、 允许切换———）、重命名、间距（区块间隙、外边距、内边距）、排版（字体大小）、 ~~html~~
- 属性 ：activeTabIndex, editorActiveTabIndex

标签页菜单

显示标签页界面的标签按钮。 (源码__)

- 名称 ：core/tabs-menu
- 实验性 ：是
- 分类 ：设计
- 父级 ：core/tabs
- 允许的区块 ：core/tabs-menu-item
- 支持 ：颜色（背景、文本），尺寸（ 宽高比——、 高度~~、~~ 最小高度———、宽度—）， 布局（允许对齐、允许方向、允许垂直对齐、默认、 允许切换———）， 间距（区块间隙、外边距、内边距），排版（字体大小）， ~~HTML~~，锁定~~，~~ 可复用——

选项卡菜单项

选项卡菜单中的单个选项卡按钮。 (源代码____)

- 名称 ：core/tabs-menu-item
- 实验性 ：是

分类:设计
父级: core/tabs-menu
支持:颜色（背景、文本）、布局（ 允许编辑 ）、间距（内边距）、排版（字体大小、文本对齐）、 html、锁定 、可复用
属性: anchor

标签云

一个热门关键词的云图，每个关键词的大小根据其出现频率而定。 (源码)

名称: core/tag-cloud
分类:小工具
支持:对齐方式、锚点、交互性（客户端导航）、间距（外边距、内边距）、排版（行高）、 html 属性: largestFontSize, numberOfTags, showTagCounts, smallestFontSize, taxonomy

模板部件

编辑网站的不同全局区域，例如页眉、页脚、侧边栏，或创建您自己的区域。 (来源)

名称: core/template-part
分类:主题
支持:对齐、交互性（客户端导航）、 HTML、重命名 、可重用
属性:区域、别名、标签名、主题

词条计数

显示分类法词条的文章数量。 (源码)

名称: core/term-count
分类:主题
支持:
锚点、颜色（背景、渐变、文本）、交互性（客户端导航）、间距（内边距）、排版（字体大小、行
高）、 html
属性: bracketType

术语描述

在查看归档时显示分类、标签和自定义分类法的描述。 (来源)

名称: core/term-description
分类:主题
支持:
对齐（全宽、宽），锚点，颜色（背景、链接、文本），交互性（客户端导航），间距（边距、内边
距），排版（字体大小、行高、文本对齐）， html

术语名称

显示分类法术语的名称。 (来源)

名称: core/term-name
分类:主题
支持:
对齐（全宽、宽幅）、锚点、颜色（背景、渐变、链接、文本）、交互性（客户端导航）、间距（内
边距）、排版（字体大小、行高）、 html
属性: isLink, level, levelOptions, textAlign

术语模板

包含用于渲染分类法术语的块元素，如名称、描述等。 (来源)

名称: core/term-template
分类:主题
祖先块: core/terms-query
支持:
对齐（全宽，宽），锚点，颜色（背景，渐变，链接，文本），交互性（客户端导航），布局，间距
（块间距，外边距，内边距），排版（字体大小，行高）， html，可重用

术语查询区块

一个高级区块，允许根据不同的查询参数和视觉配置显示分类法术语。 (源码)

名称: core/terms-query
分类:主题
支持:对齐（全宽、宽幅）、锚点、交互性、布局、 html

属性: tagName, termQuery

文本列（已弃用）

此区块已弃用。请改用列区块。 (来源)

名称: core/text-columns
分类:设计
支持:交互性 (clientNavigation), 插入器
属性: columns, content, width

诗歌

插入诗歌。使用特殊的间距格式。或引用歌词。（ 来源 ）

名称： core/verse
分类： 文本
支持： 锚点、背景（ backgroundImage、backgroundSize
）、颜色（背景、渐变、链接、文本）、尺寸（ minHeight）、交互性（ clientNavigation
）、间距（ margin、padding）、排版（ fontSize、lineHeight、textAlign）
属性： content

视频

从媒体库嵌入视频或上传新视频。 (来源)

名称: core/video
分类: media
支持: align, anchor, interactivity (clientNavigation), spacing (margin, padding)
属性: autoplay, blob, caption, controls, id, loop, muted, playsInline, poster, preload, src, tracks

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:43 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:43 UTC