□□□□□□

□□

- □□□
  - areMetaBoxesInitialized
  - getActiveGeneralSidebarName
  - getActiveMetaBoxLocations
  - getAllMetaBoxes
  - getEditedPostTemplate
  - getEditorMode
  - getHiddenBlockTypes
  - getMetaBoxesPerLocation
  - getPreference
  - getPreferences
  - hasMetaBoxes
  - isEditingTemplate
  - isEditorPanelEnabled
  - isEditorPanelOpened
  - isEditorPanelRemoved
  - isEditorSidebarOpened
  - isFeatureActive
  - isInserterOpened
  - isListViewOpened
  - isMetaBoxLocationActive
  - isMetaBoxLocationVisible
  - isModalActive
  - isPluginItemPinned
  - isPluginSidebarOpened
  - isPublishSidebarOpened
  - isSavingMetaBoxes
- □□

- closeGeneralSidebar
- closeModal
- closePublishSidebar
- hideBlockTypes
- initializeMetaBoxes
- metaBoxUpdatesFailure
- metaBoxUpdatesSuccess
- openGeneralSidebar
- openModal
- openPublishSidebar
- removeEditorPanel
- requestMetaBoxUpdates
- setAvailableMetaBoxesPerLocation
- setIsEditingTemplate
- setIsInserterOpened
- setIsListViewOpened
- showBlockTypes
- switchEditorMode
- toggleDistractionFree
- toggleEditorPanelEnabled
- toggleEditorPanelOpened
- toggleFeature
- toggleFullscreenMode
- togglePinnedPluginItem
- togglePublishSidebar
- updatePreferredStyleVariations

□□□□□ `core/edit-post`□

□□□

areMetaBoxesInitialized

返回元框是否已初始化。
参数
state Object: 全局应用状态。
返回值
boolean: 元框是否已初始化。

getActiveGeneralSidebarName
返回当前活动的通用侧边栏名称，如果没有活动的通用侧边栏则返回 null
。活动的通用侧边栏是一个用于标识编辑器或插件侧边栏的唯一名称。
示例：
edit-post/document
my-plugin/insert-image-sidebar
参数
state Object: 全局应用状态。
返回值
?string: 活动的通用侧边栏名称。

getActiveMetaBoxLocations
返回一个包含活动元框位置的数组。
参数
state Object: 文章编辑器状态。
返回值
string[]: 活动元框位置。

getAllMetaBoxes
返回所有可用元框的列表。

参数
state Object: 全局应用状态。
返回值
Array: 元框列表。

getEditedPostTemplate
获取当前编辑文章的模板。
返回值
?Object: 文章模板。

getEditorMode
返回当前的编辑模式。
参数
state Object: 全局应用状态。
返回值
string: 编辑模式。

getHiddenBlockTypes
返回一个包含所有隐藏区块的数组。
返回值
Array: 隐藏区块类型的列表

getMetaBoxesPerLocation
返回指定位置所有可用元框的列表。
参数

state Object: 全局应用状态。
location string: 要测试的元框位置。

返回值

?Array: 元框列表。

getPreference
参数

state Object: 全局应用状态。
preferenceKey string: 偏好设置键。 defaultValue *: 默认值。

返回值

*: 偏好设置值。

getPreferences
返回偏好设置（这些偏好设置会在本地持久化保存）。

参数

state Object: 全局应用状态。

返回值

Object: 偏好设置对象。

hasMetaBoxes

如果文章正在使用 Meta Boxes，则返回 true。

参数

state Object: 全局应用状态。

返回值

boolean: 是否存在元框。

isEditingTemplate

已弃用 “

如果模板编辑模式已启用，则返回 true。

isEditorPanelEnabled

已弃用 “

如果给定的面板已启用，则返回 true，否则返回 false。面板默认是启用的。参数
state Object: 全局应用程序状态。
panelName string: 标识面板的字符串。
返回值
boolean: 面板是否已启用。

isEditorPanelOpened

已弃用 “

如果给定面板已打开则返回 true，否则返回 false。面板默认处于关闭状态。参数
state Object: 全局应用程序状态。
panelName string: 用于标识面板的字符串。
返回值
boolean: 面板是否处于打开状态。

isEditorPanelRemoved

已弃用 “

如果给定的面板已被编程方式移除，则返回 true，否则返回 false。默认情况下，所有面板均未被移除。参数
state Object: 全局应用程序状态。
panelName string: 标识面板的字符串。
返回值
boolean: 面板是否已被移除。

isEditorSidebarOpened
如果编辑器侧边栏已打开，则返回 true。
参数
state Object: 全局应用状态
返回
boolean: 编辑器侧边栏是否已打开。

isFeatureActive

返回给定功能是否已启用。
参数
state Object: 全局应用状态。
feature string: 功能标识符。
返回
boolean: 是否激活。

isInserterOpened

已弃用 “

如果插入器已打开，则返回 true。
参数
state Object: 全局应用程序状态。
返回值
boolean: 插入器是否已打开。

isListViewOpened
如果列表视图已打开，则返回 true。
参数
state Object: 全局应用程序状态。
返回
boolean: 列表视图是否已打开。

isMetaBoxLocationActive

如果给定位置存在活动的元框，则返回 true，否则返回 false。参数
state Object: 文章编辑器状态。
location string: 要测试的元框位置。
返回
boolean: 元框位置是否处于活动状态。

isMetaBoxLocationVisible

如果元框位置处于活动状态且可见，则返回 true

参数

state Object: 文章编辑器状态。
location string: 要测试的元框位置。

返回值

boolean: 元框位置是否处于活动状态且可见。

isModalActive

已弃用 自 WP 6.3 起，请改用 core/interface 存储中同名的选择器。 “

如果模态框处于活动状态则返回 true，否则返回 false。

参数

state Object: 全局应用程序状态。
modalName string: 唯一标识模态框的字符串。

返回值

boolean: 模态框是否处于活动状态。

isPluginItemPinned
如果插件项已固定到标题栏，则返回 true。未设置值时，默认值为 true。

参数

state Object: 全局应用程序状态。
pluginName string: 插件项名称。

返回值

boolean: 插件项是否已固定。

isPluginSidebarOpened

如果插件侧边栏已打开，则返回 true。
参数
state Object: 全局应用程序状态。
返回值
boolean: 插件侧边栏是否已打开。

isPublishSidebarOpened

已弃用 “

如果发布侧边栏已打开，则返回 true。
参数
state Object: 全局应用程序状态
返回值
boolean: 发布侧边栏是否打开。

isSavingMetaBoxes
如果元框正在保存，则返回 true。
参数
state Object: 全局应用状态。
返回值
boolean: 元框是否正在保存。

操作

closeGeneralSidebar

返回一个操作对象，表示用户关闭了侧边栏。

closeModal

已弃用 自 WP 6.3 起，请改用 core/interface 存储中同名的操作。 “

返回一个表示用户关闭模态框的操作对象。
返回值
Object: 操作对象。

closePublishSidebar

已弃用 “

返回一个用于通知用户已关闭发布侧边栏的动作对象。
返回值
Object: 动作对象。

hideBlockTypes
更新指定的区块类型，使其隐藏。
参数
blockNames string[]: 要隐藏的区块类型名称。

initializeMetaBoxes

初始化 WordPress postboxes 脚本及保存元框的逻辑。

metaBoxUpdatesFailure

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

- `Object`: □□□□□

metaBoxUpdatesSuccess

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

- `Object`: □□□□□

openGeneralSidebar

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

- *name* `?string`: □□□□□□□□□□

openModal

> □□□ □ WP 6.3 □□□□□ `core/interface` □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

- *name* `string`: □□□□□□□□□□□

□□□

- `Object`: □□□□□

openPublishSidebar

> □□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

- `Object`: □□□□

removeEditorPanel

> “ □□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

- *panelName* `string`: □□□□□□□□□□□□□□

□□□

- `Object`: □□□□

requestMetaBoxUpdates

□□□□□□□□□

setAvailableMetaBoxesPerLocation

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

- *metaBoxesPerLocation* `Object`: □□□□□□□□□□

setIsEditingTemplate

>

> □□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

setIsInserterOpened

> ❝ □□□

□□□□□□ /□□□□□□□□□□□

□□

- *value* `boolean|Object`: □□□□□□□ true□□□□□□ false□□

setIsListViewOpened

> ❝ □□□

□□□□□□□□ /□□□□□□□□□□□□

□□

- *isOpen* `boolean`: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

showBlockTypes

□□□□□□□□□□□□□□

□□

- *blockNames* `string[]`: □□□□□□□□□□□

switchEditorMode

>

> □□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

- *mode* `string`: □□□□□□

toggleDistractionFree

> □□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

- *panelName* `string`: □□□□□□□□□□□□□□□□

toggleFeature

□□□□□□□□□□□□□

□□

- *feature* `string`: □□□□□

toggleFullscreenMode

□□□□□□□□□□□□□□

togglePinnedPluginItem

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

- *pluginName* `string`: □□□□□

togglePublishSidebar

> □□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

- `Object`: □□□□

updatePreferredStyleVariations

>

已弃用

返回一个动作对象，用于表示在创建区块时应自动应用某个样式。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:43 UTC 由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:43 UTC