NUX（新用户体验）数据

目录
选择器
areTipsEnabled
getAssociatedGuide
isTipVisible
操作
disableTips
dismissTip
enableTips
triggerGuide

命名空间： core/nux

选择器

areTipsEnabled
返回提示是否全局启用。

参数

state Object: 全局应用状态。

返回值

boolean: 提示是否全局启用。

getAssociatedGuide
返回描述给定提示所属引导（如果存在）的对象。

参数
state Object: 全局应用状态。
tipId string: 要查询的提示。
返回值
?NUXGuideInfo: 关联引导的信息。

isTipVisible
判断给定提示是否正在显示。如果提示被禁用、已被关闭或不是其所属任何引导中的当前提示，则会被隐藏。参数
state Object: 全局应用状态。
tipId string: 要查询的提示。
返回值
boolean: 给定提示是否正在显示。

操作

disableTips
返回一个操作对象，当派发时，会阻止所有提示再次显示。
返回值
Object: 操作对象。

dismissTip
返回一个操作对象，当派发时，会关闭给定的提示。被关闭的提示将不再显示。参数
id string: 要关闭的提示。
返回值

Object: 操作对象。

enableTips
返回一个操作对象，当派发时，会使所有提示再次显示。

返回值

Object: 操作对象。

triggerGuide
返回一个操作对象，当派发时，会呈现一个引导，逐步引导用户完成一系列提示。

参数

tipIds string[]: 要在引导中显示的提示。

返回值

Object: 操作对象。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:43 UTC 由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:43 UTC