RichText 参考

目录
属性参考
使用 RichText 组件的核心区块
Example
常见问题与解决方案
HTML 格式标签在内容中显示
不需要的格式选项仍然显示
在编辑器中禁用特定格式类型

RichText 是一个允许开发者渲染 contenteditable 输入框
的组件，为用户提供格式化块级内容的选项，例如加粗、斜体、添加链接或其他格式。

RichText 组件功能极其强大，因为它提供了其他组件不具备的内置功能：

管理界面与前端样式一致： 可编辑容器可以设置为任何块级元素，如 div、 h2 或 p
标签。这使得您在 style.css 中应用的样式能更轻松地同时应用于前端和管理界面，无需在
editor.css 中重写。
统一的占位符文本：
在用户输入内容前，可以轻松添加已预先设置好样式的占位符文本，以匹配区块编辑器的整体风格。
对格式化选项的控制： 您可以精确指定允许在 RichText
字段中使用哪些格式化选项。例如，可以决定是否允许用户将文本设置为加粗、斜体或两者兼用。

与组件参考 部分中的其他组件不同， RichText 单独存在，因为它仅在区块编辑器中有意义，而不适用于 WordPress 的其他区域。

属性参考

如需了解可传递给 RichText 组件的属性列表， 请查看 GitHub 上的组件文档 。

使用 RichText 组件的核心区块

□□□□□□□□□□ RichText □□□□□□□□□□□□□□ JavaScript □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□ : RichText □□□□□□□□□
- □□ : RichText □□□□□□□□□
- □□ : RichText □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□ : RichText □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Example

```
import { registerBlockType } from '@wordpress/blocks';
import { useBlockProps, RichText } from '@wordpress/block-editor';

registerBlockType( /* ... */, {
□// ...

□attributes: {
□□content: {
□□□type: 'string',
□□□source: 'html',
□□□selector: 'h2',
□□},
□},

□edit( { attributes, setAttributes } ) {
□□const blockProps = useBlockProps();

□□return (
□□□<RichText
□□□□{ ...blockProps }
□□□□tagName="h2" // The tag here is the element output and editable in the admin
□□□□value={ attributes.content } // Any existing content, either from the database or an attrib
default
□□□□allowedFormats={ [ 'core/bold', 'core/italic' ] } // Allow the content to be made bold or
italic, but do not allow other formatting options
□□□□onChange={ ( content ) => setAttributes( { content } ) } // Store updated content as a bloc
attribute
```

```
□□□□placeholder={ __( 'Heading...' ) } // Display this text before any content has been added b
the user
□□□/>
□□);
□},

□save( { attributes } ) {
□□const blockProps = useBlockProps.save();

□□return <RichText.Content { ...blockProps } tagName="h2" value={ attributes.content } />; //
Saves <h2>Content added in the editor...</h2> to the database for frontend display
□}
} );
```

常见问题与解决方案

使用 RichText 组件时，常会出现一些典型问题。

HTML 格式标签在内容中显示

如果文本格式化所用的 HTML 标签（如 `<strong>` 或 `<em>`）被转义并在网站前端显示，这很可能是保存函数的问题。请确保在保存函数中使用类似 `<RichText.Content tagName="h2" value={ heading } />`（JSX）的代码，而不是简单地用 `<h2>{ heading }</h2>` 输出值。

不需要的格式选项仍然显示

在继续之前，请考虑使用 RichText 组件是否完全合理。使用基本的 `input` 或 `textarea` 元素是否更好？如果您认为不应允许任何格式，这些 HTML 标签可能更合适。

如果您仍想使用 RichText，可以通过指定 `withoutInteractiveFormatting` 属性来消除所有格式选项。

如果您想限制允许的格式，可以在代码中指定 `allowedFormats` 属性，详情请参见上面的示例或 组件文档。

在编辑器中禁用特定格式类型

RichText

组件使用格式来显示内联元素，例如段落块内的图像。如果您只想在编辑器中禁用某种格式，可以使用 `unregisterFormatType` 函数。例如，要禁用内联图像，请使用：

```
wp.richText.unregisterFormatType( 'core/image' );
```

要应用此更改，您需要在插件或主题中排队加载上述脚本。有关如何在 WordPress 中加载 JavaScript，请参阅 JavaScript 教程：如何在 WordPress 中加载 JavaScript。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:43 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:43 UTC