Theme.json □□ 2 □□□

□□

- JSON □□
- □□
  - appearanceTools
  - useRootPaddingAwareAlignments
  - □□
  - □□
  - color
  - □□
  - □□
  - □□
  - lightbox
  - spacing
  - typography
  - custom
- Styles
  - border
  - □□
  - □□
  - typography
  - filter
  - □□
  - css
- customTemplates
- templateParts
- □□

> □□ `theme.json` □□ **2** □□□□□□□□□□□□ WordPress 5.9 □□□□□□

> Theme.json 版本 3 已随 WordPress 6.6 发布。 WordPress 将继续支持 theme.json 版本 2 。但新功能将仅添加到 新版本___ 。
>
> 当您准备升级时，请参阅 theme.json 迁移指南____ 了解更新到最新版本的详细信息。

本参考指南列出了 `theme.json` 架构中定义的设置和样式属性。有关如何在主题中使用 `theme.json` 文件的示例和指导，请参阅 theme.json 使用指南____ 。

JSON 模式

本文档由 theme.json 的 JSON 模式生成。

版本 2 的最新模式位于 `https://schemas.wp.org/wp/6.5/theme.json` 。

每个 WordPress 版本的 theme.json 模式均可在 `https://schemas.wp.org/wp/{{version}}/theme.json` 获取。例如， WordPress 5.9 的模式位于 `https://schemas.wp.org/wp/5.9/theme.json` 。

关于如何在编辑器中应用此 JSON 模式，请参阅 使用 theme.json 进行开发____ 。

设置

appearanceTools

启用以下 UI 工具的设置：

- 背景: backgroundImage, backgroundSize
- 边框: color, radius, style, width
- 颜色: link
- 尺寸: aspectRatio, minHeight
- 定位: sticky
- 间距: blockGap, margin, padding
- 排版: lineHeight

---

useRootPaddingAwareAlignments

启用根内边距（来自 `styles.spacing.padding` 的值）应用于全宽块的内容，而非根块。

□□□□□□□□□□ `styles.spacing.padding` □□□□□□□□□□□□□□□□ `top`□ `right`□ `bottom`□ `left` □□

□□

□□□□□□□□□

□□	□□	□□□	□□□□
color	boolean	false	
radius	boolean	false	
style	boolean	false	
width	boolean	false	

□□

□□□□□□□□□

□□	□□	□□□	□□
defaultPresets	boolean	true	
presets	array		name, shadow, slug

---

color

Settings related to colors.

Property	Type	Default	Props
background	boolean	true	
custom	boolean	true	
customDuotone	boolean	true	
customGradient	boolean	true	
defaultDuotone	boolean	true	
defaultGradients	boolean	true	
defaultPalette	boolean	true	
duotone	array		colors, name, slug

Property	Type	Default	Props
gradients	array		gradient, name, slug
link	boolean	false	
palette	array		color, name, slug
text	boolean	true	
heading	boolean	true	
button	boolean	true	

□□

□□□□□□□□□

□□	□□	□□□	Props
backgroundImage	boolean	false	

□□

□□□□□□□□□

□□	□□	□□□	Props
aspectRatio	boolean	false	
minHeight	boolean	false	

□□

□□□□□□□□□

□□	□□	□□□	□□
contentSize	string		
wideSize	string		
allowEditing	boolean	true	
allowCustomContentAndWideSize	boolean	true	

lightbox

□□□□□□□□□

□□	□□	□□□	Props
enabled	boolean		
allowEditing	boolean		

spacing

Settings related to spacing.

Property	Type	Default	Props
blockGap	boolean, null	null	
margin	boolean	false	
padding	boolean	false	
units	array	px,em,rem,vh,vw,%	
customSpacingSize	boolean	true	
spacingSizes	array		name, size, slug
spacingScale	object		

typography

Settings related to typography.

Property	Type	Default	Props
customFontSize	boolean	true	
fontStyle	boolean	true	
fontWeight	boolean	true	
fluid	object, boolean	false	*{maxViewportWidth, minFontSize, minViewportWidth}*
letterSpacing	boolean	true	
lineHeight	boolean	false	
textColumns	boolean	false	

Property	Type	Default	Props
textDecoration	boolean	true	
writingMode	boolean	false	
textTransform	boolean	true	
dropCap	boolean	true	
fontSizes	array		fluid, name, size, slug
fontFamilies	array		fontFace, fontFamily, name, slug

---

custom

□□□□□ `--wp--custom--{key}--{nested-key}: {value};` □□□□ CSS □□□□□□ `camelCased` □□□□□□□□□ `kebab-case` □□□ CSS □□□□□□□□□□□□□□□□□□ `--` □□□□□□□□□□□□ `--`□

Styles

border

Border styles.

Property	Type	Props
color	string, object	
radius	string, object	
style	string, object	
width	string, object	
top	object	color, style, width
right	object	color, style, width
bottom	object	color, style, width
left	object	color, style, width

□□

□□□□□

□□	□□	□□□□
background	string, object	
gradient	string, object	
text	string, object	

□□

□□□□□

□□	□□	□□
blockGap	string, object	
margin	object	bottom, left, right, top
padding	object	bottom, left, right, top

typography

Typography styles.

Property	Type	Props
fontFamily	string, object	
fontSize	string, object	
fontStyle	string, object	
fontWeight	string, object	
letterSpacing	string, object	
lineHeight	string, object	
textColumns	string	
textDecoration	string, object	
writingMode	string, object	
textTransform	string, object	

filter

CSS 和 SVG 滤镜样式。

属性	类型	参数
duotone	string, object	

轮廓

轮廓样式。

属性	类型	参数
color	string, object	
offset	string, object	
style	string, object	
width	string, object	

---

css

设置自定义 CSS，用于应用其他 theme.json 属性未涵盖的样式。

---

customTemplates

为 templates 文件夹中定义的自定义模板提供额外元数据。

类型: `object`。

属性	描述	类型
name	templates 文件夹中模板的文件名（不含扩展名）。	string
title	模板的标题，可翻译。	string
postTypes	可使用此自定义模板的文章类型列表。	array

templateParts

parts 文件夹中定义的模板部件的附加元数据。

类型: `object`。

属性	描述	类型
name	parts 文件夹中模板的文件名（不含扩展名）。	string
title	模板的标题，可翻译。	string
area	模板部件使用的区域。存在针对 `header` 和 `footer` 值的区块变体，当区域设置为其中之一时将使用这些变体。	string

模式

一组将从模式目录中注册的模式 slug。类型: `array`。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:43 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:43 UTC