URL □□

□□

- □□
- □□□□□□□□
  - □□
  - □□
  - □□
  - □□
  - □□□□
  - □□
- URL □□
- □□ URL □□□ URL
- <base>

□□

URL □ “□□□□□□□ ”□ Uniform Resource Locator□□□□□□□□□□□□ “□□ ”
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ URL□

```
https://www.example.com/path/index.html
```

□□□ JavaScript
□□□□□□□□□□□□□ URL□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ URL□□□ URL
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ URL□

URL □□□□□□□□□□□□□□□□ “□□ ”□□□□□□□□□□□□ “□□ ”□ link□□□□□□ URL
□□□□□□□□□□□□□□□ URL □□□□□□ URL□□□□□□□□□□

网址的组成部分
URL 由多个部分组成。下面是一个比较复杂的 URL，实际的 URL 通常不会有这么多部分。

https://www.example.com:80/path/to/myfile.html?key1=value1&key2=value2#anchor

我们看看，这个 URL 的各个部分。

协议

协议（ scheme）是浏览器请求服务器资源的方法，上例是 https://的部分，表示使用 HTTPS 协议。

互联网支持多种协议，必须指明网址使用哪一种协议，默认是 HTTP
协议。也就是说，如果省略协议，直接在浏览器地址栏输入 www.example.com，那么浏览器默认会访问 http://www.example.com。 HTTPS 是 HTTP 的加密版本，出于安全考虑，越来越多的网站使用这个协议。

HTTP 和 HTTPS 的协议名称后面，紧跟着一个冒号和两个斜杠（ ://）。其他协议不一定如此，邮件地址协议 mailto: 的协议名后面只有一个冒号，比如 mailto:foo@example.com。

主机

主机（ host）是资源所在的网站名或服务器的名字，又称为域名。上例的主机是 www.example.com。

有些主机没有域名，只有 IP 地址，比如 192.168.2.15。这种情况常常出现在局域网。

端口

同一个域名下面可能同时包含多个网站，它们之间通过端口（ port）区分。 “端口 ”
就是一个整数，可以简单理解成，访问者告诉服务器，想要访问哪一个网站。 HTTP 协议的默认端口是 80 ，如果省略了这个参数，服务器就会返回 80端口的网站。

端口紧跟在域名后面，两者之间使用冒号分隔，比如 www.example.com:80。

路径

路径（ path）是资源在网站的位置。比如， /path/index.html这个路径，指向网站的 /path
子目录下面的网页文件 index.html。

互联网的早期，路径是真实存在的物理位置。现在由于服务器可以模拟这些位置，所以路径只是虚拟位置。

路径可能只包含目录，不包含文件名，比如 /foo/
，甚至结尾的斜杠都可以省略。这时，服务器通常会默认跳转到该目录里面的 index.html文件（即等同于请求 /foo/index.html
），但也可能有其他的处理（比如列出目录里面的所有文件），这取决于服务器的设置。一般来说，访问
www.example.com这个网址，很可能返回的是网页文件 www.example.com/index.html。

查询参数

查询参数（ parameter）是提供给服务器的额外信息。参数的位置是在路径后面，两者之间使用 ?
分隔，上例是 ?key1=value1&key2=value2。

查询参数可以有一组或多组。每组参数都是键值对（ key-value pair）的形式，同时具有键名 (key)和键值 (value)，它们之间使用等号（ =）连接。比如， key1=value就是一个键值对， key1是键名， value1 是键值。

多组参数之间使用 &连接，比如 key1=value1&key2=value2。

锚点

锚点（ anchor）是网页内部的定位点，使用 #加上锚点名称，放在网址的最后，比如 #anchor
。浏览器加载页面以后，会自动滚动到锚点所在的位置。

锚点名称通过网页元素的 id属性命名，详见《元素的属性》一章。

URL 字符
URL 的各个组成部分，只能使用以下这些字符。

26个英语字母（包括大写和小写）
10个阿拉伯数字
连词号（ -）
句点（.）
下划线（ _）

此外，还有 18个字符属于 URL 的保留字符，只能在给定的位置出现。比如，查询参数的开头是问号（ ? ），也就是说，问号只能出现查询参数的开头，出现在其他位置就是非法的，会导致网址解析错误。网址的其
他部分如果要使用这些保留字符，必须使用它们的转义形式。

URL 字符转义的方法是，在这些字符的十六进制 ASCII 码前面加上百分号（ %）。下面是这 18
个字符及其转义形式。

! ： %21

- `#` → %23
- `$` → %24
- `&` → %26
- `'` → %27
- `(` → %28
- `)` → %29
- `*` → %2A
- `+` → %2B
- `,` → %2C
- `/` → %2F
- `:` → %3A
- `;` → %3B
- `=` → %3D
- `?` → %3F
- `@` → %40
- `[` → %5B
- `]` → %5D

□□□□□□□□□□□ URL □ `foo?bar.html` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `foo%3Fbar.html` □

URL □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `a` □□□□□ ASCII □□ `61` □□□□□□□□ `%61` □□□□ `www.apple.com` □□□□□ `www.%61pple.com` □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ `%20` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ URL □□□□ URL
□□□