replace-ids

- SVG framework function: replaceIDs
  - Usage
  - Example


```
title: 'Iconify SVG Framework Function: replaceIDs'
functions:
  renderSVG: './render-svg.md'
  renderHTML: './render-html.md'
  renderIcon: './render-icon.md'
  getIcon: './get-icon.md'
```

SVG framework function: replaceIDs

This tutorial is part of Iconify SVG Framework functions tutorial.

Function `[func]replaceIDs()` finds IDs in SVG and replaces them with unique random IDs.

This function is meant to be used when you generate `[tag]svg` element yourself using data provided by `[func]renderIcon()` or `[func]getIcon()`. For example, if icon is generated by some component.

Usage

`include icon-components/functions/replace-ids/props`

Example

```
// Get icon data
const icon = Iconify.renderIcon('carbon:deploy', {
  height: 'auto',
});

// Create element
const svg = document.createElement('svg');
const svgDefaults: IconifySVGProps = {
  'xmlns': 'http://www.w3.org/2000/svg',
  'xmlns:xlink': 'http://www.w3.org/1999/xlink',
  'aria-hidden': true,
  'focusable': false,
  'role': 'img',
};
Object.keys(svgDefaults).forEach((attr) => {
  svg.setAttribute(attr, svgDefaults[attr]);
});
Object.keys(icon.attributes).forEach((attr) => {
  svg.setAttribute(attr, icon.attributes[attr]);
});

// Set content
svg.innerHTML = Iconify.replaceIDs(icon.body);
```

□□□ #2
□ □□□ □□□ 2026-10-31 14:20:47 UTC
□ □□□ □□□ 2026-10-31 14:20:48 UTC