□□□□

□□

- □□□□□□□□ □□□□□□
- MouseEvent □□ □□
- MouseEvent □□□□□□□□ □□□□□□
  - MouseEvent.altKey□ MouseEvent.ctrlKey□ MouseEvent.metaKey□ MouseEvent.shiftKey
  - MouseEvent.button□ MouseEvent.buttons
  - MouseEvent.clientX□ MouseEvent.clientY
  - MouseEvent.movementX□ MouseEvent.movementY
  - MouseEvent.screenX□ MouseEvent.screenY
  - MouseEvent.offsetX□ MouseEvent.offsetY
  - MouseEvent.pageX□ MouseEvent.pageY
  - MouseEvent.relatedTarget
- MouseEvent □□□□□□□□ □□□□□□
  - MouseEvent.getModifierState()
- WheelEvent □□ □□
  - □□ □□
  - □□□□□ □□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `MouseEvent` □□□□□□□□□

□ 1□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

- `click` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- `dblclick` □□□□□□□□□□□□□□□□□
- `mousedown` □□□□□□□□□□
- `mouseup` □□□□□□□□□□□□□

click □□□□

```
  event.target.style.color = 'orange';
  setTimeout(function () {
    event.target.style.color = '';
  }, 500);
}, false);
```

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `mouseenter` □□□□□□□□ `mouseover` □□□

`mouseout` □□□ `mouseleave`
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `mouseleave` □□□□□□□□ `mouseout` □□□

□ 3□□□□□

- `contextmenu` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ “□□□ ”□□□□□□□□
- `wheel` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `WheelEvent` □□□

MouseEvent □□

`MouseEvent` □□□□□□□□□□□□□□□□□ click□□□□□ dblclick□□□□□□□□ mouseup □□□□□□□□ mousedown□□□□□□□□□□□□□□□□ `MouseEvent` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `MouseEvent` □□□

`MouseEvent` □□□□□ `Event` □□□□□□□□ `Event` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□ `MouseEvent()` □□□□□□□□□□□□□ `MouseEvent` □□□

```
var event = new MouseEvent(type, options);
```

`MouseEvent()`
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

```
function simulateClick() {
  var event = new MouseEvent('click', {
    'bubbles': true,
    'cancelable': true
  });
  var cb = document.getElementById('checkbox');
  cb.dispatchEvent(event);
}
```

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

MouseEvent □□□□□□

MouseEvent.altKey□ MouseEvent.ctrlKey □ MouseEvent.metaKey□ MouseEvent.shiftKey

`MouseEvent.altKey` □ `MouseEvent.ctrlKey` □ `MouseEvent.metaKey` □ `MouseEvent.shiftKey` □□□

- `altKey` □□□ Alt □
- `ctrlKey` □□□ Ctrl □
- `metaKey` □□□ Meta □□ Mac □□□□□□□□□□□ Windows □□□ Windows □□
- `shiftKey` □□□ Shift □

```
// HTML □□□□
// <body onclick="showKey(event)">
function showKey(e) {
  console.log('ALT key pressed: ' + e.altKey);
  console.log('CTRL key pressed: ' + e.ctrlKey);
  console.log('META key pressed: ' + e.metaKey);
  console.log('SHIFT key pressed: ' + e.shiftKey);
}
```

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

MouseEvent.button MouseEvent.buttons

`MouseEvent.button`

- 0
- 1
- 2

`mousemove`

```
// HTML
// <button onmouseup="whichButton(event)">
var whichButton = function (e) {
  switch (e.button) {
    case 0:
      console.log('Left button clicked.');
      break;
    case 1:
      console.log('Middle button clicked.');
      break;
    case 2:
      console.log('Right button clicked.');
      break;
    default:
      console.log('Unexpected code: ' + e.button);
  }
}
```

`MouseEvent.buttons`

- 1 `001`
- 2 `010`
- 4 `100`

3

011

MouseEvent.clientX MouseEvent.clientY

`MouseEvent.clientX`
`MouseEvent.clientY`

```
// HTML □□□
// <body onmousedown="showCoords(event)">
function showCoords(evt){
  console.log(
    'clientX value: ' + evt.clientX + '\n' +
    'clientY value: ' + evt.clientY + '\n'
  );
}
```

□□□□□□□□□□□□□ `MouseEvent.x` □ `MouseEvent.y` □

MouseEvent.movementX□ MouseEvent.movementY

`MouseEvent.movementX` □□□□□□□□□□□□ `mousemove` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
currentEvent.movementX = currentEvent.screenX - previousEvent.screenX
```

`MouseEvent.movementY` □□□□□□□□□□□□ `mousemove` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
currentEvent.movementY = currentEvent.screenY - previousEvent.screenY□
```

□□□□□□□□□□□□

MouseEvent.screenX□ MouseEvent.screenY

`MouseEvent.screenX` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `MouseEvent.screenY` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
// HTML □□□□
// <body onmousedown="showCoords(event)">
function showCoords(evt) {
  console.log(
    'screenX value: ' + evt.screenX + '\n',
```

```
    'screenY value: ' + evt.screenY + '\n'
  );
}
```

MouseEvent.offsetX、MouseEvent.offsetY

`MouseEvent.offsetX` 属性返回事件发生时，鼠标指针与触发事件的节点的 `padding` 边缘在水平方向的偏移量。
`MouseEvent.offsetY` 属性返回垂直方向的偏移量。如果事件节点有 `padding` 属性，则返回值包括 `padding` 的大小。

```
/* HTML 代码如下
  <style>
    p {
      width: 100px;
      height: 100px;
      padding: 100px;
    }
  </style>
  <p>Hello</p>
*/
var p = document.querySelector('p');
p.addEventListener(
  'click',
  function (e) {
    console.log(e.offsetX);
    console.log(e.offsetY);
  },
  false
);
```

上面代码中，`p` 节点的内容区域宽高为 `150 150`，`padding` 为 `100`。点击内容区域的左上角，返回 `padding` 的大小 `100`。点击内容区域的中间，返回 `50`。

MouseEvent.pageX、MouseEvent.pageY

`MouseEvent.pageX` 属性返回事件发生时，显示内容的文档对象（document）的水平坐标。`MouseEvent.pageY` 属性返回垂直坐标。
。

```
/* HTML □□□□
  <style>
    body {
      height: 2000px;
    }
  </style>
*/
document.body.addEventListener(
  'click',
  function (e) {
    console.log(e.pageX);
    console.log(e.pageY);
  },
  false
);
```

□□□□□□□□□□□□ 2000□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `pageY` □□□□ 2000□

MouseEvent.relatedTarget

`MouseEvent.relatedTarget` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `null` □□□□□□□□

□□□□□□□□□□ `target` □□□□ `relatedTarget` □□□□□

□□□□	**target □□**	**relatedTarget □□**
focusin	□□□□□□□	□□□□□□□
focusout	□□□□□□□	□□□□□□□
mouseenter	□□□□□□□	□□□□□□□
mouseleave	□□□□□□□	□□□□□□□
mouseout	□□□□□□□	□□□□□□□
mouseover	□□□□□□□	□□□□□□□
dragenter	□□□□□□□	□□□□□□□
dragexit	□□□□□□□	□□□□□□□

□□□□□□□□

```
/*
  HTML □□□□
  <div id="outer" style="height:50px;width:50px;border:1px solid black;">
    <div id="inner" style="height:25px;width:25px;border:1px solid black;"></div>
  </div>
*/

var inner = document.getElementById('inner');
inner.addEventListener('mouseover', function (event) {
  console.log('□□' + event.target.id + ' □□' + event.relatedTarget.id);
}, false);
inner.addEventListener('mouseenter', function (event) {
  console.log('□□' + event.target.id + ' □□' + event.relatedTarget.id);
});
inner.addEventListener('mouseout', function (event) {
  console.log('□□' + event.target.id + ' □□' + event.relatedTarget.id);
});
inner.addEventListener("mouseleave", function (event){
  console.log('□□' + event.target.id + ' □□' + event.relatedTarget.id);
});

// □□□ outer □□inner□□□
// □□inner □□outer
// □□inner □□outer

// □□□ inner□□ outer□□□
// □□inner □□outer
// □□inner □□outer
```

MouseEvent □□□□□□

MouseEvent.getModifierState()

`MouseEvent.getModifierState` □□

□□□ □□□□□

```
document.addEventListener('click', function (e) {
  console.log(e.getModifierState('CapsLock'));
}, false);
```

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

WheelEvent □□

□□

WheelEvent □□□□□ MouseEvent
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `wheel`
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ `WheelEvent()` □□□□□□□□□□ `WheelEvent` □□□

```
var wheelEvent = new WheelEvent(type, options);
```

`WheelEvent()`
□□ `wheel`
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `Event` □ `UIEvent`
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- `deltaX` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 0.0□
- `deltaY` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 0.0□
- `deltaZ` □□□□□□□□□□ Z □□□□□□□□□ 0.0□
- `deltaMode` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `0` □□□□□□□□□□□ `1` □□□□□□□ `2` □□□□□□□□□□□ `0` □

□□□□

`WheelEvent` □□□□□□□□□ `Event` □ `MouseEvent`
□□□

□□□□□□□□□□□□

- `WheelEvent.deltaX` □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- `WheelEvent.deltaY` □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- `WheelEvent.deltaZ` □□□□□□□□□□ Z □□□□□
- `WheelEvent.deltaMode` □□□□□□□□□□□□□□□□□□ `0` □□□□ `1` □□□ `2` □□□

□□□ #2
□ □□□ □□□ 2018-04-25 15:30:21 UTC
□ □□□ □□□ 2021-08-17 17:50:00 UTC