创建主题

目录
为什么要使用邮件主题？
主题的目的
修改旧版主题
从头创建主题
HTML 标记
MJML 标记
头部组件
正文组件
图片资源的相对 URL
保存主题包的步骤

MJML 使营销人员能够轻松地创建和维护美观且响应式的 Mautic 主题。

为什么要使用邮件主题？

主题的目的

GrapesJS 构建器可以在 "所见即所得 "（WYSIWYG）环境中插入 HTML 代码并进行编辑。

主题可以包含各种预定义的区块和区域，反映所需的邮件设计 ——一个用于开始工作的模板。

通过选择主题，您可以非常高效地创建精美的邮件。

修改旧版主题

GrapesJS 构建器在列出可用主题之前会检查主题配置文件，以确定哪些主题与构建器兼容。

从 Mautic 3 开始，新增一行来定义兼容的构建器：

文件名： config.json

```
{
    "name": "Great Theme",
    "author": "Mr. Robot",
    "authorUrl": "https://mautic.org",
    "builder": "grapesjsbuilder",
    "features": [
        "email"
    ]
}
```

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `"builder": ["legacy", "grapesjsbuilder"],`

□□□□□□

HTML □□

□□□□ HTML □□□□□□ GrapesJS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ HTML□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ MJML □□□□□□□□

MJML □□

MJML □□

□□□□□□ MJML □□□□□□□□□ MJML □□□□□□□□

□□□□□□□□ `MJML` □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `MJML Documentation`

□□□□

Mautic □□ `<mj-head>` □□□□□□ `<mj-attributes>` □

□□ `<mj-attributes>`
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□ □□□ `mj-attributes`□ `mj-breakpoint`□ `mj-font`□ `mj-html-attributes`□ `mj-style`□ `mj-title`□ `mj-preview`□

□□□

□□□ Mautic □□□□□ `<mj-body>` □□□

□□□□□□ □□ mj-button□ mj-column□ mj-divider□ mj-image□ mj-navbar□ mj-section□ mj-spacer□ mj-text

□□□□□□ URL

□□□□□□□□□□□□□□□□

```
<mj-image src="{{ getAssetUrl('Themes/'~Theme~'/assets/imagename.ext', null, null, true) }}" alt="logo" align="center" width="105px" padding="10px 0"></mj-image>
```

□□□□

```
name.zip
├── assets
│   ├── image1.ext
│   └── image2.ext
├── html
│   ├── email.html.twig
│   ├── email.mjml.twig
│   ├── base.html.twig
│   └── message.html.twig
├── config.json
└── thumbnail.png
```

□□□□□□□□

□ MJML □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□ assets □□□□□
- □□□ MJML □□□□□ `html` □□□□□□□□ `email.mjml.twig`□ `email.html.twig`□
- □□□□□□□□ `base.html.twig`□ `message.html.twig` □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□ `config.json`
- □□□□□ ——□□ 400px □□ 600px □□□□□
- □□□□□□□□□ Zip □□ ——□□□□□□□□□□ Zip □□□□□□□□□

□□□ #2
□ □□□ □□□ 2026-07-20 16:56:43 UTC
□ □□□ □□□ 2026-07-20 16:56:43 UTC