网页通知

目录

设置网页通知

配置

发送通知

网页通知对营销人员来说可以是一个非常强大的工具。 Mautic 集成了 OneSignal
，允许您在联系人浏览网页资源时 ——包括 Mautic 落地页或您自己的网站 ——
向他们推送信息，为您提供了又一个可以用来建立关系的渠道。

Mautic 中的网页通知默认使用 OneSignal。使用您自己的 OneSignal
账户，您现在可以在获得联系人许可的情况下向其浏览器推送通知。在 Mautic 的配置中启用 OneSignal 插件，即可在菜单的渠道下看到网页通知。

有关更多信息，请参阅 OneSignal OneSignal web push 文档。

设置网页通知

配置

1. 创建一个 OneSignal 账户，登录后创建一个应用
2. 在您的 OneSignal 应用中设置应用网站推送平台

Screenshot showing creating push platforms on OneSignal. “

1. 选择 "典型站点 "并填写必填字段。

1. 从下一个屏幕下载 SDK 文件，并将它们上传到您的 Mautic 安装根目录 ——必须可以通过 https://mautic.example.com/OneSignalSDKWorker.js访问。

1. 从 OneSignal 的"设置 > 密钥和 ID"选项卡获取密钥。
2. 启用您想使用的功能 ——
例如，是否在移动应用、落地页、您网站上被跟踪的资源上启用通知，以及是否在联系人订阅后显示
欢迎通知。您还可以指定子域名，如果您使用 iOS 和 Android 通知，也可以启用这些选项 ——参见

/channels/push_notifications。

发送通知

有两种方式向联系人发送网站通知：

1. 通过营销活动操作发送
2. 通过 /channels/marketing_messages 发送

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-07-20 16:56:43 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-07-20 16:56:43 UTC