□□□□□□□

□□

- □□□□□□
- □□□□□□□□
- □□□□
- □□□□
- □□□□

> □□□□□□□□□□□□ font-family □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

font-family □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

不同系统版本、不同厂商的预装字体有差别，上表只是常见情况。 macOS
上的部分字体需要在「字体册」里下载后才能用。

推荐写法
黑体类：

font-family: "网页字体名", -apple-system, "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", "Noto Sans CJK SC", "Source Han Sans SC", sans-serif;

宋体类：

font-family: "网页字体名", "Songti SC", "Noto Serif CJK SC", "Source Han Serif SC", "SimSun", serif;

几个要点
西文字体写在中文字体前面
，可以让英文、数字用西文字体，中文落到后面的中文字体上。反过来写，中文字体自带的西文会被
用上。
最后一定要写通用族名 ： sans-serif、 serif、 monospace。
名字有空格要加引号。
英文名比中文名可靠。
部分浏览器和系统只认英文名，写了中文名（如「微软雅黑」）可以和英文名并列，但不要只写中文
名。
system-ui
会用系统界面字体，在中文环境下效果因系统而异，用在界面组件上比用在长文正文上更合适。

缺字的情况
生僻字、新收录的扩展区汉字，系统字体也可能没有。要保证这些字能显示，可以在字体栈末尾加一款覆盖范

围大的字体，见 《网页和系统里怎么显示生僻字》 。

版本号 #9
由 壳壳虫 创建于 2026-10-29 11:07:44 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-10-29 12:02:21 UTC