开发常见问题

目录
页面上字体没生效
字体页「获取代码」的地址打不开
部分字显示成别的字体
字变粗了、变斜了，很难看
两个字重，只有一个生效
自己写 @font-face 时，别用 local() 指向常见字体名
加载时文字先是系统字体，然后跳一下
能不能用在 App 或小程序里
REST API 调不通
文档写错了

适合谁看：接入文风网页字体时遇到问题的开发者和站长。 “

页面上字体没生效
按顺序查：

1. CSS 地址能不能打开。 在浏览器里直接打开 result.css 地址。 404
多半是目录名写成了大写、字重名大小写不对，或这款字没有你写的子集。规则见
《网页字体地址规则》 。
2. 字体名对不对。 font-family 要和 CSS
里声明的名字一字不差。最常见的错误是按目录名自己猜了一个名字。见 《在 CSS
里使用：字体名、备用字体和多字重》 。
3. 样式有没有被覆盖。 在开发者工具「元素」面板选中文字，看「计算样式」里的 font-family 是不是你写的那个。
4. 网络请求。 「网络」面板筛选「字体」，看 woff2 有没有下载、状态是不是 200。

字体页「获取代码」的地址打不开

复制后先在浏览器打开代码里的 CSS 地址。打不开就按 `https://cn.windfonts.com/fonts-packages/{目录名}/{字重}/full/result.css` 自己拼。

部分字显示成别的字体

- 用了 `zh`、`zh-common` 或 `en` 子集，有些字不在子集里。换成 `full`。
- 这款字本身没有这个字。在字体页「查字」里确认。生僻字、繁体字常见这种情况。
- 繁体、日文显示成方框的问题，见 《繁体、日文、生僻字显示成方框怎么办》。

字变粗了、变斜了，很难看

字体只有一档字重或一种样式，而你的 CSS 要求了别的粗细或斜体，浏览器就会自己加粗、拉斜。去掉多余的 `font-weight`、`font-style`，或加上 `font-synthesis: none;`。

两个字重，只有一个生效

两份 CSS 声明了相同的 `font-weight` 数值，后引入的会盖住先引入的。打开两份 CSS 对比 `font-weight`，只保留一份。

自己写 @font-face 时，别用 local() 指向常见字体名

如果你自己拼 `@font-face`，`src` 里写了 `local("某某字体")`，访问者电脑上恰好装了同名字体（版本可能不同、字重可能不全），浏览器会优先用本机那份，导致不同访问者看到的字形不一样。自托管时直接用 `url()` 指向你的 woff2，不要另加 `local()`。

加载时文字先是系统字体，然后跳一下

这是 font-display: swap 的正常表现：先显示，再替换。减少跳动的办法见
《性能：子集、字体显示策略和预连接》 。

能不能用在 App 或小程序里
App
和小程序加载外部字体各有自己的规则，能不能直接引用网页字体地址，以平台的官方文档为准。不管在哪里
用，都请保留授权注释，见 《保留授权注释》 。

把字体文件打包进 App 安装包属于「嵌入软件」，要先确认许可允许，见 《这款字能不能商用：五步自查》 。

REST API 调不通

API 目前在维护中，见 《字体元数据 REST API（维护中）》 。网页字体的 CSS 引用不受影响。

文档写错了
写信到 docs@windfonts.com，写清页面标题和错误的地方。

版本号 #8
由 壳壳虫 创建于 2026-10-29 00:03:32 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-10-29 00:03:32 UTC