命名规范

目录

PHP

JS

CSS 和 SASS

PHP

WooCommerce 核心通常遵循 WordPress PHP 命名规范
。此外，函数、类和钩子名称应添加前缀。对于函数，前缀为 wc_；对于类，前缀为 WC_；对于钩子，前缀为 woocommerce_。

函数名称示例：

wc_get_product()
wc_is_active_theme()

类名称示例：

WC_Breadcrumb
WC_Cart

钩子名称示例（操作或过滤器）：

woocommerce_after_checkout_validation
woocommerce_get_formatted_order_total

但是，对于在 src/ 目录中定义的类，有一些例外。在该目录中：

我们不为类名称使用 WC_ 前缀（因为所有这些类都位于 Automattic\WooCommerce
命名空间中，因此不需要前缀）。
类名称使用 CamelCase 约定（但是，方法名称仍然应使用 underscore_separated 格式）。
类文件应与类名称匹配，并且不需要 class- 前缀（例如， StringUtil 类的文件名是 StringUtil.php）。

JS

WooCommerce 核心遵循 WordPress JS 命名规范 。与 PHP 类似，函数、类和钩子名称应添加前缀，但 JS 的约定略有不同，并且使用 camelCase 而不是 snake_case。对于函数，前缀为 wc；对于类，前缀为 WC ；对于钩子，前缀为 woocommerce。

函数名称示例：

wcSettings()

类名称示例：

WCOrdersTable

钩子名称示例（操作或过滤器）：

woocommerceTracksEventProperties

CSS 和 SASS

请参阅 CSS SASS 编码指南和命名规范 。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-09 11:53:58 UTC 由 壳壳虫 更新于 2026-04-03 09:34:26 UTC