DOM 事件

目录
WooCommerce 核心事件在 WooCommerce 块中的应用
WooCommerce 块事件
wc-blocks_adding_to_cart
wc-blocks_added_to_cart
detail 参数
wc-blocks_removed_from_cart

某些块需要响应某些事件，以便显示最新的数据或以特定方式运行。 例如，购物车块必须监听 “加入购物车 ” 事件，以便更新购物车的内容；或者迷你购物车块，每当一个产品被添加到购物车时，它就会打开。

WooCommerce 核心事件在 WooCommerce 块中的应用
WooCommerce 核心使用 jQuery 事件来触发和监听某些事件，例如当产品被添加到或从购物车中移除时。 在 WooCommerce 块中，我们已经不再使用 jQuery，但我们仍然需要监听这些事件。
为了实现这一点，我们有一个名为 translatejQueryEventToNative() 的实用程序，它监听这些 jQuery
事件，并且每当一个事件被触发时，它会触发一个相关的 DOM 原生事件（带有 wc-blocks_ 前缀）。

WooCommerce 块事件

wc-blocks_adding_to_cart

这个事件相当于 WooCommerce 核心触发的 jQuery 事件 adding_to_cart。
它表示将产品添加到购物车的过程已发送到服务器，但尚未有任何指示表明该产品是否已成功添加。

在 WC 块中的示例用法： 迷你购物车块监听此事件以附加其依赖项。

`wc-blocks_added_to_cart`

这个事件相当于 WooCommerce 核心触发的 jQuery 事件 `added_to_cart`。
它表示将产品添加到购物车的过程已成功完成。

在 *WC* 块中的示例用法：购物车和迷你购物车块（通过 `useStoreCart()` 钩子）监听此事件，以了解它们是否需要更新其内容。

`detail` 参数

参数	类型	默认值	描述
`preserveCartData`	boolean	`false`	是否保留商店中的购物车数据。默认情况下，其值为 `false`，因此任何 `wc-blocks_added_to_cart` 事件都会使购物车数据失效，并且监听该事件的块会再次获取购物车数据。但是，如果触发事件的代码已经更新了商店（例如：所有产品块），则可以设置 `preserveCartData: true` 以避免其他块再次获取数据。

`wc-blocks_removed_from_cart`

此事件等同于 WooCommerce 核心触发的 jQuery 事件 `removed_from_cart`。
它表示一个产品已从购物车中移除。

在 *WC Blocks* 中的用法示例：购物车和迷你购物车块（通过 `useStoreCart` 钩子）会监听此事件，以了解它们是否需要更新其内容。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-09 11:53:58 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-09 11:53:58 UTC