WooCommerce CLI □□

□□

- □□
- □□□□□□
- □□
  - wc blueprint
    - wc blueprint import [□□□□□□□ □□□□□]
    - wc blueprint export [□□□□□□ □□□□□]
  - wc com
    - wc com extension list
    - wc com extension install [□□]
  - wc customer
    - wc customer list
    - wc customer create
    - wc customer get [id]
    - wc customer update [id]
    - wc customer delete [id]
  - wc customer_download
    - wc customer_download list <customer_id>
  - wc order_note
    - wc order_note list <order_id>
    - wc order_note create <order_id>
    - wc order_note get <order_id> [id]
    - wc order_note delete <order_id> [id]
  - wc payment_gateway
    - wc payment_gateway list
    - wc payment_gateway get [id]
    - wc payment_gateway update [id]
  - wc product
    - wc product list

- wc product create
- wc product get [id]
- wc product update [id]
- wc product delete [id]

- wc product_attribute_term
  - wc product_attribute_term list <attribute_id>
  - wc product_attribute_term create <attribute_id>
  - wc product_attribute_term get <attribute_id> [id]
  - wc product_attribute_term update <attribute_id> [id]
  - wc product_attribute_term delete <attribute_id> [id]
- wc product_attribute
  - wc product_attribute list
  - wc product_attribute create
  - wc product_attribute get [id]
  - wc product_attribute update [id]
  - wc product_attribute delete [id]
- wc product_cat
  - wc product_cat list
  - wc product_cat create
  - wc product_cat get [id]
  - wc product_cat update [id]
  - wc product_cat delete [id]
- wc product_review
  - wc product_review list <product_id>
  - wc product_review create <product_id>
  - wc product_review get <product_id> [id]
  - wc product_review update <product_id> [id]
  - wc product_review delete <product_id> [id]
- wc product_shipping_class
  - wc product_shipping_class list
  - wc product_shipping_class create
  - wc product_shipping_class get [id]
  - wc product_shipping_class update [id]
  - wc product_shipping_class delete [id]

- wc product_tag
  - wc product_tag list
  - wc product_tag create
  - wc product_tag get [id]
  - wc product_tag update [id]
  - wc product_tag delete [id]
- wc product_variation
  - wc product_variation list <product_id>
  - wc product_variation create "<product_id>"
  - wc product_variation get "<product_id>" [id]
  - wc product_variation update <product_id> [id]
  - wc product_variation delete <product_id> [id]
- wc setting
  - wc setting get [id]
  - wc setting update [id]
- wc shipping_method
  - wc shipping_method list
  - wc shipping_method get [id]
- wc shipping_zone
  - wc shipping_zone list
  - wc shipping_zone create
  - wc shipping_zone get [id]
  - wc shipping_zone update [id]
  - wc shipping_zone delete [id]
- wc shipping_zone_location
  - wc shipping_zone_location list
- wc shipping_zone_method
  - wc shipping_zone_method list
  - wc shipping_zone_method create
  - wc shipping_zone_method get [id]
  - wc shipping_zone_method update [id]
  - wc shipping_zone_method delete [id]
- wc shop_coupon
  - wc shop_coupon list

- wc shop_coupon create
- wc shop_coupon get [id]
- wc shop_coupon update [id]
- wc shop_coupon delete [id]

- wc shop_order
  - wc shop_order list
  - wc shop_order create
  - wc shop_order get [id]
  - wc shop_order update [id]
  - wc shop_order delete [id]
- wc shop_order_refund
  - wc shop_order_refund list <order_id>
  - wc shop_order_refund create <order_id>
  - wc shop_order_refund get <order_id> [id]
  - wc shop_order_refund delete <order_id> [id]
- wc tax
  - wc tax list
  - wc tax create
  - wc tax get [id]
  - wc tax update [id]
  - wc tax delete [id]
- wc tax_class
  - wc tax_class list
  - wc tax_class create
  - wc tax_class delete [id]
- wc webhook
  - wc webhook list
  - wc webhook create
  - wc webhook get [id]
  - wc webhook update [id]
  - wc webhook delete [id]
- wc webhook_delivery
  - wc webhook_delivery list
  - wc webhook_delivery get [id]

概述

本文档是 WooCommerce 命令行界面 (WC-CLI) 命令的综合参考。它包含每个命令的语法、选项和简要描述。这些命令适用于 WooCommerce 版本 3.0.0 及更高版本。

通用命令结构

WC-CLI 命令的通用语法如下:

```
wp wc [命令] [选项]
```

要获取任何特定命令的详细帮助，请使用:

```
wp wc [命令] --help
```

命令

wc blueprint

wc blueprint import [结构化数据路径]

- `--show-messages` - 显示调试信息。支持的日志级别: all, error, info, debug。

wc blueprint export [保存到文件名]

- `--steps` - 要导出的步骤名称。

wc com

wc com extension list

- `--format` - 以特定格式渲染输出。

默认： table

选项： table, csv, json, yaml

- - fields - 限制输出到特定的对象字段。

默认： all

选项： product_slug, product_name, auto_renew, expires_on, expired, sites_max, sites_active, maxed

wc com extension install [扩展]

- - extension - 从可用扩展中安装一个插件。接受插件别名。
- - force - 如果设置，该命令将覆盖已安装的任何扩展版本，而无需提示确认。
- - activate - 如果设置，安装后，该命令将激活插件。
- - activate-network - 如果设置，插件将在安装后立即进行网络激活。
- - insecure - 如果 TLS 握手失败，则重试下载，无需证书验证。注意：这会使请求容易受到 MITM
攻击。

wc customer

wc customer list

- - context - 请求的范围；确定响应中包含的字段。
- - page - 集合的当前页。
- - per_page - 返回结果集中最多显示的项数。默认为 100 项。
- - search - 限制结果，仅包含匹配的字符串。
- - exclude - 确保结果集排除特定的 ID。
- - include - 限制结果集为特定的 ID。
- - offset - 通过特定数量的项来偏移结果集。
- - order - 按照升序或降序对排序属性进行排序。
- - orderby - 按照对象属性对集合进行排序。
- - email - 限制结果集为具有特定电子邮件地址的资源。
- - role - 限制结果集为具有特定角色的资源。
- - fields - 限制响应为特定的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式渲染响应。

默认： table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc customer create

- `--email` - 新用户的 Email 地址。 (必需)
- `--first_name` - 客户的 名。
- `--last_name` - 客户的 姓氏。
- `--username` - 新用户的 用户名。
- `--password` - 新用户的 密码。 (必需)
- `--billing` - 账单地址 数据列表。
- `--shipping` - 配送 地址 数据列表。
- `--meta_data` - 元数据。
- `--porcelain` - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc customer get [id]

- `--id` - 资源的唯一标识符。
- `--context` - 发送请求的范围；决定响应中包含的字段。
- `--fields` - 限制响应的字段。默认为所有字段。
- `--field` - 获取单个字段的值。
- `--format` - 以特定格式渲染响应。

默认 : table

选项: table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc customer update [id]

- `--id` - 资源的唯一标识符。
- `--email` - 客户的 Email 地址。
- `--first_name` - 客户的 名。
- `--last_name` - 客户的 姓氏。
- `--username` - 客户的 登录名。
- `--password` - 客户的 密码。
- `--billing` - 账单地址 数据列表。
- `--shipping` - 配送 地址 数据列表。
- `--meta_data` - 元数据。
- `--porcelain` - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc customer delete [id]

- `--id` - 资源的唯一标识符。
- `--force` - 必须设置为 true，因为资源不支持放入回收站。
- `--reassign` - 用于重新分配帖子的 ID。
- `--porcelain` - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc customer_download

wc customer_download list <customer_id>

- - customer_id - 资源的唯一标识符。
- - context - 发送请求的范围；决定响应中包含的字段。
- - fields - 限制响应的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式渲染响应。

默认: table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc order_note

wc order_note list <order_id>

- - order_id - 订单 ID。
- - context - 发送请求的范围；决定响应中包含的字段。
- - type - 限制结果为客户或内部备注。
- - fields - 限制响应的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式渲染响应。

默认: table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc order_note create <order_id>

- - order_id - 订单 ID。
- - note - 订单备注内容。 (必需)
- - customer_note - 如果为 true，则备注将显示给客户，并且他们将收到通知。如果为 false
，则备注仅供管理员参考。
- - porcelain - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc order_note get <order_id> [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - order_id - 订单 ID。
- - context - 发送请求的范围；决定响应中包含的字段。
- - fields - 限制响应仅包含指定的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定的格式呈现响应。

默认： table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc order_note delete <order_id> [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - order_id - 订单 ID。
- - force - 必须设置为 true，因为该资源不支持放入回收站。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc payment_gateway

wc payment_gateway list

- - context - 发送请求的范围；决定响应中包含的字段。
- - fields - 限制响应仅包含指定的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定的格式呈现响应。

默认： table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc payment_gateway get [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - context - 发送请求的范围；决定响应中包含的字段。
- - fields - 限制响应仅包含指定的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定的格式呈现响应。

默认： table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc payment_gateway update [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - title - 在结账页面上显示的支付网关标题。
- - description - 在结账页面上显示的支付网关描述。
- - order - 支付网关的排序顺序。
- - enabled - 支付网关的启用状态。
- - settings - 支付网关的设置。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc product

wc product list

- - context - 请求的作用域；决定响应中包含的字段。
- - page - 集合的当前页。
- - per_page - 结果集中返回的最大项目数。默认为 100 个项目。
- - search - 将结果限制为与某个字符串匹配的项目。
- - after - 将响应限制为在给定符合 ISO8601 标准的日期之后发布的资源。
- - before - 将响应限制为在给定符合 ISO8601 标准的日期之前发布的资源。
- - exclude - 确保结果集排除特定的 ID。
- - include - 将结果集限制为特定的 ID。
- - offset - 通过指定数量的项目来偏移结果集。
- - order - 按照升序或降序对排序属性进行排序。
- - orderby - 按照对象的属性对集合进行排序。
- - parent - 将结果集限制为特定父级 ID 的项目。
- - parent_exclude - 将结果集限制为所有项目，但排除特定父级 ID 的项目。
- - slug - 将结果集限制为具有特定别名的产品。
- - status - 将结果集限制为具有特定状态的产品。
- - type - 将结果集限制为具有特定类型的产品。
- - sku - 将结果集限制为具有特定 SKU 的产品。
- - featured - 将结果集限制为精选产品。
- - category - 将结果集限制为具有特定分类 ID 的产品。
- - tag - 将结果集限制为具有特定标签 ID 的产品。
- - shipping_class - 将结果集限制为具有特定配送类型 ID 的产品。
- - attribute - 将结果集限制为具有特定属性的产品。
- - attribute_term - 将结果集限制为具有特定属性项 ID 的产品（需要已分配的属性）。
- - tax_class - 将结果集限制为具有特定税类的产品。
- - in_stock - 将结果集限制为库存中的产品或缺货的产品。
- - on_sale - 将结果集限制为正在促销的产品。
- - min_price - 根据最小价格限制结果集。
- - max_price - 根据最大价格限制结果集。
- - fields - 将响应限制为特定的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定的格式渲染响应。

默认: table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc product create

- - name - 产品名称。
- - slug - 产品别名。
- - type - 产品类型。

- - status - 产品状态（帖子状态）。
- - featured - 是否为推荐产品。
- - catalog_visibility - 目录可见性。
- - description - 产品描述。
- - short_description - 产品简短描述。
- - sku - 唯一标识符。
- - regular_price - 产品常规价格。
- - sale_price - 产品促销价格。
- - date_on_sale_from - 促销价格的起始日期，使用站点时区。
- - date_on_sale_from_gmt - 促销价格的起始日期，使用 GMT 时区。
- - date_on_sale_to - 促销价格的结束日期，使用站点时区。
- - date_on_sale_to_gmt - 促销价格的结束日期，使用站点时区。
- - virtual - 如果产品是虚拟产品。
- - downloadable - 如果产品可以下载。
- - downloads - 可下载文件的列表。
- - download_limit - 购买后，可下载文件可以下载的次数。
- - download_expiry - 可下载文件过期前的天数。
- - external_url - 产品的外部 URL。仅适用于外部产品。
- - button_text - 产品的外部按钮文本。仅适用于外部产品。
- - tax_status - 税收状态。
- - tax_class - 税类。
- - manage_stock - 产品级别的库存管理。
- - stock_quantity - 库存数量。
- - in_stock - 控制产品在前台显示为 “有库存 ”或“缺货 ”。
- - backorders - 如果管理库存，则控制是否允许延期交货。
- - sold_individually - 允许在单个订单中购买一件商品。
- - weight - 产品重量（磅）。
- - dimensions - 产品尺寸。
- - shipping_class - 配送类型别名。
- - reviews_allowed - 允许评论。
- - upsell_ids - 追加销售产品的 ID 列表。
- - cross_sell_ids - 交叉销售产品的 ID 列表。
- - parent_id - 产品父级 ID。
- - purchase_note - 购买后发送给客户的可选备注。
- - categories - 分类的列表。
- - tags - 标签的列表。
- - images - 图像的列表。
- - attributes - 属性的列表。
- - default_attributes - 默认变体属性。
- - menu_order - 菜单排序，用于自定义产品排序。
- - meta_data - 元数据。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc product get [id]

- - id - 资源的唯一标识符。

- - context - 发起请求的作用域；确定响应中包含的字段。
- - fields - 限制响应为特定字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式渲染响应。

默认： table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc product update [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - name - 产品名称。
- - slug - 产品别名。
- - type - 产品类型。
- - status - 产品状态（帖子状态）。
- - featured - 推荐产品。
- - catalog_visibility - 目录可见性。
- - description - 产品描述。
- - short_description - 产品简短描述。
- - sku - 唯一标识符。
- - regular_price - 产品常规价格。
- - sale_price - 产品促销价格。
- - date_on_sale_from - 促销价格的起始日期，使用站点时区。
- - date_on_sale_from_gmt - 促销价格的起始日期，使用 GMT 时区。
- - date_on_sale_to - 促销价格的结束日期，使用站点时区。
- - date_on_sale_to_gmt - 促销价格的结束日期，使用站点时区。
- - virtual - 如果产品是虚拟产品。
- - downloadable - 如果产品可以下载。
- - downloads - 可下载文件的列表。
- - download_limit - 购买后，可下载文件可以下载的次数。
- - download_expiry - 可下载文件到期前的天数。
- - external_url - 产品的外部 URL。仅适用于外部产品。
- - button_text - 产品的外部按钮文本。仅适用于外部产品。
- - tax_status - 税收状态。
- - tax_class - 税类。
- - manage_stock - 产品级别的库存管理。
- - stock_quantity - 库存数量。
- - in_stock - 控制产品在前台显示为 “有库存 ”或 “缺货 ”。
- - backorders - 如果管理库存，则控制是否允许延期交货。
- - sold_individually - 允许在单个订单中购买一件商品。
- - weight - 产品重量（磅）。
- - dimensions - 产品尺寸。
- - shipping_class - 配送类型别名。
- - reviews_allowed - 允许评论。
- - upsell_ids - 追加销售产品的 ID 列表。

- - cross_sell_ids - 交叉销售产品的 ID 列表。
- - parent_id - 产品父级 ID。
- - purchase_note - 购买后发送给客户的可选备注。
- - categories - 分类列表。
- - tags - 标签列表。
- - images - 图片列表。
- - attributes - 属性列表。
- - default_attributes - 默认变体属性。
- - menu_order - 菜单排序，用于自定义产品排序。
- - meta_data - 元数据。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc product delete [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - force - 是否绕过回收站，强制删除。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc product_attribute_term

wc product_attribute_term list <attribute_id>

- - attribute_id - 属性的唯一标识符。
- - context - 请求的范围；决定响应中包含的字段。
- - page - 集合的当前页。
- - per_page - 返回结果集中最多显示的项数。默认为 100 项。
- - search - 限制结果，仅包含匹配的字符串。
- - exclude - 确保结果集中排除指定的 ID。
- - include - 限制结果集，仅包含指定的 ID。
- - order - 升序或降序排序。
- - orderby - 根据资源属性对集合进行排序。
- - hide_empty - 是否隐藏未分配给任何产品的资源。
- - parent - 限制结果集，仅包含分配给特定父级的资源。
- - product - 限制结果集，仅包含分配给特定产品的资源。
- - slug - 限制结果集，仅包含具有特定别名的资源。
- - fields - 限制响应，仅包含指定的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式渲染响应。

默认: table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc product_attribute_term create <attribute_id>

- - attribute_id - 属性的唯一标识符。
- - name - 资源的名称。（ 必需 ）
- - slug - 资源的字母数字标识符，该标识符在资源类型中是唯一的。
- - description - 资源的 HTML 描述。
- - menu_order - 菜单排序，用于自定义排序资源。
- - porcelain - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc product_attribute_term get <attribute_id> [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - attribute_id - 属性的唯一标识符。
- - context - 请求的范围；决定响应中包含的字段。
- - fields - 限制响应，仅包含指定的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式渲染响应。

默认: table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc product_attribute_term update <attribute_id> [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - attribute_id - 属性的唯一标识符。
- - name - 术语名称。
- - slug - 资源的字母数字标识符，该标识符在资源类型中是唯一的。
- - description - 资源的 HTML 描述。
- - menu_order - 菜单排序，用于自定义排序资源。
- - porcelain - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc product_attribute_term delete <attribute_id> [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - attribute_id - 属性的唯一标识符。
- - force - 必须设置为 true，因为资源不支持放入回收站。
- - porcelain - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc product_attribute

wc product_attribute list

- - context - 发送请求的上下文范围；决定响应中包含的字段。
- - fields - 限制响应仅包含指定的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。

- - format - 以特定格式渲染响应。

默认: table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc product_attribute create

- - name - 资源的名称。（ 必需 ）
- - slug - 资源的字母数字标识符，该标识符在资源类型中是唯一的。
- - type - 属性的类型。
- - order_by - 默认排序顺序。
- - has_archives - 启用 /禁用属性归档。
- - porcelain - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc product_attribute get [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - context - 发送请求的上下文范围；决定响应中包含的字段。
- - fields - 限制响应仅包含指定的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式渲染响应。

默认: table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc product_attribute update [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - name - 属性名称。
- - slug - 资源的字母数字标识符，该标识符在资源类型中是唯一的。
- - type - 属性的类型。
- - order_by - 默认排序顺序。
- - has_archives - 启用 /禁用属性归档。
- - porcelain - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc product_attribute delete [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - force - 必须设置为 true，因为资源不支持放入回收站。
- - porcelain - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc product_cat

wc product_cat list

- - context - 发送请求的上下文范围；决定响应中包含的字段。
- - page - 集合的当前页。
- - per_page - 返回结果集中最多显示的项数。默认为 100 项。
- - search - 限制结果，仅包含匹配的字符串。
- - exclude - 确保结果集中排除指定的 ID。
- - include - 限制结果集，仅包含指定的 ID。
- - order - 按照属性升序或降序排序。
- - orderby - 按照资源属性排序集合。
- - hide_empty - 是否隐藏未分配给任何产品的资源。
- - parent - 限制结果集，仅包含分配给特定父级的资源。
- - product - 限制结果集，仅包含分配给特定产品的资源。
- - slug - 限制结果集，仅包含具有特定别名的资源。
- - fields - 限制响应仅包含指定的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式渲染响应。

默认: table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc product_cat create

- - name - 资源的名称。 (必需)
- - slug - 资源的字母数字标识符，该标识符在资源类型中是唯一的。
- - parent - 资源的父级 ID。
- - description - 资源的 HTML 描述。
- - display - 分类归档显示类型。
- - image - 图像数据。
- - menu_order - 菜单排序，用于自定义资源排序。
- - porcelain - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc product_cat get [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - context - 发送请求的范围；确定响应中包含的字段。
- - fields - 限制响应为特定字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式渲染响应。

默认: table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc product_cat update [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - name - 分类名称。
- - slug - 资源的字母数字标识符，该标识符在资源类型中是唯一的。
- - parent - 资源的父级 ID。
- - description - 资源的 HTML 描述。
- - display - 分类归档显示类型。
- - image - 图像数据。
- - menu_order - 菜单排序，用于自定义资源排序。
- - porcelain - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc product_cat delete [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - force - 必须设置为 true，因为资源不支持放入回收站。
- - porcelain - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc product_review

wc product_review list <product_id>

- - product_id - 可变产品的唯一标识符。
- - id - 变体的唯一标识符。
- - context - 发送请求的范围；确定响应中包含的字段。
- - fields - 限制响应为特定字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式渲染响应。

默认: table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc product_review create <product_id>

- - product_id - 可变产品的唯一标识符。
- - id - 变体的唯一标识符。
- - review - 评论内容。 (必需)
- - date_created - 评论创建的日期，使用站点的时区。
- - date_created_gmt - 评论创建的日期，以 GMT 为准。
- - rating - 评论评分（ 0 到 5）。
- - name - 评论者姓名。 (必需)
- - email - 评论者邮箱。 (必需)
- - porcelain - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc product_review get <product_id> [id]

- - product_id - 可变产品的唯一标识符。
- - id - 资源的唯一标识符。
- - context - 发送请求的范围；确定响应中包含的字段。
- - fields - 限制响应仅包含特定字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式呈现响应。

默认值: table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc product_review update <product_id> [id]

- - product_id - 可变产品的唯一标识符。
- - id - 资源的唯一标识符。
- - review - 评论内容。
- - date_created - 评论创建日期，使用站点时区。
- - date_created_gmt - 评论创建日期，以 GMT 时区表示。
- - rating - 评论评分（ 0 到 5）。
- - name - 评论者姓名。
- - email - 评论者邮箱。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc product_review delete <product_id> [id]

- - product_id - 可变产品的唯一标识符。
- - id - 资源的唯一标识符。
- - force - 是否绕过回收站，强制删除。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc product_shipping_class

wc product_shipping_class list

- - context - 发送请求的范围；确定响应中包含的字段。
- - page - 集合的当前页。
- - per_page - 返回结果集中最多显示的项数。默认为 100 项。
- - search - 限制结果，仅包含匹配的字符串。
- - exclude - 确保结果集中排除指定的 ID。
- - include - 限制结果集，仅包含指定的 ID。
- - offset - 通过指定数量的项来偏移结果集。
- - order - 升序或降序排列排序属性。
- - orderby - 按资源属性对集合进行排序。
- - hide_empty - 是否隐藏未分配给任何产品的资源。

- - product - 限制结果集，仅包含分配给特定产品的资源。
- - slug - 限制结果集，仅包含具有特定别名的资源。
- - fields - 限制响应仅包含特定字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式呈现响应。

默认值: table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc product_shipping_class create

- - name - 资源的名称。（ 必需 ）
- - slug - 资源的字母数字标识符，该标识符在资源类型中是唯一的。
- - description - 资源的 HTML 描述。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc product_shipping_class get [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - context - 发送请求的范围；决定响应中包含的字段。
- - fields - 限制响应仅包含特定的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定的格式呈现响应。

默认： table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc product_shipping_class update [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - name - 配送类型的名称。
- - slug - 资源的字母数字标识符，该标识符在资源类型中是唯一的。
- - description - 资源的 HTML 描述。
- - porcelain - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc product_shipping_class delete [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - force - 必须设置为 true，因为该资源不支持放入回收站。
- - porcelain - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc product_tag

wc product_tag list

- - context - 发送请求的范围；决定响应中包含的字段。
- - page - 集合的当前页。
- - per_page - 结果集中返回的最大项目数。默认为 100 个项目。
- - search - 限制结果，仅包含与字符串匹配的结果。
- - exclude - 确保结果集排除指定的 ID。
- - include - 限制结果集仅包含指定的 ID。
- - offset - 通过指定的项目数偏移结果集。
- - order - 升序或降序排序属性。
- - orderby - 按资源属性对集合进行排序。
- - hide_empty - 是否隐藏未分配给任何产品的资源。
- - product - 限制结果集仅包含分配给特定产品的资源。
- - slug - 限制结果集仅包含具有特定别名的资源。
- - fields - 限制响应仅包含特定的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定的格式呈现响应。

默认： table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc product_tag create

- - name - 资源的名称。（ 必需 ）
- - slug - 资源的字母数字标识符，该标识符在资源类型中是唯一的。
- - description - 资源的 HTML 描述。
- - porcelain - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc product_tag get [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - context - 发送请求的范围；决定响应中包含的字段。
- - fields - 限制响应仅包含特定的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定的格式呈现响应。

默认： table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc product_tag update [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - name - 标签名。
- - slug - 资源的字母数字标识符，该标识符在资源类型中是唯一的。

- - description - 资源的 HTML 描述。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc product_tag delete [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - force - 必须设置为 true，因为该资源不支持移至回收站。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc product_variation

wc product_variation list <product_id>

- - product_id - 可变产品的唯一标识符。
- - context - 发起请求的范围；确定响应中包含的字段。
- - page - 集合的当前页。
- - per_page - 返回结果集中最多的项目数。默认为 100 个项目。
- - search - 将结果限制为与字符串匹配的项目。
- - after - 将响应限制为在给定 ISO8601 兼容日期之后发布的资源。
- - before - 将响应限制为在给定 ISO8601 兼容日期之前发布的资源。
- - exclude - 确保结果集排除特定的 ID。
- - include - 将结果集限制为特定的 ID。
- - offset - 通过指定的项目数偏移结果集。
- - order - 按照升序或降序排序属性。
- - orderby - 按照对象的属性进行排序。
- - parent - 将结果集限制为特定父 ID 的资源。
- - parent_exclude - 将结果集限制为所有项目，但排除特定父 ID 的项目。
- - slug - 将结果集限制为具有特定别名的产品。
- - status - 将结果集限制为具有特定状态的产品。
- - type - 将结果集限制为具有特定类型的产品。
- - sku - 将结果集限制为具有特定 SKU 的产品。
- - featured - 将结果集限制为精选产品。
- - category - 将结果集限制为分配了特定分类 ID 的产品。
- - tag - 将结果集限制为分配了特定标签 ID 的产品。
- - shipping_class - 将结果集限制为分配了特定配送类型的产品。
- - attribute - 将结果集限制为具有特定属性的产品。
- - attribute_term - 将结果集限制为具有特定属性项 ID 的产品（需要已分配的属性）。
- - tax_class - 将结果集限制为具有特定税类的产品。
- - in_stock - 将结果集限制为在库存或缺货的产品。
- - on_sale - 将结果集限制为正在促销的产品。
- - min_price - 根据最低价格限制结果集。
- - max_price - 根据最高价格限制结果集。
- - fields - 限制响应为特定的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。

- - format - 以特定的格式呈现响应。

默认: table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc product_variation create "<product_id>"

- - product_id - 可变产品的唯一标识符。
- - description - 变体的描述。
- - sku - 唯一标识符。
- - regular_price - 变体的常规价格。
- - sale_price - 变体的促销价格。
- - date_on_sale_from - 促销价格的起始日期，使用网站的时区。
- - date_on_sale_from_gmt - 促销价格的起始日期，使用 GMT 时区。
- - date_on_sale_to - 促销价格的结束日期，使用网站的时区。
- - date_on_sale_to_gmt - 促销价格的结束日期，使用 GMT 时区。
- - visible - 定义该属性是否在产品的 “其他信息 ”选项卡中可见。
- - virtual - 如果该变体是虚拟的。
- - downloadable - 如果该变体可以下载。
- - downloads - 可下载文件的列表。
- - download_limit - 购买后，可下载文件可以下载的次数。
- - download_expiry - 访问可下载文件的天数限制。
- - tax_status - 税收状态。
- - tax_class - 税类。
- - manage_stock - 在变体级别进行库存管理。
- - stock_quantity - 库存数量。
- - in_stock - 控制该变体是否在前端显示为 “有库存 ”或“缺货 ”。
- - backorders - 如果管理库存，则控制是否允许延期交货。
- - weight - 变体的重量（磅）。
- - dimensions - 变体的尺寸。
- - shipping_class - 配送类型的别名。
- - image - 变体的图像数据。
- - attributes - 属性列表。
- - menu_order - 菜单排序，用于自定义产品排序。
- - meta_data - 元数据。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc product_variation get "<product_id>" [id]

- - product_id - 可变产品的唯一标识符。
- - id - 变体的唯一标识符。
- - context - 发起请求的作用域；确定响应中包含的字段。
- - fields - 限制响应仅包含特定字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式渲染响应。

默认值: table

选项: table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc product_variation update <product_id> [id]

- - product_id - 可变产品的唯一标识符。
- - id - 变体的唯一标识符。
- - description - 变体描述。
- - sku - 唯一标识符。
- - regular_price - 变体的常规价格。
- - sale_price - 变体的促销价格。
- - date_on_sale_from - 促销价格的起始日期，使用站点时区。
- - date_on_sale_from_gmt - 促销价格的起始日期，使用 GMT 时区。
- - date_on_sale_to - 促销价格的结束日期，使用站点时区。
- - date_on_sale_to_gmt - 促销价格的结束日期，使用 GMT 时区。
- - visible - 定义该属性是否在产品的 “其他信息 ”选项卡中可见。
- - virtual - 如果该变体是虚拟的。
- - downloadable - 如果该变体可以下载。
- - downloads - 可下载文件的列表。
- - download_limit - 购买后，可下载文件可以下载的次数。
- - download_expiry - 可下载文件过期前的天数。
- - tax_status - 税收状态。
- - tax_class - 税类。
- - manage_stock - 在变体级别进行库存管理。
- - stock_quantity - 库存数量。
- - in_stock - 控制该变体在前台显示为 “有库存 ”或 “缺货 ”。
- - backorders - 如果管理库存，则控制是否允许延期交货。
- - weight - 变体的重量（磅）。
- - dimensions - 变体的尺寸。
- - shipping_class - 配送类型的别名。
- - image - 变体的图像数据。
- - attributes - 属性列表。
- - menu_order - 菜单排序，用于自定义产品排序。
- - meta_data - 元数据。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc product_variation delete <product_id> [id]

- - product_id - 可变产品的唯一标识符。
- - id - 变体的唯一标识符。
- - force - 是否绕过回收站，强制删除。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc setting

wc setting get [id]

- - group - 设置组 ID。
- - fields - 限制响应的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式渲染响应。

默认: table

选项: table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc setting update [id]

- - group - 设置组 ID。
- - id - 资源的唯一标识符。
- - value - 设置值。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc shipping_method

wc shipping_method list

- - context - 请求的上下文；决定响应中包含的字段。
- - fields - 限制响应的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式呈现响应。

默认： table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc shipping_method get [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - context - 请求的上下文；决定响应中包含的字段。
- - fields - 限制响应的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式呈现响应。

默认： table

选项: table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc shipping_zone

wc shipping_zone list

- `--fields` - 限制响应的字段。默认为所有字段。
- `--field` - 获取单个字段的值。
- `--format` - 以特定格式呈现响应。

默认: table

选项: table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc shipping_zone create

- `--name` - 配送区域名称。（ 必需）
- `--order` - 配送区域顺序。
- `--porcelain` - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc shipping_zone get [id]

- `--id` - 资源的唯一 ID。
- `--fields` - 限制响应的字段。默认为所有字段。
- `--field` - 获取单个字段的值。
- `--format` - 以特定格式呈现响应。

默认: table

选项: table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc shipping_zone update [id]

- `--id` - 资源的唯一 ID。
- `--name` - 配送区域名称。
- `--order` - 配送区域顺序。
- `--porcelain` - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc shipping_zone delete [id]

- `--id` - 资源的唯一 ID。
- `--force` - 是否绕过回收站，强制删除。
- `--porcelain` - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc shipping_zone_location

wc shipping_zone_location list

- - id - 资源的唯一 ID。
- - fields - 限制响应的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式呈现响应。

默认： table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc shipping_zone_method

wc shipping_zone_method list

- - zone_id - 区域的唯一 ID。
- - fields - 限制响应的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式呈现响应。

默认： table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc shipping_zone_method create

- - zone_id - 区域的唯一 ID。
- - order - 配送方式的排序顺序。
- - enabled - 配送方式的启用状态。
- - settings - 配送方式的设置。
- - method_id - 配送方式 ID。 (必需)
- - porcelain - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc shipping_zone_method get [id]

- - zone_id - 区域的唯一 ID。
- - instance_id - 实例的唯一 ID。
- - fields - 限制响应仅包含特定字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式渲染响应。

默认: table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc shipping_zone_method update [id]

- - zone_id - 区域的唯一 ID。
- - instance_id - 实例的唯一 ID。
- - order - 配送方式的排序顺序。
- - enabled - 配送方式的启用状态。
- - settings - 配送方式的设置。
- - porcelain - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc shipping_zone_method delete [id]

- - zone_id - 区域的唯一 ID。
- - instance_id - 实例的唯一 ID。
- - force - 是否绕过回收站，强制删除。
- - porcelain - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc shop_coupon

wc shop_coupon list

- - context - 请求的作用域；决定响应中包含的字段。
- - page - 集合的当前页。
- - per_page - 结果集中返回的最大项目数。默认为 100 个项目。
- - search - 限制结果以匹配某个字符串。
- - after - 限制响应仅包含在给定 ISO8601 兼容日期之后发布的资源。
- - before - 限制响应仅包含在给定 ISO8601 兼容日期之前发布的资源。
- - exclude - 确保结果集排除特定的 ID。
- - include - 限制结果集仅包含特定的 ID。
- - offset - 通过指定数量的项目偏移结果集。
- - order - 按照属性升序或降序排序。
- - orderby - 按照对象属性对集合进行排序。
- - code - 限制结果集仅包含具有特定代码的资源。
- - fields - 限制响应仅包含特定字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式渲染响应。

默认: table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc shop_coupon create

- - code - 优惠券代码。 (必填)
- - amount - 折扣金额。 始终应为数字，即使是设置百分比。
- - discount_type - 确定要应用的折扣类型。
- - description - 优惠券描述。
- - date_expires - 优惠券到期日期，使用网站的时区。
- - date_expires_gmt - 优惠券到期日期，以 GMT 为准。
- - individual_use - 如果为 true，则优惠券只能单独使用。
其他已应用的优惠券将从购物车中移除。
- - product_ids - 优惠券可使用的产品 ID 列表。
- - excluded_product_ids - 优惠券不可使用的产品 ID 列表。
- - usage_limit - 优惠券总共可以使用多少次。
- - usage_limit_per_user - 每个客户可以使用优惠券的次数。
- - limit_usage_to_x_items - 优惠券可以应用的购物车中商品的最大数量。
- - free_shipping - 如果为 true，并且如果免费配送方法需要优惠券，则此优惠券将启用免费配送。
- - product_categories - 优惠券适用的分类 ID 列表。
- - excluded_product_categories - 优惠券不适用的分类 ID 列表。
- - exclude_sale_items - 如果为 true，则此优惠券将不应用于具有促销价格的商品。
- - minimum_amount - 优惠券生效前，购物车中所需的最小订单金额。
- - maximum_amount - 使用优惠券时允许的最大订单金额。
- - email_restrictions - 可以使用此优惠券的 Email 地址列表。
- - meta_data - 元数据。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc shop_coupon get [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - context - 发送请求的范围；确定响应中包含的字段。
- - fields - 限制响应仅包含特定字段。 默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式呈现响应。

默认: table

选项: table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc shop_coupon update [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - code - 优惠券代码。
- - amount - 折扣金额。 始终应为数字，即使是设置百分比。
- - discount_type - 确定要应用的折扣类型。
- - description - 优惠券描述。
- - date_expires - 优惠券到期日期，采用网站的时区。
- - date_expires_gmt - 优惠券到期日期，采用 GMT 时区。

- `--individual_use` - 如果为 true，则优惠券只能单独使用。其他已应用的优惠券将从购物车中移除。
- `--product_ids` - 优惠券可使用的产品 ID 列表。
- `--excluded_product_ids` - 优惠券不可使用的产品 ID 列表。
- `--usage_limit` - 优惠券总共可以使用多少次。
- `--usage_limit_per_user` - 优惠券每个客户可以使用多少次。
- `--limit_usage_to_x_items` - 优惠券可以应用的购物车中商品的最大数量。
- `--free_shipping` - 如果为 true，并且如果免费配送方法需要优惠券，则此优惠券将启用免费配送。
- `--product_categories` - 优惠券适用的分类 ID 列表。
- `--excluded_product_categories` - 优惠券不适用的分类 ID 列表。
- `--exclude_sale_items` - 如果为 true，则此优惠券将不应用于具有促销价格的商品。
- `--minimum_amount` - 优惠券生效前，购物车中所需的最小订单金额。
- `--maximum_amount` - 使用优惠券时允许的最大订单金额。
- `--email_restrictions` - 可以使用此优惠券的 Email 地址列表。
- `--meta_data` - 元数据。
- `--porcelain` - 操作成功时，仅输出 ID。

wc shop_coupon delete [id]

- `--id` - 资源的唯一标识符。
- `--force` - 是否绕过回收站，强制删除。
- `--porcelain` - 操作成功时，仅输出 ID。

wc shop_order

wc shop_order list

- `--context` - 请求的范围；决定响应中包含的字段。
- `--page` - 集合的当前页。
- `--per_page` - 返回结果集中最多包含的项目数。默认为 100 个项目。
- `--search` - 限制结果，仅包含匹配的字符串。
- `--after` - 限制响应，仅包含在给定符合 ISO8601 标准的日期之后发布的资源。
- `--before` - 限制响应，仅包含在给定符合 ISO8601 标准的日期之前发布的资源。
- `--exclude` - 确保结果集中排除特定的 ID。
- `--include` - 限制结果集，仅包含特定的 ID。
- `--offset` - 通过指定数量的项目来偏移结果集。
- `--order` - 按照升序或降序对排序属性进行排序。
- `--orderby` - 按照对象的属性对集合进行排序。
- `--parent` - 限制结果集，仅包含特定父 ID 的项目。
- `--parent_exclude` - 限制结果集，包含所有项目，但排除特定父 ID 的项目。
- `--status` - 限制结果集，仅包含分配了特定状态的订单。
- `--customer` - 限制结果集，仅包含分配给特定客户的订单。
- `--product` - 限制结果集，仅包含分配给特定产品的订单。
- `--dp` - 每个资源中使用的十进制位数。

- - fields - 限制响应，仅包含特定的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定的格式呈现响应。

默认值: table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc shop_order create

- - parent_id - 父订单 ID。
- - status - 订单状态。
- - currency - 订单创建时使用的货币，以 ISO 格式表示。
- - customer_id - 拥有该订单的用户 ID。访客为 0。
- - customer_note - 客户在结账时留下的备注。
- - billing - 账单地址。
- - shipping - 配送地址。
- - payment_method - 支付方式 ID。
- - payment_method_title - 支付方式标题。
- - transaction_id - 唯一的交易 ID。
- - meta_data - 元数据。
- - line_items - 商品明细数据。
- - shipping_lines - 配送明细数据。
- - fee_lines - 费用明细数据。
- - coupon_lines - 优惠券明细数据。
- - set_paid - 定义订单是否已支付。如果设置为 true，则会将状态设置为 “处理中 ”
，并减少库存数量。
- - porcelain - 当操作成功时，仅输出 ID。

wc shop_order get [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - context - 请求的范围；决定响应中包含的字段。
- - fields - 限制响应，仅包含特定的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定的格式呈现响应。

默认值: table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc shop_order update [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - parent_id - 父订单 ID。
- - status - 订单状态。

- - currency - 订单创建时使用的货币，采用 ISO 格式。
- - customer_id - 拥有该订单的用户 ID。访客用户为 0。
- - customer_note - 客户在结账时留下的备注。
- - billing - 账单地址。
- - shipping - 收货地址。
- - payment_method - 支付方式 ID。
- - payment_method_title - 支付方式标题。
- - transaction_id - 唯一的交易 ID。
- - meta_data - 元数据。
- - line_items - 商品明细数据。
- - shipping_lines - 运费明细数据。
- - fee_lines - 费用明细数据。
- - coupon_lines - 优惠券明细数据。
- - set_paid - 定义订单是否已支付。如果设置为 true，将更改状态为 “处理中 ”
，并减少库存商品数量。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc shop_order delete [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - force - 是否绕过回收站，强制删除。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc shop_order_refund

wc shop_order_refund list <order_id>

- - order_id - 订单 ID。
- - context - 请求的作用域；确定响应中包含的字段。
- - page - 集合的当前页。
- - per_page - 返回结果集中最多显示的条目数。默认为 100 个条目。
- - search - 将结果限制为与字符串匹配的条目。
- - after - 将响应限制为在给定 ISO8601 兼容日期之后发布的资源。
- - before - 将响应限制为在给定 ISO8601 兼容日期之前发布的资源。
- - exclude - 确保结果集排除特定的 ID。
- - include - 将结果集限制为特定的 ID。
- - offset - 通过指定的数量偏移结果集。
- - order - 排序属性的升序或降序。
- - orderby - 按对象属性对集合进行排序。
- - parent - 将结果集限制为特定父 ID 的条目。
- - parent_exclude - 将结果集限制为所有项目，但排除特定父 ID 的项目。
- - dp - 在每个资源中使用的十进制位数。
- - fields - 将响应限制为特定的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。

- - format - 以特定的格式呈现响应。

默认： table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc shop_order_refund create <order_id>

- - order_id - 订单 ID。
- - amount - 退款金额。
- - reason - 退款原因。
- - refunded_by - 创建退款的用户 ID。
- - meta_data - 元数据。
- - line_items - 商品明细数据。
- - api_refund - 如果设置为 true，则使用支付网关 API 生成退款。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc shop_order_refund get <order_id> [id]

- - order_id - 订单 ID。
- - id - 资源的唯一标识符。
- - context - 发送请求的上下文；决定响应中包含的字段。
- - fields - 限制响应仅包含指定的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式呈现响应。

默认： table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc shop_order_refund delete <order_id> [id]

- - order_id - 订单 ID。
- - id - 资源的唯一标识符。
- - force - 必须设置为 true，因为该资源不支持放入回收站。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc tax

wc tax list

- - context - 发送请求的上下文；决定响应中包含的字段。
- - page - 集合的当前页。
- - per_page - 结果集中返回的最大项目数。默认为 100 个项目。
- - search - 限制结果以匹配字符串。

- - exclude - 确保结果集排除指定的 ID。
- - include - 限制结果集为指定的 ID。
- - offset - 通过指定的项目数偏移结果集。
- - order - 按照属性升序或降序排序。
- - orderby - 按照对象属性排序集合。
- - class - 按照税类排序。
- - fields - 限制响应仅包含指定的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式呈现响应。

默认： table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc tax create

- - country - 国家 ISO 3166 代码。
- - state - 州代码。
- - postcode - 邮政编码 / ZIP 码。
- - city - 城市名称。
- - rate - 税率。
- - name - 税率名称。
- - priority - 税优先级。
- - compound - 是否为复合税率。
- - shipping - 是否也应用于配送。
- - order - 指示查询中出现的顺序。
- - class - 税类。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc tax get [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - context - 发送请求的上下文；决定响应中包含的字段。
- - fields - 限制响应仅包含指定的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定格式呈现响应。

默认： table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc tax update [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - country - 国家 ISO 3166 代码。
- - state - 州代码。

- - postcode - 邮政编码 / 邮编。
- - city - 城市名称。
- - rate - 税率。
- - name - 税率名称。
- - priority - 税优先级。
- - compound - 是否为复合税率。
- - shipping - 是否也应用于配送。
- - order - 在查询中显示的顺序。
- - class - 税类。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc tax delete [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - force - 必须为 true，因为该资源不支持放入回收站。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc tax_class

wc tax_class list

- - context - 请求的范围；决定响应中包含的字段。
- - fields - 限制响应为特定的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定的格式渲染响应。

默认: table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc tax_class create

- - name - 税类名称。（ 必需 ）
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc tax_class delete [id]

- - slug - 资源的唯一别名。
- - force - 必须为 true，因为该资源不支持放入回收站。
- - porcelain - 操作成功时，仅输出 ID。

wc webhook

wc webhook list

- - context - 请求的范围；决定响应中包含的字段。
- - page - 集合的当前页。
- - per_page - 返回结果集中最多显示的条目数。默认为 100 个条目。
- - search - 限制结果，仅包含匹配的字符串。
- - after - 限制响应，仅包含已发布的资源，发布时间晚于指定的 ISO8601 格式日期。
- - before - 限制响应，仅包含已发布的资源，发布时间早于指定的 ISO8601 格式日期。
- - exclude - 确保结果集排除特定的 ID。
- - include - 限制结果集为特定的 ID。
- - offset - 通过指定的数量的条目偏移结果集。
- - order - 按照升序或降序排列。
- - orderby - 按照对象的属性进行排序。
- - status - 限制结果集，仅包含具有特定状态的 webhook。
- - fields - 限制响应为特定的字段。默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定的格式渲染响应。

默认: table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc webhook create

- - name - Webhook 的友好名称。
- - status - Webhook 的状态。
- - topic - Webhook 的主题。 (必需)
- - secret - Webhook 的密钥。 (必需)
- - delivery_url - Webhook 的推送 URL。 (必需)
- - porcelain - 当操作成功时，只输出 ID。

wc webhook get [id]

- - id - 资源的唯一标识符。
- - context - 发送请求的上下文；决定响应中包含的字段。
- - fields - 限制响应的字段。 默认为所有字段。
- - field - 获取单个字段的值。
- - format - 以特定的格式渲染响应。

默认： table

选项： table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc webhook update [id]

- - id - 资源的唯一标识符。

- `--name` - Webhook 的友好名称。
- `--status` - Webhook 的状态。
- `--topic` - Webhook 的主题。
- `--secret` - 用于生成推送 webhook 的哈希值的密钥，并在请求头中提供。
  如果未提供，则默认为当前用户的 ID|用户名 的 MD5 哈希值。
- `--porcelain` - 当操作成功时，只输出 ID。

wc webhook delete [id]

- `--id` - 资源的唯一标识符。
- `--force` - 必须设置为 true，因为资源不支持放入回收站。
- `--porcelain` - 当操作成功时，只输出 ID。

wc webhook_delivery

wc webhook_delivery list

- `--webhook_id` - Webhook 的唯一标识符。
- `--context` - 发送请求的上下文；决定响应中包含的字段。
- `--fields` - 限制响应的字段。 默认为所有字段。
- `--field` - 获取单个字段的值。
- `--format` - 以特定的格式渲染响应。

默认: table

选项: table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

wc webhook_delivery get [id]

- `--webhook_id` - Webhook 的唯一标识符。
- `--id` - 资源的唯一标识符。
- `--context` - 发送请求的上下文；决定响应中包含的字段。
- `--fields` - 限制响应的字段。 默认为所有字段。
- `--field` - 获取单个字段的值。
- `--format` - 以特定的格式渲染响应。

默认: table

选项: table, json, csv, ids, yaml, count, headers, body, envelope

---

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-09 06:29:41 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-09 06:29:41 UTC