Then /^STDOUT should be JSON containing:$/

目录

- 用法
- 相关

期望 STDOUT 中包含有效的 JSON 输出。

用法

```
场景: 我的示例场景
  当我运行 `wp post meta get 1 meta-key --format=json`
  那么 STDOUT 应该包含 JSON:
    """
    {
    "foo": "baz"
    }
  """
```

Behat 步骤文档在每次发布时从 *WP-CLI* 代码库生成。如需改进，请提交拉取请求。

相关

- **Then /^the return code should(not)? be (\d+)$/** - 期望上一个命令返回特定的退出码。
- **Then /^(STDOUT|STDERR) should(strictly)? (be|contain|not contain):$/** - 检查 STDOUT 或 STDERR 的内容。
- **Then /^(STDOUT|STDERR) should be a number$/** - 期望 STDOUT 或 STDERR 是一个数值。

- **Then /^(STDOUT|STDERR) should not be a number$/** - □□ STDOUT □ STDERR □□□□□□□
- **Then /^STDOUT should be a table containing rows:$/** - □□ STDOUT □□□□□□□□□□□
- **Then /^STDOUT should end with a table containing rows:$/** - □□ STDOUT □□□□□□□□□□□□□
- **Then /^STDOUT should be a JSON array containing:$/** - □□ STDOUT □□□□□□□□□ JSON □□□
- **Then /^STDOUT should be CSV containing:$/** - □□ STDOUT □□□□□□□ CSV□
- **Then /^STDOUT should be YAML containing:$/** - □□ STDOUT □□□□□□□□ YAML □
- **Then /^(STDOUT|STDERR) should be empty$/** - □□ STDOUT □ STDERR □□□
- **Then /^(STDOUT|STDERR) should not be empty$/** - □□ STDOUT □ STDERR □□□□
- **Then /^(STDOUT|STDERR) should be a version string (<|<=|>|>=|==|=|!=|<>) ([+\w.{}-]+)$/** - □□ STDOUT □ STDERR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **Then /^the (.+) (file|directory) should(strictly)? (exist|not exist|be:|contain:|not contain:)$/** - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **Then /^the contents of the (.+) file should(not)? match (((\/.+\/)|(#.+#))([a-z]+)?)$/** - □□□□□□□□□□□□□
- **Then /^(STDOUT|STDERR) should(not)? match (((\/.+\/)|(#.+#))([a-z]+)?)$/** - □□□□□□□□□ STDOUT □ STDERR□
- **Then /^an email should (be sent|not be sent)$/** - □□□□□□□□□□□□□□□□□
- **Then the HTTP status code should be :code** - □□□□ `http://localhost:8080` □□ HTTP □□□□

□□□ #2
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:46 UTC
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:46 UTC