Then /^the return code should(not)? be (\d+)$/

□□

- □□
- □□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

```
Scenario: □□□□□□
  Given □□ WP □□
  When □□□□□ `wp plugin install`
  Then □□□□□ 1
```

Behat □□□□□□□　　*WP-CLI □□□□□□□□□□□□□□□□*　　*Pull Request□*

□□

- **Then /^(STDOUT|STDERR) should(strictly)? (be|contain|not contain):$/** - □□ STDOUT □ STDERR □□□□
- **Then /^(STDOUT|STDERR) should be a number$/** - □□ STDOUT □ STDERR □□□□□□
- **Then /^(STDOUT|STDERR) should not be a number$/** - □□ STDOUT □ STDERR □□□□□□□
- **Then /^STDOUT should be a table containing rows:$/** - □□ STDOUT □□□□□□□□□□□

- **Then /^STDOUT should end with a table containing rows:$/** - □□ STDOUT □□□□□□□□□□□□□□
- **Then /^STDOUT should be JSON containing:$/** - □□ STDOUT □□□□□□ JSON □□□
- **Then /^STDOUT should be a JSON array containing:$/** - □□ STDOUT □□□□□□ JSON □□□□□
- **Then /^STDOUT should be CSV containing:$/** - □□ STDOUT □□□□□□□ CSV□
- **Then /^STDOUT should be YAML containing:$/** - □□ STDOUT □□□□□□□□ YAML □
- **Then /^(STDOUT|STDERR) should be empty$/** - □□ STDOUT □ STDERR □□□
- **Then /^(STDOUT|STDERR) should not be empty$/** - □□ STDOUT □ STDERR □□□□
- **Then /^(STDOUT|STDERR) should be a version string (<|<=|>|>=|==|=|!=|<>) ([+\w.{}-]+)$/** - □□ STDOUT □ STDERR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **Then /^the (.+) (file|directory) should(strictly)? (exist|not exist|be:|contain:|not contain:)$/** - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **Then /^the contents of the (.+) file should(not)? match (((\/.+\/)|(#.+#))([a-z]+)?)$/** - □□□□□□□□□□□□□
- **Then /^(STDOUT|STDERR) should(not)? match (((\/.+\/)|(#.+#))([a-z]+)?)$/** - □□□□□□□□□ STDOUT □ STDERR□
- **Then /^an email should (be sent|not be sent)$/** - □□□□□□□□□□□□□□□□□
- **Then the HTTP status code should be :code** - □□□□ `http://localhost:8080` □□ HTTP □□□□

□□□ #2
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:46 UTC
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:46 UTC