

wp block pattern-category list



-



```
[--field=<field>] : □□□□□□□□□□
```

```
[--fields=<fields>] : □□□□□□□□□□
```

```
[--format=<format>] : 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

      --- 

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

 : table 

|  |
|--|
|  |
|--|

 :
```

- table
- csv
- json
- count
- yaml
- ids ---



- name
- label

- description



```
# 列出所有区块类别
$ wp block pattern-category list

# 列出区块类别名称
$ wp block pattern-category list --field=name

# 以JSON格式输出
$ wp block pattern-category list --format=json
```



WP-CLI 安装 WordPress 教程

选项	说明
--path=<path>	WordPress 安装目录
--url=<url>	WordPress 安装 URL 格式: <protocol>://<host>[:<port>]<path>
--ssh=<scheme>[:<user>@]<host container>[:<port>]<path>	SSH 连接配置 "docker" 使用 "docker-compose" 或 "docker-compose-run" 或 "vagrant"
--http=<http>	HTTP 协议 WordPress 安装
--user=<id login email>	WordPress 用户名
--skip-plugins[=<plugins>]	跳过安装 WordPress 核心插件 mu-plugins 除外
--skip-themes[=<themes>]	跳过安装 WordPress 主题
--skip-packages	跳过安装 WordPress 包
--require=<path>	安装前需要 PHP 扩展
--exec=<php-code>	安装前执行 PHP 代码
--context=<context>	WordPress 安装上下文
--[no-]color	是否启用颜色
--debug[=<group>]	调试 PHP 代码 WP-CLI bootstrap 或 commandfactory help

