wp block template get

目录
选项
示例
全局参数

获取区块模板的详细信息。

选项

有关所用语法约定的详细说明，请参阅 参数语法 参考。

<id> : 模板 ID，格式为 '主题 //别名 '（例如， 'twentytwentyfour//single'）。

[--type=<type>] : 模板类型。 --- 默认值: wp_template 选项:

wp_template
wp_template_part ---

[--field=<field>] : 不返回整个模板，而是返回单个字段的值。

[--fields=<fields>] : 将输出限制在特定字段。默认为所有字段。

[--format=<format>] : 以特定格式渲染输出。 --- 默认值: table 选项:

table
csv

json
yaml ---

示例

# 获取单篇文章模板
$ wp block template get twentytwentyfour//single

```
# 仅获取模板内容
$ wp block template get twentytwentyfour//single --field=content


# 以 JSON 格式获取
$ wp block template get twentytwentyfour//single --format=json
```

全局参数

这些 全局参数 在所有命令中具有相同的行为，并影响 WP-CLI 与 WordPress 的交互方式。

参数	描述
`--path=<path>`	WordPress 文件的路径。
`--url=<url>`	假设请求来自给定的 URL。在多站点中，此参数用于指定目标站点。
`--ssh=[<scheme>:][<user>@]<host|container>[:<port>][<path>]`	通过 SSH（或使用 "docker"、"docker-compose"、"docker-compose-run"、"vagrant" 方案的容器）对远程服务器执行操作。
`--http=<http>`	通过 HTTP 对远程 WordPress 安装执行操作。
`--user=<id|login|email>`	设置 WordPress 用户。
`--skip-plugins[=<plugins>]`	跳过加载所有插件，或跳过以逗号分隔的插件列表。注意：mu-plugins 仍会被加载。
`--skip-themes[=<themes>]`	跳过加载所有主题，或跳过以逗号分隔的主题列表。
`--skip-packages`	跳过加载所有已安装的包。
`--require=<path>`	在运行命令前加载 PHP 文件（可多次使用）。
`--exec=<php-code>`	在运行命令前执行 PHP 代码（可多次使用）。
`--context=<context>`	在给定的上下文中加载 WordPress。
`--[no-]color`	是否对输出进行着色。
`--debug[=<group>]`	显示所有 PHP 错误并增加 WP-CLI 输出的详细程度。内置组包括：bootstrap、commandfactory 和 help。
`--prompt[=<assoc>]`	提示用户输入所有命令参数的值，或输入以逗号分隔的指定子集的值。
`--quiet`	抑制信息性消息。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC