WP_CLI::add_wp_hook()

目录

- 用法
- 说明
- 相关

向 WordPress 动作或过滤器添加回调函数。

用法

```
WP_CLI::add_wp_hook( $tag, $function_to_add, $priority = 10, $accepted_args = 1 )
```

$tag (string) WordPress 动作或过滤器的名称。
$function_to_add (mixed) 当动作或过滤器被触发时要执行的可调用对象。
$priority (integer) 添加回调函数的优先级。
$accepted_args (integer) 传递给回调函数的参数数量。
@return (true)

说明

无需访问 `add_action()` 即可实现 `add_action()` 的功能。但如果 WordPress 已经加载，你应该直接使用 `add_action()`（以及 `add_filter()`）。

内部 *API* 文档在每次发布时从 *WP-CLI* 代码库生成。如需改进建议，请提交拉取请求。

相关

- **WP_CLI::add_hook()** - 安排回调函数在特定时间点执行。
- **WP_CLI::do_hook()** - 执行注册到指定钩子的回调函数。

- **WP_CLI::add_command()** - □ WP-CLI □□□□□

□□□ #2
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:46 UTC
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:46 UTC