WP_CLI::confirm()

目录

- 使用方法
- 说明
- 相关函数

在执行破坏性操作前请求确认。

使用方法

```
WP_CLI::confirm( $question, $assoc_args = [] )
```

$question (string) 提示前显示的问题。
$assoc_args (array) 若提供 'yes' 则跳过提示。

说明

如果对问题输入 'y'，脚本将继续执行。如果输入 'n' 或任何其他响应，脚本将退出。

```
# `wp db drop` 在删除数据库前请求确认。

WP_CLI::confirm( "确定要删除数据库吗？", $assoc_args );
```

内部 *API* 文档随每个版本从 *WP-CLI* 代码库生成。如需改进，请提交拉取请求。

相关函数

- **WP_CLI\Utils\launch_editor_for_input()** - 启动系统的 $EDITOR 供用户编辑文本。

WP_CLI\Utils\get_flag_value() - 返回标志值，若未设置则返回 $default 值。 WP_CLI\Utils\report_batch_operation_results() - 报告对多个资源执行相同操作的结果。 WP_CLI\Utils\parse_str_to_argv() - 将命令行参数字符串解析为 $argv 风格的变量。 WP_CLI::read_value() - 从多种格式读取值。
WP_CLI::has_config() - 确认全局配置参数存在。
WP_CLI::get_config() - 获取全局配置参数的值。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC