WP_CLI::debug()

目录

- 用法__
- 说明__
- 相关__

当使用 `--debug` 参数时，显示以 “Debug: ”为前缀的调试信息。

用法

```
WP_CLI::debug( $message, $group = false )
```

$message (string|WP_Error|Exception|Throwable) 要写入 STDERR 的消息。
$group (string|bool) 将调试信息组织到特定分组。
使用 `false` 表示不分组。
@return (void)

说明

调试信息会写入 STDERR，并包含脚本执行时间。

有助于在需要时选择性地显示更多细节。在整个 WP-CLI 引导过程中使用，以便于调试和性能分析。

```
# 在 `WP_CLI\Runner::set_wp_root()` 中调用。
private static function set_wp_root( $path ) {
    define( 'ABSPATH', Utils\trailingslashit( $path ) );
    WP_CLI::debug( 'ABSPATH defined: ' . ABSPATH );
    $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] = realpath( $path );
}
```

```
# 仅在使用 `--debug` 参数时显示调试详情。
# $ wp --debug
# [...]
# Debug: ABSPATH defined: /srv/www/wordpress-develop.dev/src/ (0.225s)
```

内部 *API* 文档会在每次发布时从 *WP-CLI* 代码库生成。如需改进，请提交拉取请求。

相关

- **WP_CLI\Utils\format_items()** - 将项目集合渲染为 ASCII 表格、JSON、CSV、YAML、ID 列表或计数。
- **WP_CLI\Utils\make_progress_bar()** - 创建进度条以显示给定操作的完成百分比。
- **WP_CLI::colorize()** - 为输出字符串着色。
- **WP_CLI::line()** - 显示不带前缀的信息性消息，并忽略 `--quiet`。
- **WP_CLI::log()** - 显示不带前缀的信息性消息。
- **WP_CLI::success()** - 显示以 "Success: " 为前缀的成功消息。
- **WP_CLI::warning()** - 显示以 "Warning: " 为前缀的警告消息。
- **WP_CLI::error()** - 显示以 "Error: " 为前缀的错误消息并退出脚本。
- **WP_CLI::halt()** - 以特定返回代码停止脚本执行。
- **WP_CLI::error_multi_line()** - 在红色框中显示多行错误消息。不退出脚本。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC