WP_CLI::error()

目录

- 用法
- 说明
- 相关

显示以 “错误: ”为前缀的错误信息并退出脚本。

用法

```
WP_CLI::error( $message, $exit = true )
```

$message (string|WP_Error|Exception|Throwable) 写入 STDERR 的消息。
$exit (boolean|integer) 为 true 时默认执行 exit(1)。
@return (null)

说明

错误信息会写入 STDERR。默认情况下会以返回码 1 终止脚本执行。

当需要允许脚本继续执行时，请改用 `WP_CLI::warning()`。

启用 `--debug` 参数时，此方法还会输出显示错误触发位置的回溯信息，便于定位问题代码。

```
# `wp cache flush` 将刷新失败视为致命错误。
if ( false === wp_cache_flush() ) {
    WP_CLI::error( 'The object cache could not be flushed.' );
}
```

内部 *API* 文档会在每次发布时根据 *WP-CLI* 代码库生成。如需改进建议，请提交拉取请求。

相关

WP_CLI\Utils\format_items() - 将项目集合渲染为 ASCII 表格、 JSON、CSV、YAML、ID
列表或计数。
WP_CLI\Utils\make_progress_bar() - 创建进度条以显示给定操作的完成百分比。
WP_CLI::colorize() - 为输出字符串着色。
WP_CLI::line() - 显示不带前缀的信息性消息，并忽略 `--quiet`。
WP_CLI::log() - 显示不带前缀的信息性消息。
WP_CLI::success() - 显示以 “Success: ”为前缀的成功消息。 WP_CLI::debug() - 当使用 `--debug` 时，显示以 “Debug: ”为前缀的调试消息。 WP_CLI::warning() - 显示以 “Warning: ”为前缀的警告消息。
WP_CLI::halt() - 以特定返回代码停止脚本执行。
WP_CLI::error_multi_line() - 在红色框中显示多行错误消息。不会退出脚本。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC