WP_CLI::get_config()

□□

- □□
- □□
- □□

□□□□□□□□□□□

□□

```
WP_CLI::get_config( $key = null )
```

$key (string) □□□□□□□□□□□□□□
@return (mixed)

□□

□□□ `--path=<path>` □ `--url=<url>` □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

```
WP_CLI::log( 'The --url=<url> value is: ' . WP_CLI::get_config( 'url' ) );
```

□□ *API* □□□□□□□□□□ *WP-CLI* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

- **WP_CLI\Utils\launch_editor_for_input()** - □□□□□ $EDITOR □□□□□□□□
- **WP_CLI\Utils\get_flag_value()** - □□□□□□□□□□□□□□□ $default □□
- **WP_CLI\Utils\report_batch_operation_results()** - □□□□□□□□□□□□□□□□□□

WP_CLI\Utils\parse_str_to_argv() - 将命令行参数字符串解析为 $argv 风格的变量。 WP_CLI::confirm() - 在执行破坏性操作前请求确认。
WP_CLI::read_value() - 从多种格式读取值。
WP_CLI::has_config() - 确认全局配置参数确实存在。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC