WP_CLI::halt()

目录

- 用法
- 说明
- 相关

使用指定的返回码停止脚本执行。

用法

```
WP_CLI::halt( $return_code )
```

$return_code (integer)
@return (never)

说明

允许脚本执行被 `WP_CLI::runcommand()` 重载。

内部 *API* 文档基于每个发布版本的 *WP-CLI* 代码库生成。如需改进，请提交拉取请求。

相关

- **WP_CLI\Utils\format_items()** - 将项目集合渲染为 ASCII 表格、JSON、CSV、YAML、ID 列表或计数。
- **WP_CLI\Utils\make_progress_bar()** - 创建进度条以显示给定操作的完成百分比。
- **WP_CLI::colorize()** - 为输出字符串着色。
- **WP_CLI::line()** - 显示不带前缀的信息性消息，并忽略 `--quiet`。

WP_CLI::log() - 显示不带前缀的信息性消息。
WP_CLI::success() - 显示以 “Success: ”为前缀的成功消息。 WP_CLI::debug() - 当使用 `--debug` 时，显示以 “Debug: ”为前缀的调试消息。 WP_CLI::warning() - 显示以 “Warning: ”为前缀的警告消息。
WP_CLI::error() - 显示以 “Error: ”为前缀的错误消息并退出脚本。 WP_CLI::error_multi_line() - 在红色框中显示多行错误消息。不退出脚本。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC