WP_CLI::launch()

□□

- □□
- □□
- □□

□□□□□□ I/O □□□□□□□□

□□

```
WP_CLI::launch( $command, $exit_on_error = true, $return_detailed = false )
```

$command (string) □□□□□□□□□
$exit_on_error (boolean) □□□□□□□□□□□□□□□□
$return_detailed (boolean) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
@return (int|ProcessRun) □□□□□□□□□□□□□□□ ProcessRun □□□

□□

```
# □ PharData □□□□□`wp core download` □□□ `tar` □□□□□
if ( ! class_exists( 'PharData' ) ) {
    $cmd = "tar xz --strip-components=1 --directory=%s -f $tarball";
    WP_CLI::launch( Utils\esc_cmd( $cmd, $dest ) );
    return;
}
```

□□ *API* □□□□□□□□□ *WP-CLI* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

相关

WP_CLI::launch_self() - 在新进程中运行 WP-CLI 命令，复用当前运行时参数。 WP_CLI::runcommand() - 运行一个 WP-CLI 命令。 WP_CLI::run_command() - 在当前进程中使用相同的全局参数运行给定命令。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC