# WP_CLI::launch_self()

□□


- □□
- □□
- □□


□□□□□□□□□□ WP-CLI □□□□□□□□□□□□□□□□

## □□

```
WP_CLI::launch_self( $command, $args = [], $assoc_args = [], $exit_on_error = true,
$return_detailed = false, $runtime_args = [] )
```

**$command** (string) □□□□ WP-CLI □□□
**$args** (array) □□□□□□□□□□□□□□
**$assoc_args** (array) □□□□□□□□□□□□□□□
**$exit_on_error** (bool) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
**$return_detailed** (bool) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
**$runtime_args** (array) □□□□□□□□□□□□ path,url,user,allow-root□
**@return** (int|ProcessRun) □□□□□□□□□□ ProcessRun □□

## □□

□□□ `WP_CLI::runcommand()` □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□
WP_CLI::launch_self() □□□□□□ WP-CLI □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ $HOME□

□□ *API* □□□□□□□□□□□ *WP-CLI* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

相关

WP_CLI::launch() - 启动一个接管 I/O 的任意外部进程。 WP_CLI::runcommand() - 运行一个 WP-CLI 命令。 WP_CLI::run_command() - 在当前进程内使用相同的全局参数运行给定的命令。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC