WP_CLI::success()

目录

- 用法
- 说明
- 相关

显示以 “Success: ”为前缀的成功消息。

用法

```
WP_CLI::success( $message )
```

$message (string) 要写入 STDOUT 的消息。
@return (void)

说明

成功消息会写入 STDOUT，当提供 `--quiet` 标志时则会被丢弃。

通常建议用于通知用户脚本已成功完成。

```
# wp rewrite flush 期望刷新后 'rewrite_rules' 选项被设置。
flush_rewrite_rules( \WP_CLI\Utils\get_flag_value( $assoc_args, 'hard' ) );
if ( ! get_option( 'rewrite_rules' ) ) {
    WP_CLI::warning( "Rewrite rules are empty." );
} else {
    WP_CLI::success( 'Rewrite rules flushed.' );
}
```

内部 *API* 文档在每次发布时从 *WP-CLI* 代码库生成。如需改进，请提交 *pull request*。

相关

WP_CLI\Utils\format_items() - 将项目集合渲染为 ASCII 表格、 JSON、CSV、YAML、ID
列表或计数。
WP_CLI\Utils\make_progress_bar() - 创建进度条以显示给定操作的完成百分比。
WP_CLI::colorize() - 为输出字符串着色。
WP_CLI::line() - 显示不带前缀的信息性消息，并忽略 `--quiet`。
WP_CLI::log() - 显示不带前缀的信息性消息。
WP_CLI::debug() - 当使用 `--debug` 时，显示以 “Debug: ”为前缀的调试消息。 WP_CLI::warning() - 显示以 “Warning: ”为前缀的警告消息。
WP_CLI::error() - 显示以 “Error: ”为前缀的错误消息并退出脚本。
WP_CLI::halt() - 以特定返回代码停止脚本执行。
WP_CLI::error_multi_line() - 在红色框中显示多行错误消息。不会退出脚本。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC