WP_CLI\Utils\isPiped()

□□

- □□
- □□
- □□

□□□□□□□□□□ TTY □□□□ /□□□

□□

```
WP_CLI\Utils\isPiped()
```

@return (bool)

□□

□□ `STDOUT` □□□□□□□□□□□□□□□□□ `true` □□□□□□□□□□□□□□□□□ `false` □

□□□□□□□□ `SHELL_PIPE` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `1` □ `0` □ `yes` □ `no` □

□□ shell □□□□□□□□□□ ASCII □□□□□□□□□□□ `SHELL_PIPE=0` □

```
SHELL_PIPE=0 wp plugin list | cat
```

□□□□ db □□□□□□ mysql □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ db □□□□□□ `--table` □□□

```
wp db query --table "SELECT 1" | cat
```

□□ *API* □□□□□□□□□ *WP-CLI* □□□□□□□□□□□□□□□□□ *pull request*□

相关

WP_CLI\Utils\write_csv() - 将数据作为 CSV 写入给定文件。 WP_CLI\Utils\http_request() - 向远程 URL 发出 HTTP 请求。 WP_CLI\Utils\get_named_sem_ver() - 比较两个版本字符串以获取命名的语义版本。 WP_CLI\Utils\parse_ssh_url() - 解析 SSH URL 以获取其主机、端口和路径。 WP_CLI\Utils\basename() - 与区域设置无关的 basename() 版本 WP_CLI\Utils\proc_open_compat() - Windows 兼容的 `proc_open()`。解决 PHP 中的错误，并处理类 Unix 的 `ENV_VAR=blah cmd` 环境变量前缀。 WP_CLI\Utils\esc_like() - 在为 MySQL 准备之前，转义 LIKE 特殊字符 % 和 _ 的前半部分。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC