WP_CLI\Utils\launch_editor_for_input()

目录

- 用法
- 相关函数

启动系统的 $EDITOR 编辑器供用户编辑文本。

用法

```
WP_CLI\Utils\launch_editor_for_input( $input, $title = WP-CLI, $ext = tmp )
```

$input (string) 待编辑的文本内容（例如文章内容）。
$title (string) 在编辑器中显示的标题。
$ext (string) 临时文件使用的扩展名。
@return (string|bool) 如果文件从编辑器保存，则返回文本；如果文件未更改，则返回 false。

内部 *API* 文档在每个版本发布时从 *WP-CLI* 代码库生成。如需改进建议，请提交拉取请求。

相关函数

- **WP_CLI\Utils\get_flag_value()** - 返回标志值，如果未设置则返回 $default 值。
- **WP_CLI\Utils\report_batch_operation_results()** - 报告对多个资源执行相同操作的结果。
- **WP_CLI\Utils\parse_str_to_argv()** - 将命令行参数字符串解析为类似 $argv 的变量。
- **WP_CLI::confirm()** - 在执行破坏性操作前请求确认。
- **WP_CLI::read_value()** - 从多种格式读取值。
- **WP_CLI::has_config()** - 确认全局配置参数是否存在。
- **WP_CLI::get_config()** - 获取全局配置参数的值。

□□□ #2
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:46 UTC
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:46 UTC