WP_CLI\Utils\parse_ssh_url()

目录

- 使用方法
- 说明
- 相关函数

解析 SSH URL 获取主机、端口和路径信息。

使用方法

```
WP_CLI\Utils\parse_ssh_url( $url, $component = -1 )
```

$url (string)
$component (int)
@return (mixed)

说明

功能类似 parse_url()，但增加了对已定义 SSH 别名的支持。

```
主机名 或 主机名/wordpress路径 或 主机名:端口/wordpress路径
```

内部 *API* 文档随每个版本从 *WP-CLI* 代码库自动生成。如需改进建议，请提交拉取请求。

相关函数

- **WP_CLI\Utils\write_csv()** - 将数据以 CSV 格式写入指定文件
- **WP_CLI\Utils\http_request()** - 向远程 URL 发起 HTTP 请求

WP_CLI\Utils\get_named_sem_ver() - 比较两个版本字符串获取语义化版本名称 WP_CLI\Utils\basename() - 与区域设置无关的 basename() 版本 WP_CLI\Utils\isPiped() - 检测当前脚本输出是 TTY 还是管道 /重定向 WP_CLI\Utils\proc_open_compat() - Windows 兼容的 `proc_open()`。修复 PHP 中的错误，并处理类 Unix 的 `ENV_VAR=blah cmd` 环境变量前缀 WP_CLI\Utils\esc_like() - 为 MySQL 准备数据前，对 LIKE 特殊字符 % 和 _
进行转义的前半部分操作

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC