WP_CLI::warning()

目录

- 用法__
- 说明__
- 相关__

显示以 “Warning: ”为前缀的警告信息。

用法

```
WP_CLI::warning( $message )
```

$message (string|WP_Error|Exception|Throwable) 要写入 STDERR 的消息。
@return (void)

说明

警告信息会写入 STDERR，或者在提供 `--quiet` 标志时被丢弃。

当脚本执行应被允许继续时，请使用此方法代替 `WP_CLI::debug()`。

```
# `wp plugin activate` 在插件为网络激活时跳过激活。
$status = $this->get_status( $plugin->file );
// 网络激活是最高级别的激活状态
if ( 'active-network' === $status ) {
  WP_CLI::warning( "Plugin '{$plugin->name}' is already network active." );
  continue;
}
```

内部 *API* 文档在每次发布时从 *WP-CLI* 代码库生成。如需改进，请提交拉取请求。

相关

WP_CLI\Utils\format_items() - 将项目集合渲染为 ASCII 表格、 JSON、CSV、YAML、ID
列表或计数。
WP_CLI\Utils\make_progress_bar() - 创建进度条以显示给定操作的完成百分比。
WP_CLI::colorize() - 为输出字符串着色。
WP_CLI::line() - 显示不带前缀的信息性消息，并忽略 `--quiet`。
WP_CLI::log() - 显示不带前缀的信息性消息。
WP_CLI::success() - 显示以 “Success: ”为前缀的成功消息。 WP_CLI::debug() - 当使用 `--debug` 时，显示以 “Debug: ”为前缀的调试消息。 WP_CLI::error() - 显示以 “Error: ”为前缀的错误消息并退出脚本。
WP_CLI::halt() - 以特定返回代码停止脚本执行。
WP_CLI::error_multi_line() - 在红色框中显示多行错误消息。不会退出脚本。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC