

wp db clean

--	--

-

□□□□□□□□ \$stable_prefix □□□□

wp-config.php \$table_prefix DROP_TABLE

--	--

A visual representation of base ten blocks. On the left is a large square divided into 100 smaller squares (10 by 10 grid). In the middle is a horizontal row of 10 small squares. On the right is a single small square.

```
[--dbuser=<value>] :  mysql  DB_USER
```

```
[--dbpass=<value>]: □□ mysql □□□□□ DB_PASSWORD□
```

```
[--yes] : 

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

 " " 
```

[illegible]

11

```
# wp db clean --yes
Success: Tables dropped.
```

--	--	--	--

WP-CLI WordPress

<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>
<div> <div>--path=<path></div> </div>	<div> <div>WordPress</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>

Option	Description
<code>--url=<url></code>	指定 URL 例: <code>--url=https://example.com</code>
<code>--ssh=<[<scheme>:]<[user]>@<host container>[:<port>]<[<path>]></code>	SSH 接続の接続文字列 例: <code>--ssh=docker:root@localhost:22</code> 例: <code>--ssh=docker:root@localhost:22 --docker="docker-compose" --docker-compose-run="docker-compose-run" --vagrant="vagrant"</code>
<code>--http=<http></code>	HTTP 接続の接続文字列 例: <code>--http=http://example.com</code>
<code>--user=<id login email></code>	WordPress のユーザー名
<code>--skip-plugins[=<plugins>]</code>	スキップするプラグインのリスト 例: <code>--skip-plugins=mu-plugins</code>
<code>--skip-themes[=<themes>]</code>	スキップするテーマのリスト
<code>--skip-packages</code>	スキップするパッケージ
<code>--require=<path></code>	必要とする PHP のバージョン
<code>--exec=<php-code></code>	実行する PHP コード
<code>--context=<context></code>	WordPress のコンテキスト
<code>--[no-]color</code>	カラー出力の有効/無効
<code>--debug[=<group>]</code>	デバッグのグループ 例: <code>--debug=PHP</code> 例: <code>--debug=WP-CLI</code> 例: <code>--debug=bootstrap</code> 例: <code>--debug=commandfactory</code> 例: <code>--debug=help</code>
<code>--prompt[=<assoc>]</code>	プロンプトの関連付け
<code>--quiet</code>	静かな出力

#2

2026-03-26 17:08:46 UTC
2026-03-26 17:08:46 UTC