

wp option delete

1

- [wp option delete](#)
- [wp option delete](#)
- [wp option delete](#)

wp option delete

wp

wp option delete my_option

<key>... : wp option delete

wp

```
# wp option delete
$ wp option delete my_option
wp option delete 'my_option'

# wp option delete
$ wp option delete option_one option_two option_three
wp option delete 'option_one'
wp option delete 'option_two'
wp option delete 'option_three'
```

wp

wp [wp option delete](#) WP-CLI WordPress

--path=<path>	WordPress

Option	Description
<code>--url=<url></code>	指定 URL 例: <code>--url=https://example.com</code>
<code>--ssh=<scheme>[:<user>@]<host container>[:<port>][<path>]</code>	SSH 接続の接続文字列 例: <code>--ssh=docker "docker" "docker-compose" "docker-compose-run" "vagrant"</code>
<code>--http=<http></code>	HTTP 接続の接続文字列 例: <code>--http=http://example.com</code>
<code>--user=<id login email></code>	WordPress のユーザー名
<code>--skip-plugins[=<plugins>]</code>	インストールしないプラグインのリスト 例: <code>--skip-plugins=mu-plugins</code>
<code>--skip-themes[=<themes>]</code>	インストールしないテーマのリスト
<code>--skip-packages</code>	インストールしないパッケージのリスト
<code>--require=<path></code>	必要な PHP のバージョン
<code>--exec=<php-code></code>	実行する PHP コード
<code>--context=<context></code>	WordPress のコンテキスト
<code>--[no-]color</code>	カラー出力の有効/無効
<code>--debug[=<group>]</code>	デバッグのグループ 例: <code>--debug=PHP WP-CLI bootstrap commandfactory help</code>
<code>--prompt[=<assoc>]</code>	プロンプトの関連付け
<code>--quiet</code>	静かな出力

#2

2026-03-26 17:08:46 UTC
2026-03-26 17:08:46 UTC