wp plugin deactivate

目录

- 选项___
- 示例___
- 全局参数_____

停用一个或多个插件。

选项

有关所用语法约定的详细说明，请参阅 参数语法_____参考文档。

[<plugin>...]：要停用的一个或多个插件。

[--uninstall]：停用后卸载插件。

[--all]：如果设置，将停用所有插件。

[--exclude=<name>]：逗号分隔的插件别名列表，这些插件应从停用操作中排除。

[--network]：如果设置，将在整个多站点网络中停用该插件。

示例

```
# 停用插件
$ wp plugin deactivate hello
插件 'hello' 已停用。
成功：已停用 1 个插件中的 1 个。

# 停用所有插件（排除指定插件）
$ wp plugin deactivate --all --exclude=hello,wordpress-seo
插件 'contact-form-7' 已停用。
插件 'ninja-forms' 已停用。
成功：已停用 2 个插件中的 2 个。
```

全局参数

这些 全局参数 在所有命令中具有相同的行为，并影响 WP-CLI 与 WordPress 的交互方式。

参数	描述
`--path=<path>`	WordPress 文件的路径。
`--url=<url>`	假设请求来自给定 URL。在多站点中，此参数用于指定目标站点。
`--ssh=[<scheme>:][<user>@]<host|container>[:<port>][<path>]`	通过 SSH（或使用 "docker"、"docker-compose"、"docker-compose-run"、"vagrant" 方案的容器）对远程服务器执行操作。
`--http=<http>`	通过 HTTP 对远程 WordPress 安装执行操作。
`--user=<id|login|email>`	设置 WordPress 用户。
`--skip-plugins[=<plugins>]`	跳过加载所有插件，或逗号分隔的插件列表。注意：mu-plugins 仍会被加载。
`--skip-themes[=<themes>]`	跳过加载所有主题，或逗号分隔的主题列表。
`--skip-packages`	跳过加载所有已安装的包。
`--require=<path>`	运行命令前加载 PHP 文件（可多次使用）。
`--exec=<php-code>`	运行命令前执行 PHP 代码（可多次使用）。
`--context=<context>`	在给定上下文中加载 WordPress。
`--[no-]color`	是否对输出进行着色。
`--debug[=<group>]`	显示所有 PHP 错误并增加 WP-CLI 输出的详细程度。内置组包括：bootstrap、commandfactory 和 help。
`--prompt[=<assoc>]`	提示用户输入所有命令参数的值，或指定为逗号分隔值的子集。
`--quiet`	抑制信息性消息。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC