wp rewrite structure

目录

- 选项
- 示例
- 全局参数

更新固定链接结构。

将文章的固定链接结构设置为指定模式。

要通过 WP-CLI 重新生成 .htaccess 文件，您需要在 WP-CLI 配置中添加 mod_rewrite 模块。例如：

```
apache_modules:
  - mod_rewrite
```

选项

有关所用语法约定的详细说明，请参阅 参数语法参考。

<permastruct>：要应用的新固定链接结构。

[--category-base=<base>]：设置分类固定链接的基础路径，例如 '/category/'。

[--tag-base=<base>]：设置标签固定链接的基础路径，例如 '/tag/'。

[--hard]：执行硬刷新 - 同时更新 `.htaccess` 规则和数据库中的重写规则。

示例

```
$ wp rewrite structure '/%year%/%monthnum%/%postname%/'
```

成功：重写结构已设置。

全局参数

这些 全局参数 在所有命令中具有相同的行为，并影响 WP-CLI 与 WordPress 的交互方式。

参数	描述
`--path=<path>`	WordPress 文件的路径。
`--url=<url>`	假设请求来自给定的 URL。在多站点中，此参数用于指定目标站点。
`--ssh=[<scheme>:][<user>@]<host|container>[:<port>][<path>]`	通过 SSH 对远程服务器（或使用 "docker"、"docker-compose"、"docker-compose-run"、"vagrant" 方案的容器）执行操作。
`--http=<http>`	通过 HTTP 对远程 WordPress 安装执行操作。
`--user=<id|login|email>`	设置 WordPress 用户。
`--skip-plugins[=<plugins>]`	跳过加载所有插件，或逗号分隔的插件列表。注意：mu-plugins 仍会被加载。
`--skip-themes[=<themes>]`	跳过加载所有主题，或逗号分隔的主题列表。
`--skip-packages`	跳过加载所有已安装的包。
`--require=<path>`	运行命令前加载 PHP 文件（可多次使用）。
`--exec=<php-code>`	运行命令前执行 PHP 代码（可多次使用）。
`--context=<context>`	在给定上下文中加载 WordPress。
`--[no-]color`	是否对输出进行着色。
`--debug[=<group>]`	显示所有 PHP 错误并增加 WP-CLI 输出的详细程度。内置组包括：bootstrap、commandfactory 和 help。
`--prompt[=<assoc>]`	提示用户输入所有命令参数的值，或指定为逗号分隔值的子集。
`--quiet`	抑制信息性消息。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC