wp scaffold _s

目录

- 选项
- 示例
- 全局参数

基于 _s 生成主题的起始代码。

这是 `wp scaffold underscores` 命令的别名。

更多详情请参阅 Underscores 网站。

选项

有关所用语法约定的详细说明，请参阅 参数语法 参考。

<slug>：新主题的别名，用于函数前缀。

[--activate]：激活新下载的主题。

[--enable-network]：为整个网络启用新下载的主题。

[--theme_name=<title>]：在 'style.css' 文件的 'Theme Name:' 头部信息中填写的内容。

[--author=<full-name>]：在 'style.css' 文件的 'Author:' 头部信息中填写的内容。

[--author_uri=<uri>]：在 'style.css' 文件的 'Author URI:' 头部信息中填写的内容。

[--sassify]：将样式表包含为 SASS 格式。

[--woocommerce]：包含 WooCommerce 样板文件。

[--force]：覆盖已存在的文件。

示例

```
# 生成一个名为 "Sample Theme"、作者为 "John Doe" 的主题
$ wp scaffold _s sample-theme --theme_name="Sample Theme" --author="John Doe"
Success: Created theme 'Sample Theme'.
```

全局参数

这些 全局参数 在所有命令中行为一致，并影响 WP-CLI 与 WordPress 的交互方式。

参数	描述
`--path=<path>`	WordPress 文件的路径。
`--url=<url>`	假设请求来自给定的 URL。在多站点中，此参数用于指定目标站点。
`--ssh=[<scheme>:][<user>@]<host|container>[:<port>][<path>]`	通过 SSH（或使用 "docker"、"docker-compose"、"docker-compose-run"、"vagrant" 方案的容器）对远程服务器执行操作。
`--http=<http>`	通过 HTTP 对远程 WordPress 安装执行操作。
`--user=<id|login|email>`	设置 WordPress 用户。
`--skip-plugins[=<plugins>]`	跳过加载所有插件，或跳过加载以逗号分隔的插件列表。注意：mu-plugins 仍会被加载。
`--skip-themes[=<themes>]`	跳过加载所有主题，或跳过加载以逗号分隔的主题列表。
`--skip-packages`	跳过加载所有已安装的包。
`--require=<path>`	在运行命令前加载 PHP 文件（可多次使用）。
`--exec=<php-code>`	在运行命令前执行 PHP 代码（可多次使用）。
`--context=<context>`	在给定的上下文中加载 WordPress。
`--[no-]color`	是否对输出进行着色。
`--debug[=<group>]`	显示所有 PHP 错误并增加 WP-CLI 输出的详细程度。内置组包括：bootstrap、commandfactory 和 help。
`--prompt[=<assoc>]`	提示用户输入所有命令参数的值，或输入以逗号分隔的指定子集的值。
`--quiet`	抑制信息性消息。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC