

wp site activate

Options

- `--path`
- `--url`
- `--slug`

Usage

wp

wp site activate

`--path` `--url` `--slug`

[<id>...] : `--path` ID `--slug`

[--slug=<slug>] : `--slug`

wp

```
$ wp site activate 123
wp site activate 123 --slug=demo
wp site activate --slug=demo
wp site activate 123 --slug=demo
```

wp

wp `--path` WP-CLI WordPress

<code>--path=<path></code>	WordPress
<code>--url=<url></code>	URL

选项	说明
--ssh=[<scheme>:][<user>@]<host container>[:<port>][<path>]	SSH 连接配置 "docker" "docker-compose" "docker-compose-run" "vagrant"
--http=<http>	HTTP 代理 WordPress 代理
--user=<id login email>	WordPress 用户
--skip-plugins[=<plugins>]	跳过安装 mu-plugins 插件
--skip-themes[=<themes>]	跳过安装主题
--skip-packages	跳过安装包
--require=<path>	PHP 扩展
--exec=<php-code>	PHP 代码
--context=<context>	WordPress 上下文
--[no-]color	颜色输出
--debug[=<group>]	PHP 调试 WP-CLI bootstrap commandfactory help
--prompt[=<assoc>]	交互式提示
--quiet	安静模式