# wp site archive

目录


- 参数
- 示例
- 全局参数


归档一个或多个站点。

## 参数

有关所用语法约定的详细说明，请参阅 参数语法 参考文档。

[<id>...]：要归档的一个或多个站点 ID。如果未提供，则必须设置 --slug 参数。

[--slug=<slug>]：要归档的站点路径。在子域名安装中为子域名，在子目录安装中为目录。

## 示例

```
$ wp site archive 123
成功：站点 123 已归档。

$ wp site archive --slug=demo
成功：站点 123 已归档。
```

## 全局参数

这些 全局参数 在所有命令中具有相同的行为，并影响 WP-CLI 与 WordPress 的交互方式。

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| `--path=<path>` | WordPress 文件的路径。 |
| `--url=<url>` | 假设请求来自给定的 URL。在多站点中，此参数用于指定目标站点。 |

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| `--ssh=[<scheme>:][<user>@]<host\|container>[:<port>][<path>]` | 通过 SSH 对远程服务器执行操作（或使用 "docker"、"docker-compose"、"docker-compose-run"、"vagrant" 方案对容器执行操作）。 |
| `--http=<http>` | 通过 HTTP 对远程 WordPress 安装执行操作。 |
| `--user=<id\|login\|email>` | 设置 WordPress 用户。 |
| `--skip-plugins[=<plugins>]` | 跳过加载所有插件，或跳过加载以逗号分隔的插件列表。注意：mu-plugins 仍会被加载。 |
| `--skip-themes[=<themes>]` | 跳过加载所有主题，或跳过加载以逗号分隔的主题列表。 |
| `--skip-packages` | 跳过加载所有已安装的包。 |
| `--require=<path>` | 在运行命令前加载 PHP 文件（可多次使用）。 |
| `--exec=<php-code>` | 在运行命令前执行 PHP 代码（可多次使用）。 |
| `--context=<context>` | 在给定的上下文中加载 WordPress。 |
| `--[no-]color` | 是否对输出进行着色。 |
| `--debug[=<group>]` | 显示所有 PHP 错误并增加 WP-CLI 输出的详细程度。内置组包括：bootstrap、commandfactory 和 help。 |
| `--prompt[=<assoc>]` | 提示用户输入所有命令参数的值，或输入以逗号分隔的指定子集的值。 |
| `--quiet` | 抑制信息性消息。 |

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC