wp site option delete

目录

- 参数
- 示例
- 全局参数

删除站点选项。

参数

有关所用语法约定的详细说明，请参阅 参数语法 参考。

<key>：站点选项的键名。

示例

```
$ wp site option delete my_option
```

成功：已删除 'my_option' 站点选项。

全局参数

这些 全局参数 在所有命令中具有相同的行为，并影响 WP-CLI 与 WordPress 的交互方式。

参数	描述
`--path=<path>`	WordPress 文件的路径。
`--url=<url>`	模拟请求来自给定的 URL。在多站点中，此参数用于指定目标站点。
`--ssh=[<scheme>:][<user>@]<host|container>[:<port>][<path>]`	通过 SSH 对远程服务器（或使用 "docker"、"docker-compose"、"docker-compose-run"、"vagrant" 方案的容器）执行操作。
`--http=<http>`	通过 HTTP 对远程 WordPress 安装执行操作。
`--user=<id|login|email>`	设置 WordPress 用户。

参数 | 描述

- - | skip-plugins[=<plugins>] | 跳过加载所有插件，或逗号分隔的插件列表。注意： mu-plugins
仍会被加载。

- - | skip-themes[=<themes>] | 跳过加载所有主题，或逗号分隔的主题列表。

- - | skip-packages | 跳过加载所有已安装的包。

- - | require=<path> | 运行命令前加载 PHP 文件（可多次使用）。

- - | exec=<php-code> | 运行命令前执行 PHP 代码（可多次使用）。

- - | context=<context> | 在给定上下文中加载 WordPress。

- - | [no-]color | 是否对输出进行着色。

- - | debug[=<group>] | 显示所有 PHP 错误并增加 WP-CLI
输出的详细程度。内置组包括： bootstrap、commandfactory 和 help。

- - | prompt[=<assoc>] | 提示用户输入所有命令参数的值，或指定为逗号分隔值的子集。

- - | quiet | 抑制信息性消息。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC