wp site option list

目录
参数
可用字段
示例
全局参数

列出站点选项。

参数

有关所用语法约定的详细说明，请参阅 参数语法 参考。

[--search=<pattern>] : 使用通配符（ * 和 ? ）来匹配选项名称。

[--site_id=<id>] : 将选项限制为特定站点 ID 的选项。

[--field=<field>] : 打印单个字段的值。

[--fields=<fields>] : 将输出限制为特定的对象字段。

[--format=<format>] : 值的序列化格式。 total_bytes 显示匹配选项的总大小（字节）。 --- 默认值: table 选项:

table
json

csv
count

yaml
total_bytes ---

可用字段

默认情况下，每个匹配的选项将显示此字段：

meta_key

- meta_value

这些字段是可选的：

- meta_id
- site_id
- size_bytes

示例

```
# 列出所有以 "i2f_" 开头的站点选项
$ wp site option list --search="i2f_*"
+-------------+--------------+
| meta_key    | meta_value   |
+-------------+--------------+
| i2f_version | 0.1.0        |
+-------------+--------------+
```

全局参数

这些 全局参数 在所有命令中具有相同的行为，并影响 WP-CLI 与 WordPress 的交互方式。

参数	描述
`--path=<path>`	WordPress 文件的路径。
`--url=<url>`	假设请求来自给定的 URL。在多站点中，此参数用于指定目标站点。
`--ssh=[<scheme>:][<user>@]<host|container>[:<port>][<path>]`	通过 SSH 对远程服务器（或使用 "docker"、"docker-compose"、"docker-compose-run"、"vagrant" 方案的容器）执行操作。
`--http=<http>`	通过 HTTP 对远程 WordPress 安装执行操作。
`--user=<id|login|email>`	设置 WordPress 用户。
`--skip-plugins[=<plugins>]`	跳过加载所有插件，或逗号分隔的插件列表。注意：mu-plugins 仍会被加载。
`--skip-themes[=<themes>]`	跳过加载所有主题，或逗号分隔的主题列表。
`--skip-packages`	跳过加载所有已安装的包。
`--require=<path>`	运行命令前加载 PHP 文件（可多次使用）。
`--exec=<php-code>`	运行命令前执行 PHP 代码（可多次使用）。
`--context=<context>`	在给定上下文中加载 WordPress。

参数	描述
`--[no-]color`	是否对输出进行着色。
`--debug[=<group>]`	显示所有 PHP 错误并增加 WP-CLI 输出的详细程度。内置组包括: bootstrap、commandfactory 和 help。
`--prompt[=<assoc>]`	提示用户输入所有命令参数的值，或输入以逗号分隔的指定子集值。
`--quiet`	抑制信息性消息。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC