wp term migrate

目录
选项
示例
全局参数

将一个分类法中的分类项迁移到另一个分类法。

选项

有关所用语法约定的详细说明，请参阅 参数语法 参考。

<term> : 要迁移的分类项的别名或 ID。

[--by=<field>] : 明确将分类项值视为别名或 ID。 --- 默认值: id 选项:

slug
id ---

[--from=<taxonomy>] : 要迁移的分类项所属的分类法别名。

[--to=<taxonomy>] : 要迁移到的目标分类法别名。

示例

# 将一个分类（视频）的分类项迁移到标签分类法。
$ wp term migrate 9190 --from=category --to=post_tag
分类项 'video' 已分配给文章 1155。
分类项 'video' 已迁移。
分类项 'video' 的旧实例已从其原始分类法中移除。
成功: 已将分类项 'video' 从分类法 'category' 迁移到分类法 'post_tag'，涉及 1 篇文章。

全局参数

这些 全局参数 在所有命令中具有相同的行为，并影响 WP-CLI 与 WordPress 的交互方式。

参数	描述
`--path=<path>`	WordPress 文件的路径。
`--url=<url>`	假设请求来自给定的 URL。在多站点中，此参数用于指定目标站点。
`--ssh=[<scheme>:][<user>@]<host|container>[:<port>][<path>]`	通过 SSH 对远程服务器执行操作（或使用 "docker"、"docker-compose"、"docker-compose-run"、"vagrant" 方案对容器执行操作）。
`--http=<http>`	通过 HTTP 对远程 WordPress 安装执行操作。
`--user=<id|login|email>`	设置 WordPress 用户。
`--skip-plugins[=<plugins>]`	跳过加载所有插件，或跳过加载以逗号分隔的插件列表。注意：mu-plugins 仍会被加载。
`--skip-themes[=<themes>]`	跳过加载所有主题，或跳过加载以逗号分隔的主题列表。
`--skip-packages`	跳过加载所有已安装的包。
`--require=<path>`	在运行命令前加载 PHP 文件（可多次使用）。
`--exec=<php-code>`	在运行命令前执行 PHP 代码（可多次使用）。
`--context=<context>`	在给定的上下文中加载 WordPress。
`--[no-]color`	是否对输出进行着色。
`--debug[=<group>]`	显示所有 PHP 错误并增加 WP-CLI 输出的详细程度。内置组包括：bootstrap、commandfactory 和 help。
`--prompt[=<assoc>]`	提示用户输入所有命令参数的值，或输入以逗号分隔的指定子集参数值。
`--quiet`	抑制信息性消息。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC